



our power, your passion

RU



Каталог Продукции 2020





Оглавление

СТРУКТУРА КОМПАНИИ	Группа Emax	4
	Садово-парковая техника	6
РАБОТЫ С ДЕЛИКАТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	Аккумуляторные машины	12
ВАЛКА, РАСПИЛОВКА, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ	Цепные пилы и сучкорезы	20
	Кусторезы	38
КОШЕНИЕ ТРАВЫ	Мотокосы	44
	Газонокосилки	76
	Измельчители	92
	Минитракторы-газонокосилки	96
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПОЛИВ	Мотопомпы	108
	Ранцевые распылители	112
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ	Мотокультиваторы	116
	Мотобуры	120
УБОРКА	Воздуходувки и Пылесосы	122
	Моечные установки	128
ТРАНСПОРТИРОВКА	Транспортеры	136
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	Защитная одежда	140
	Смазочные материалы и прочие принадлежности	152

Условные обозначения

	"EasyOn" Система облегченного пуска, обеспечивающая плавный запуск без отдачи при ограниченном числе рывков.		iK-GO Двигатель оборудован электростартером с литиевым аккумулятором.
	Декомпрессор Уменьшая коэффициент сжатия внутри цилиндра во время пуска, он позволяет легко и без усилий запускать двигатель.		InstartIS Данное решение автоматический анализирует температура двигателя и обозначает идеальную подачу топлива. Система не требует праймера и автоматический регулирует карбюратора при холодный запуск двигателя.
	Боковой натяжитель цепи Это устройство, исключает контакт с цепью, облегчает операции по ее натяжению.		ReadyStart Система, автоматически контролирующая температуру двигателя и подающая в карбюратор строго необходимое количество топлива. Не требует праймера и закрытия воздушной заслонки.
	"OnBoard" Снижает риск засорения муфты сцепления и упрощает работы по планово-профилактическому техобслуживанию, а также облегчает замену цепи.		3-cutting device Гибкая система резки, включающая в себя мульчирование, сбор скошенной травы и дефлектор для заднего выброса (опциональный).
	"VibCut" Антивибрационная система, изолирующая двигатель от ручек и от корпуса машины, значительно понижает вибрации, передаваемые оператору при работе, и обеспечивает максимальный комфорт и удобство управления машиной.		"4-cutting device" Гибкая система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса (опциональный).
	"SRS Safety Release System" Инновационная система быстрого отцепления, позволяющая простым движением освободиться от машины при возникновении опасной ситуации и обеспечивающая, таким образом, оператору максимум защиты и безопасности.		"Deck Wash" Быстросъемное соединение для подсоединения шланга позволяет выполнять мойку узла резки после работы. Удобное и практичное решение помогает постоянно поддерживать узел резки в идеальном состоянии
	"4-Stroke" 4-тактные двигатели, обеспечивающие снижение выбросов несгоревших углеводородов на величину до 85% и окиси азота - на величину до 65 %. Двигатели с допустимым углом наклона 360° позволяют вести работу в любом положении.		"Power Sharp" Практичное приспособление, позволяющее всего лишь за 5 секунд заточивать цепь без помощи инструмента. Достаточно подсоединить это приспособление с заточным кругом к шине, привести цепь во вращение с максимальной скоростью и на несколько секунд сильно прижать кончик приспособления к какой-либо опоре.
	"AlwaysOn" Выключатель: автоматически возвращается во включенное положение после каждого выключения, предотвращая заливание двигателя топливом.		Premium Safety Полная линейка защитной одежды, соответствующей всем правилам техники безопасности. Обеспечивает полную свободу движений и максимум безопасности.
	"PlusCut" Многofункциональные газонокосилки с функцией травосбора или мульчирования (система тонкого измельчения травы, которая затем высыпается на землю; разлагаясь, она превращается в натуральное удобрение).		Оригинальные аксессуары и запасные части Маркировка, которой помечаются оригинальные запчасти и принадлежности Emax. Разработанные в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, они обеспечивают лучшее качество работы машины и больший срок ее службы.

Группа Емак

Наше видение

“Создание инновационных решений, обеспечивающих максимум преимуществ для клиента”

В разработке, производстве и дистрибуции техники для городского, сельского и лесного хозяйства, а также промышленности мы намереваемся стать одним из ведущих мировых игроков рынка и предлагаем такие инновационные продукты и услуги, которые сделали бы эффективной и комфортной работу наших клиентов, будь они профессионалами или индивидуальными потребителями.



Структура группы

Группа Емак осуществляет разработку, изготовление и реализацию в мировом масштабе широкий ассортимент продукции в трех бизнес-сегментах:

Садово-парковая техника

- продукция для садового и лесного хозяйства, а также сельскохозяйственных машин таких как мотокосы, газонокосилки, минитракторы, цепные пилы, мотоблоки и мотокультиваторы.

Мотопомпы и моечные установки высокого давления (High Pressure Water Jetting)

- центробежные и мембранные насосы для применения в сельском хозяйстве, в частности, для опрыскивания и химической обработки, грунта и растений;
- оборудование промышленного назначения, в том числе насосы для промышленности и установок высокого давления;
- чистящее оборудование: профессиональные и полупрофессиональные моечные установки высокого давления, машины для мытья и сушки полов, пылесосы.

Компоненты и принадлежности

- леска и головки для мотокос, принадлежности для цепных пил, пистолеты, клапаны и форсунки для моечных установок высокого давления и для сельскохозяйственного оборудования, изделия категории precision farming (датчики и компьютеры).

В Группе работает около **2000 сотрудников**, а ее оборот составляет более **450 миллионов евро в год**.



Группа Емак

Дивизионы Группы и линейка продуктов

Садово-парковая техника



Мотопомпы и Моечные Установки Высокого Давления



Компоненты и принадлежности



Outdoor Power Equipment


Наша страсть

Это техника, созданная людьми, страстно увлеченными своим делом, любящими природу и заботящимися о ней. Именно поэтому **Emak** и ее торговая марка **Oleo-Mac** представляет собой знаковое имя как для специалистов, профессионально занимающихся уходом за зелеными насаждениями, так и для тех, для кого это просто приятное хобби. Увлеченность делом, которому на протяжении уже более 50 лет мы отдаемся с чисто итальянской страстью позволяет создавать каждому пользователю свой инструмент **Emak**.



Структура

Emak Business Unit включает в себя **10** компаний, занимающихся разработкой, изготовлением и реализацией продукции для садового и лесного хозяйства, а также небольших сельскохозяйственных машин, таких как мотокосы, газонокосилки, минитракторы, цепные пилы, мотоблоки и мотокультиваторы.




Группа в цифрах

- 4 торговые марки
- 4 промышленных предприятия
- 8 зарубежных филиалов, осуществляющих коммерческую деятельность примерно
- ~800 сотрудников
- ~170 млн евро выручки
- 150 дистрибьюторов
- 115 стран, в которых присутствует Группа
- 22 семейств продуктов
- 250 моделей



Outdoor Power Equipment

Линейка продуктов и принадлежностей



Садовая, сельскохозяйственная и лесопромышленная техника как для профессионалов, так и для индивидуальных потребителей. Продукция компании **Oleo-Mac** охватывает все возможные нюансы работ с зелеными насаждениями. Различные модели отличаются друг от друга по своему назначению и по предъявляемым требованиям, однако все они неизменно характеризуются высочайшими стандартами качества, обеспечивающими исключительные характеристики, надежности, комфорта и безопасности. Линейка принадлежностей расширяет и дополняет линейку изделий. Эргономичность, качество и дизайн являются для компании **Oleo-Mac** обязательными требованиями, принимаемыми во внимание при разработке новой продукции: прежде всего для удовлетворения запросов профессионалов, для требовательных пользователей, которые, стремятся ко всему лучшему. Полнота ассортимента и безупречное качество при неизменно приемлемой цене - вот обязательство, взятое на себя **Oleo-Mac**.

Home-plus



Home-plus

Линейка предназначенных для индивидуального потребителя машин, служащих для ухода за садом, обрезки живых изгородей и небольших деревьев, а также для различных работ в домашней мастерской. Они характеризуются легкостью и компактностью, максимально упрощающими работу оператора. Простые в запуске, эксплуатации и техобслуживании, они представляют собой идеальные инструменты, позволяющие максимально быстро и аккуратно выполнять работы на участке вокруг Вашего дома.

Tough-tech



Tough-tech

Прочные и надежные, эти машины предназначены для интенсивного использования в сельском хозяйстве для расчистки целинных участков, подстрижки деревьев и заготовки дров, а также для опрыскивания и санитарной обработки растений. При их разработке использованы специальные решения, обеспечивающие как высокую производительность, так и максимальный срок службы.

Sharp-pro



Sharp-pro

Эти машины представляют собой настоящие инструменты для повседневной профессиональной работы и отличаются прочностью деталей, высокими характеристиками и максимальной надежностью. Применение специальных материалов обеспечивает неизменное качество даже при выполнении наиболее интенсивных и продолжительных работ, выполняемых при уходе за лесом и расчистке необработанных участков и подлеска.





Новые изделия

Цепные пилы и сучкорезы

Бензиновые цепные пилы серии Н - Малой мощности
GSH 40 / GSH 400 24

Мотокосы

Бензиновые мотокосы серии Н - Легкие мотокосы
BCH 25 S / BCH 250 S
BCH 25 T / BCH 250 T 48

Ранцевые/заплечные бензиновые мотокосы
BCF 550 58

Моечные установки

Моечные установки высокого давления для мойки холодной водой
PW 140 C
PW 150 C 131

Моечные установки высокого давления для мойки горячей водой
PW 250 HC 133

РАБОТЫ С ДЕЛИКАТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	Аккумуляторные машины
	СКАШИВАНИЕ КУСТАРНИКА С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОГО КУСТОРЕЗА	
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ МОТОКОСЫ	
	СТРИЖКА ГАЗОНА В САДУ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ УБОРКА ЛИСТВЫ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ВОЗДУХОДУВКИ	
ВАЛКА, РАСПИЛОВКА, ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ	РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ	Цепные пилы и сучкорезы
	ОБРЕЗКА ВЕТОК, РАСПИЛКА НЕБОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ И ДРОВ	
	ВАЛКА И РАСПИЛКА БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ	
	ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ	Мотокосы
	ОБРЕЗКА ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ	
	ОБРЕЗКА ГУСТЫХ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ПЛОТНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ	
КОШЕНИЕ ТРАВЫ	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ	Газонокосилки
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ	
	ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ И НЕРОВНЫХ УЧАСТКАХ СКАШИВАНИЕ КАМЫША, РАСЧИСТКА ПОДЛЕСКА	
	СТРИЖКА ГАЗОНА В САДУ	Измельчители
	ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПОРОСЛИ И СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ	Trinciasarmenti
	КОШЕНИЕ ТРАВЫ НА ГАЗОНАХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ	Минитракторы-газонокосилки
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И РАСТЕНИЙ ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПОЛИВ	ПОЛИВКА ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, ОГОРЦЕВ	Мотопомпы
	ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, ОГОРЦЕВ	Заплечные распылители
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ	СЕВ И КУЛЬТИВАЦИЯ	Мотокультиваторы
	БУРЕНИЕ ГРУНТА	Мотобуры
УБОРКА	УДАЛЕНИЕ И СБОР ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ	Воздуходувки и Пылесосы
	УДАЛЕНИЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТВЫ, ОЛИВОК, ОРЕХОВ	
	МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ И ПЛОЩАДОК ВОКРУГ ДОМА	Моечные установки
ТРАНСПОРТИРОВКА	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ, ЗЕМЛИ, ДРОВ	Транспортеры

Линейка продуктов

Цепные пилы

Кусторезы

Мотокосы

Газонокосилки

Воздуходувки

Электрические модели

Аккумуляторные модели

Модели малой мощности серии H

Модели малой мощности серии GS

Модели средней мощности серии H

Модели средней мощности серии GS

Профессиональные модели

Сучкорезы

Телескопические высоторезы

Электрические модели

Аккумуляторные модели

Профессиональные модели

Модели со штангой

Электрические модели

Аккумуляторные модели

Легкие мотокосы серии H

Лёгкие модели серии SPARTA

Лёгкие модели серии BC

Модели средней мощности серии H

Модели средней мощности серии SPARTA

Модели средней мощности серии BC

Мультифункциональные модели

Модели с 4-тактным двигателем

Профессиональные модели

Ранцевые модели

Электрические модели

Аккумуляторные модели

Толкаемые газонокосилки COMFORT PLUS

Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS

Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4

Самоходные газонокосилки ALLROAD ALUMINIUM

Самоходные газонокосилки ALUIMINIUM PRO

Профессиональные самоходные газонокосилки LUX 55

Профессиональные модели

Садовые минитракторы-райдеры

Минитракторы-газонокосилки с боковым выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом

Профессиональные минитракторы-косилки

Самовсасывающие мотопомпы

Несамовсасывающие мотопомпы

Ранцевые модели

Модели малой мощности

Модели средней мощности

Модели средней мощности

Аккумуляторные модели

Ручные модели


Ранцевые модели

Модели для мойки холодной водой

Модели для мойки горячей водой

Модели малой мощности

Профессиональные модели



Результат эволюции экологичных машин: бесшумные, практичные и многофункциональные.

Технология и комфорт

Ассортимент аккумуляторных машин **Oleo-Mac** представляет собой оборудование для любительского садоводства. Этот вид машин сочетает в себе производительность, сравнимую с производительностью аналогичного механизированного инструмента с двигателем внутреннего сгорания средней мощности, удобство и простоту эксплуатации, которые обеспечивают аккумуляторные источники питания. Используя аккумуляторные машины **Oleo-Mac** вам больше не нужно беспокоиться о заправке и приготовлении топливной смеси, следить за ее состоянием и опасаться утечек масла и топлива. Действительно, аккумуляторная батарея обеспечивает работу оборудования в течение многих лет путем как полных, так и частичных перезарядок. Более того, одна и та же батарея подходит ко всем моделям всего ассортимента Етак и представляет собой всегда доступный запасной источник питания. И последнее, но не менее важное: помимо прочего, технология аккумуляторных машин **Oleo-Mac** охраняет окружающую среду за счет отказа от топлива и снижения уровня шума. Аккумуляторные машины **Oleo-Mac** отличаются привлекательным дизайном, являющимся уникальным для подобного типа садового оборудования.



Открытая аккумуляторная батарея облегчает конструкцию без ущерба ее прочности.



Хорошо сбалансированная конструкция удобна для работы, экономит физические силы оператора.



Аккумуляторные батареи 2,5 и 5 Ач являются полностью взаимозаменяемыми и пригодны для использования на всех моделях ассортимента.



Электроника управления двигателями разработана для обеспечения стабильной работы независимо от заряда батареи.



Воздуходувка с регулируемой скоростью обеспечивает правильную мощность для выполнения конкретной работы.



Газнокосилка со стальным корпусом с диаметром резки 41 и 46 см и возможностью работы с двойной батареей обеспечивает максимальную гибкость и охват поверхности до 1000 м².



Аккумуляторные машины

Правильный выбор изделия

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ | РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ
РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ	Цепные пилы	GSi 30	
СКАШИВАНИЕ КУСТАРНИКА С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОГО КУСТОРЕЗА	Кусторезы	HCi 45	
ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОГО ТРИММЕРА	Мотокосы	BCi 30	
СТРИЖКА ГАЗОНА В САДУ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ГАЗОНОКОСИЛКИ	Газонокосилки	Gi 44 Gi 48	
УБОРКА ЛИСТВЫ С ПОМОЩЬЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ ВОЗДУХОДУВКИ	Воздуходувки	BVi 60	

Аккумуляторные цепные пилы

Аккумуляторная цепная пила представляет собой беспроводное решение для подрезки деревьев, обрезки ветвей и распилки дров малой и средней толщины. Аккумуляторные цепные пилы характеризуются компактным и эргономичным дизайном, увеличивающим комфорт при работе. Аккумуляторная цепная пила **GSi 30** с тонкой и прочной цепью Oregon обеспечивает оптимальное проникновение в древесину, идеально подходит для любительских садовых работ, не производит выхлопных газов и шума, отличается производительностью и надежностью.



Малые габариты и вес.



Шина и цепь Oregon 12".



Регулировка цепи без применения инструментов.



GSi 30

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 5,0 OM
Тип шины	Oregon, бобина
Длина шины	30 см / 12"
Шаг цепи	1/4" x .043"
Скорость цепи	16 м/с
Масляный насос	автоматический/нулевой расход масла при выключенном двигателе
Емкость масляного бака	0,2 л
Натяжитель цепи	с ручкой, без инструментов
Автономность, неинтенсивное использование	60' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	30' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,3 кг
Время зарядки с помощью CRG	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	70' (5,0 Ач)

В продаже с осени 2020 года

Аккумуляторные кусторезы

Свобода перемещения из-за отсутствия проводов делает аккумуляторные кусторезы идеальным инструментом для подрезания живых изгородей и ухода за садовой растительностью. Аккумуляторные кусторезы оснащены высококачественными ножами, обработанными лазером для обеспечения точного среза, не наносящего вреда растениям. Благодаря своей эргономичности и полному отсутствию выхлопных газов аккумуляторные кусторезы являются идеальным решением для садовода. Прочная коробка передач обеспечивает надежность и долговечность, а автономность непрерывного функционирования достигает 2 часов, позволяя полностью завершить работу.



Высококачественные ножи 45 см лазерной заточки.



Отличное время автономной работы.



Двойные режущие кромки.



HCi 45

Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Тип ножа	с двумя режущими кромками
Длина ножа	45 см
Шаг ножа	20 мм
Уровень звуковой мощности	81,4/90 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с ²
Автономность, неинтенсивное использование	60' (2,5 Ач) / 120' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	45' (2,5 Ач) / 90' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,0 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Аккумуляторные триммеры

BCi 30 - незаменимый инструмент для садовых работ. Он объединяет в себе легкость и простоту аккумуляторного оборудования с удобством головки Load&Go с системой упрощенной заправки без использования инструментов. Имеет эксплуатационные характеристики, полностью сопоставимые с характеристиками триммера с двигателем внутреннего сгорания средней мощности, диаметр резки 30 см и бесшумную леску «Pro-Silent» диаметром 2 мм.



Прочная и хорошо сбалансированная ручка.



Диаметр резки 30 см.



Головка Load&Go.



BCi 30

Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Диаметр резки	30 см
Режущее оборудование	головка Load&Go Ø 103 мм с нейлоновой леской Ø 2 мм
Рукоятка	одна, регулируемая
Уровень звуковой мощности	76/87 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с ²
Автономность, неинтенсивное использование	30' (2,5 Ач) / 60' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	20' (2,5 Ач) / 40' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	2,9 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Аккумуляторные газонокосилки

Переход газонокосилок на аккумуляторное питание наделяет их значительными преимуществами, не дающими повода для перехода на машины с двигателем внутреннего сгорания. С газонокосилками **Gi 44** и **Gi 48**, последняя из которых доступна и в самоходном варианте, кошение травы выходит на новый уровень благодаря простоте их использования, снижению уровня шума и полного отсутствия выхлопных газов. Необходимость зимней консервации с пустым баком, замена свечей, очистка фильтра и распад топливной смеси становятся лишь воспоминанием для двигателей с аккумуляторным питанием без какого-либо ущерба их производительности. И действительно, обе модели **Gi 44** и **Gi 48** оснащены двойным аккумуляторным отсеком, чтобы увеличить автономность машин путем использования двух батарей 5 Ач, а следовательно, расширить охват обрабатываемой поверхности. Обе машины имеют стальной корпус, центральную регулировку высоты среза, емкие травосборники, а модели **Gi 48** оснащены также функцией “4-в-1” для кошения травы без травосборника, с системой мульчирования или боковым выбросом.



Gi 44 P

Gi 48 P

Gi 48 T

	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	40 В	40 В	40 В
Макс. кол-во аккумуляторов	2	2	2
Рабочие аккумуляторные батареи	Вi 2,5 OM / Вi 5,0 OM	Вi 5,0 OM	Вi 5,0 OM
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Тяга	толчковая	толчковая	самоходная
Диаметр резки	41 см	46 см	46 см
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Уровень звуковой мощности	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Уровень вибрации	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Режущие поверхности	200 m ² (1x2,5 Ач) / 400 m ² (2x2,5 Ач) 400 m ² (1x5,0 Ач) / 800 m ² (2x5,0 Ач)	600 m ² (1x5,0 Ач) 1200 m ² (2x5,0 Ач)	500 m ² (1x5,0 Ач) 1000 m ² (2x5,0 Ач)
Порожний вес, без аккумуляторов	23 кг	27 кг	29 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)	70' (5,0 Ач)	70' (5,0 Ач)

Аккумуляторные воздуходувки

Воздуходувка стала неотъемлемой частью уборочного инвентаря для садов и площадок вокруг дома, а **BVi 60** является ее самым современным и удобным воплощением благодаря своей работе на аккумуляторах, правильно подобранной мощности для различных уровней сложности работы и регулятору скорости выхода воздуха.



Регулятор скорости воздуха на выходе.



Постоянные эксплуатационные показатели независимо от заряда батареи.



Хорошо сбалансированный агрегат.



BVi 60

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Макс. скорость воздуха на выходе	40 м/с
Регулируемая скорость воздуха	да, специальный элемент управления (колесико)
Уровень звуковой мощности	83,2/97 дБ(А)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с ²
Автономность, максимальная скорость	15' (2,5 Ач) / 30' (5,0 Ач)
Автономность, минимальная скорость	40' (2,5 Ач) / 90' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,3 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Аккумуляторы Vi

Ассортимент аккумуляторных машин **Oleo-Mac** делится на две категории: с батареей 2,5 и 5 Ач, характеризующимися одинаковыми размерами и полной взаимозаменяемостью во всех областях применения. Оснащены системой сигнализации о перегреве и разрядке аккумулятора. Во время использования светодиоды постоянно показывают состояние зарядки аккумуляторов.



Уровень заряда всегда виден во время использования.



Vi 2,5 OM

Vi 5,0 OM

	Vi 2,5 OM	Vi 5,0 OM
Время зарядки с помощью CGR	110 мин	220 мин
Время зарядки с помощью FAST CGR	50 мин	70 мин
Напряжение	40 В	40 В
Емкость	2,5 Ач	5 Ач
Технология	ионно-литиевый аккумулятор	ионно-литиевый аккумулятор
Уровни зарядки	4 светодиодных индикатора	4 светодиодных индикатора
Вес	0,7 кг	1,3 кг

Не используется на газонокосилке **Gi 48**.

Зарядные устройства CRG

Обеспечивает зарядку и эффективную работу аккумуляторов **Vi 2,5 OM / Vi 5,0 OM**. Современная электроника обеспечивает полную безопасность зарядки аккумуляторов, продлевая их срок службы и сокращая величину потребляемого тока. Прочный корпус из пластика ABS защищает аккумуляторы от случайных ударов. Зарядное устройство **FAST CRG** позволяет сократить время зарядки вдвое: так, аккумулятор 2,5 Ач можно зарядить всего за 50 минут. Зарядные устройства, сертифицированные GS и ETL, доступны с различными типами розеток (стандарты ЕС, Великобритании и США).



Корпуса зарядных устройств CRG предусматривают возможность настенного крепления.



CRG

FAST CRG

	CRG	FAST CRG
Напряжение	110-240 В, 50-60 Hz	110-240 В, 50-60 Hz
Время заряда аккумулятора Vi 2,5 OM	110 мин	50 мин
Время заряда аккумулятора Vi 5,0 OM	220 мин	70 мин
Вес	0,6 кг	1,0 кг

Мощные, многофункциональные и простые в использовании: ваши необходимые союзники в подрезке и пилении деревьев.

Технология и комфорт

Подрезка и валка деревьев, обрезка веток, работы в домашней мастерской: для соответствия каждому из специфических требований имеется специально разработанная цепная пила **Oleo-Mac**, идет ли речь о работе в саду, лесном хозяйстве или какой-либо другой сфере. Несмотря на различие технических характеристик, общими чертами всех моделей являются высокое качество, простота использования и техобслуживания и надежность в работе. Высококачественные шины и цепи обеспечивают точность и чистоту пиления и, тем самым, здоровье растений. Даже в случае продолжительной эксплуатации наши цепные пилы сохраняют свои высокие эксплуатационные характеристики и максимальную производительность благодаря малому энергопотреблению и создаваемому двигателем постоянному крутящему моменту с линейной характеристикой. Жесткие требования, предъявляемые к техническому оснащению цепных пил, обеспечивают максимальную безопасность, которая в случае электрических моделей подтверждена международными сертификатами GS и IMQ.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из ковanej и обработанной стали, роликовые сепараторы, цилиндр с никелированным покрытием: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.




Система упрощенного пуска EasyOn облегчает пуск двигателя, для которого теперь требуется значительно меньше физических усилий и меньшее число рывков.



Устройство подсоса (праймер) облегчает пуск при особо низких температурах.



Топливный бак с внешним индикатором уровня топлива облегчает управление заправкой.



Алюминиевый масляный насос обеспечивает нулевой расход масла на холостом ходу и максимальный срок службы.



«Противообледенительное устройство»: позволяет работать без проблем даже при низких температурах (ниже 0°C), предупреждая образование льда на воздушном фильтре.



Цепные пилы и сучкорезы

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ	ГОРОДСКОЙ
РАСПИЛКА ДРОВ ДЛЯ КАМИНА, НЕБОЛЬШАЯ ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ, РАБОТЫ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ	Электрические модели	GS 200 E			
	Аккумуляторные модели	GSi 30			
ОБРЕЗКА ВЕТОК, РАСПИЛКА НЕБОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ И ДРОВ	Бензиновые цепные пилы серии H - Малой мощности	GSH 40 / GSH 400			
	Модели малой мощности серии GS	GS 35 C / GS 350 C GS 37 / GS 371 GS 41 / GS 411			
	Модели средней мощности серии H	GSH 51 / GSH 510 GSH 56 / GSH 560			
	Модели средней мощности серии GS	GS 45 / GS 451 GS 520			
ВАЛКА И РАСПИЛКА БОЛЬШИХ ДЕРЕВЬЕВ	Профессиональные модели			GS 650 GS 651	
ПОДРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ	Сучкорезы		GST 250 GST 360		
	Телескопические высоторезы		PPX 271		

Электрические цепные пилы

Электрическая цепная пила представляет собой инструмент, позволяющий легко и быстро выполнять работу по домашнему хозяйству и мелкому уходу за зелеными насаждениями: от распилки дров для печей и каминов до подрезки деревьев в саду и работ в домашней мастерской. Модель **GS 200 E** представляет собой небольшую, чрезвычайно удобную в обращении цепную пилу, характеризующуюся простотой запуска и минимальными потребностями в техобслуживании: она представляет собой идеальное сочетание высоких эксплуатационных характеристик и удобства эксплуатации.



Регулировка натяжения цепи с помощью обычной ручки без использования инструментов.



GS 200 E

Мощность	2,0 кВт
Напряжение/Частота	230 В/50 Гц
Длина шины (наконечник)	41 см/16" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050"
Масляный насос	автоматический / нулевой расход масла при выключенном двигателе
Емкость масляного бака	0,35 л
Уровень звукового давления/мощности	84,3/106,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	3,9/4,4 м/с ²
Сухой вес без шины и цепи	4,4 кг

Аккумуляторные цепные пилы

Аккумуляторная цепная пила представляет собой беспроводное решение для подрезки деревьев, обрезки ветвей и распилки дров малой и средней толщины. Аккумуляторные цепные пилы характеризуются компактным и эргономичным дизайном, увеличивающим комфорт при работе. Аккумуляторная цепная пила **GSi 30** с тонкой и прочной цепью Oregon обеспечивает оптимальное проникновение в древесину, идеально подходит для любительских садовых работ, не производит выхлопных газов и шума, отличается производительностью и надежностью.




Малые габариты и вес.



Шина и цепь Oregon 12".



Регулировка цепи без применения инструментов.



GSi 30

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 5,0 OM
Тип шины	Oregon, бобина
Длина шины	30 cm / 12"
Шаг цепи	1/4" x .043"
Скорость цепи	16 м/с
Масляный насос	автоматический/нулевой расход масла при выключенном двигателе
Емкость масляного бака	0,2 л
Натяжитель цепи	с ручкой, без инструментов
Автономность, неинтенсивное использование	60' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	30' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,3 кг
Время зарядки с помощью CRG	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	70' (5,0 Ач)

В продаже с осени 2020 года

Бензиновые цепные пилы серии Н

Малой мощности

Цепные пилы серии «Н» находятся на базовых позициях ассортимента **Oleo-Mac** и предназначены для домашних работ и небольших хозяйств с оптимальным соотношением цена/производительность. Самая компактная и легкая модель **GSH 400** идеально подходит для частного использования и отличается инновационным дизайном, лучшими в своем классе характеристиками и надежностью компонентов.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



"EasyOn": облегченная система запуска, которая уменьшает отдачу в момент зажигания.



Натяжитель цепи с боковым расположением: облегчает операции по регулировке натяжения цепи, исключая всякую опасность соприкосновения с ней.



Регулируемый алюминиевый масляный насос: облегчает работу оператора, позволяя регулировать расход масла в соответствии с типом выполняемой работы и комбинацией "шина-цепь". Нулевой расход масла при работе двигателя на холостом ходу обеспечивает более низкое потребление и лучшую защиту окружающей среды.



GSH 40

GSH 400

Мощность/Объем цилиндра	2,3 л.с. - 1,7 кВт/38,9 см³
Длина шины (наконечник)	35-41 см/14"-16"
Цепь (шаг x толщина)	Oregon 3/8" x .050"
Масляный насос	автоматический в алюминиевом корпусе / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,22 л/0,32 л
Уровень звукового давления/мощности	103,2/111,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,9/7,1 м/с²
Сухой вес без шины и цепи	4,5 кг

Бензиновые цепные пилы серии Н

Средней мощности

Цепные пилы “Н” с повышенным объемом двигателя, подходящие как для домашних работ, так и для небольших хозяйств, с оптимальным соотношением цена/производительность.



Низкие рабочие температуры: обеспечивают лучший комфорт и безопасность для пользователя, а также продлевают срок службы двигателя.



Минимальные вибрации: обеспечиваются антивибрационными системами машины и способствуют общему удобству ее использования.



Никелированный цилиндр: для увеличения срока службы компонента с течением времени.



Устойчивость карбюратора: для бесперебойной работы машины.



	GSH 51	GSH 56
	GSH 510	GSH 560
Мощность/Объем цилиндра	3,0 л.с. - 2,2 кВт/50,9 см ³	3,5 л.с. - 2,6 кВт/54,5 см ³
Длина шины (наконечник)	46-51 см/18"-20"	46-51 см/18"-20"
Цепь (шаг x толщина)	Oregon .325" - 3/8"	Oregon .325" - 3/8"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,27 л/0,5 л	0,27 л/0,5 л
Уровень звукового давления/мощности	110/113 дБ(A)	113/116 дБ(A)
Уровень вибраций лев./прав.	5,2/4,8 м/с ²	7,2/7,0 м/с ²
Сухой вес без шины и цепи	5,1 кг	5,2 кг

Бензиновые цепные пилы серии GS

Малой мощности

Малые цепные пилы разработаны с использованием тех же технологий, что и модели более высоких классов: по своим эксплуатационным характеристикам они занимают высшие места в своей категории, обеспечивая максимум производительности при минимуме расхода топлива и затрат времени. Эти практичные и простые в эксплуатации инструменты можно использовать для разовых работ по подрезке деревьев у себя в саду или для распилки дров небольшого диаметра для камина. Различные устройства, специально разработанные для этих моделей, делают чрезвычайно практичными их эксплуатацию и текущее техобслуживание.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием: обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации (GS 371, GS 411).



Нейлоновый фильтр для GS 371 и GS 411: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



Система "EasyOn" облегченного запуска уменьшает отдачу в момент зажигания (GS 371, GS 411).



Натяжитель цепи в боковом положении для GS 371 и GS 411: упрощает этап регулировки цепи, предупреждая любую возможность контакта с ней. Крепежные гайки являются неотъемлемой частью защитного кожуха цепи: нет риска, что гайки могут упасть или потеряться, что облегчает процесс крепления.



GS 35 C	GS 37	GS 41
GS 350 C	GS 371	GS 411

Мощность/Объем цилиндра	2,0 л.с. - 1,5 кВт/38,9 см ³	2,4 л.с. - 1,8 кВт/35,2 см ³	2,6 л.с. - 1,9 кВт/39,0 см ³
Длина шины (наконечник)	35-41 см/14" - 16" (звездочка)	35-41 см/14"-16" (звездочка)	41 см/16" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .050"	3/8" x .050" Special	3/8" x .050" Special .325" x .050" Microlite
Масляный насос	автоматический /нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический /нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,26 л/0,36 л	0,22 л/0,32 л	0,22 л/0,32 л
Уровень звукового давления/мощности	99,6/110,4 дБ(А)	100,4/110,9 дБ(А)	100,2/111,2 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,0/6,7 м/с ²	5,2 / 6,5 м/с ²	5,1/5,9 (3/8") 4,6/5,2 (.325")
Сухой вес без шины и цепи	4,6 кг	4,3 кг	4,4 кг

Бензиновые цепные пилы серии GS

Средней мощности

Цепные пилы с двигателем внутреннего сгорания средней мощности являются компактными инструментами для интенсивных работ, рассчитанными на частое использование. Они предназначены для удовлетворения запросов самых требовательных пользователей и могут использоваться в ходе сельскохозяйственных работ, в лесу и в домашнем саду. Многогранность их функций сочетается с хорошим соотношением вес/мощность и обеспечивает отличные результаты при любом применении: обрезке веток, подрезке деревьев и распилки стволов средних размеров. Конструкция этих машин обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и рассчитана на интенсивную эксплуатацию, будь то уход за садом или сельскохозяйственные работы.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из ковanej и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр обеспечивают постоянную производительность с течением времени даже в случае интенсивного использования.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



Система облегченного запуска "EasyOn": уменьшает отдачу в момент зажигания (GS 451).



Цилиндр модели **GS 451** позволяет рециркулировать выхлопные газы и оптимизирован для значительного снижения энергопотребления.



GS 45



GS 451

GS 520

	GS 45	GS 520
Мощность/Объем цилиндра	2,9 л.с. - 2,1 кВт/42,9 см ³	3,4 л.с. - 2,5 кВт/51,7 см ³
Длина шины (наконечник)	41-46 см/16"-18" (звездочка - microlite)	41-46 см/16"-18" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	.325" x .050"	.325" x .058"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,22 л/0,32 л	0,27 л/0,5 л
Уровень звукового давления/мощности	103/114 дБ(А)	104,4/112,9 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,3/4,8 м/с ²	5,2/5,5 м/с ²
Сухой вес без шины и цепи	4,5 кг	5,4 кг

Профессиональные бензиновые цепные пилы

Профессиональные цепные пилы представляют собой мощные машины, предназначенные для валки и распилки деревьев больших размеров. Электронная катушка с регулируемым опережением зажигания и ограничителем числа оборотов обеспечивает стабильную работу двигателя и его лучшее охлаждение, в том числе при работе в тяжелых климатических условиях. Ручка и бак изолированы от корпуса машины: это позволяет снизить температуру воздушно-топливной смеси и уровень вибраций. Масляный насос из алюминия является автоматическим и регулируемым; он позволяет регулировать подачу масла в соответствии с типом выполняемой работы, предотвращая его непроизводительное расхождение.



Антивибрационная система, состоящая из 6 амортизаторов - 2 пружинных и 4 резиновых: находится между ручкой управления и основанием и обеспечивает отличную изоляцию оператора от вибраций, повышая степень его комфорта при эксплуатации машины.



Нейлоновый фильтр: благодаря большой фильтрующей поверхности увеличивает время автономной работы между очистками фильтра.



Декомпрессор: облегчает запуск двигателя, устраняя отдачу и экономя усилия оператора.



Сцепление OnBoard: быстрая установка режущего элемента, меньшая степень загрязнения муфты сцепления, что обеспечивает неизменные с течением времени характеристики.



GS 650

GS 651

Мощность/Объем цилиндра	4,7 л.с. - 3,5 кВт/63,4 см ³	4,7 л.с. - 3,5 кВт/63,4 см ³
Длина шины (наконечник)	46-51 см /18"-20" (заменяемая звездочка) 51-61-71 см /20"-24"-28" (stellite)	46-51 см /18"-20" (заменяемая звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .058"	3/8" x .058"
Масляный насос	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу	автоматический/регулируемый / нулевой расход масла на холостом ходу
Емкость масляного/топливного бака	0,45 л/0,80 л	0,45 л/0,80 л
Уровень звукового давления/мощности	103,3/112 дБ(А)	103,3/112 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,3/5,3 м/с ²	5,3/5,3 м/с ²
Сухой вес без шины и цепи	6,5 кг	6,5 кг

Бензиновые цепные пилы для подрезки деревьев

Мощность, легкость и точность, необходимые для подстрижки крон и ухода за декоративными, оливковыми и фруктовыми деревьями, обеспечиваются конструкцией высококачественной цепной пилы **GST 250**, ставшей настоящей жемчужиной в своей категории благодаря таким характеристикам как легкая управляемость, вес и мощность. Сочетание всех этих качеств в одном изделии превращают **GST 250** в идеальный инструмент для эффективной, быстрой и безопасной подрезки деревьев. Мощность, эргономичность и балансировка - отличительные черты цепной пилы **GST 360**. Компактная и обладающая отличным соотношением вес/мощность, она представляет собой идеальную цепную пилу для выполняемой на высоте подрезки деревьев с толстым стволом, обрезки веток и валки деревьев. Пригодность для самых тяжелых работ превращает ее в непревзойденный инструмент в руках профессионалов "tree-climbing" (лазания по деревьям). Экологичный двигатель с пониженным выбросом в окружающую среду защищен двойным воздушным фильтром из губки и нейлона; а высокая скорость цепи, обеспечивает чистое и точное пиление без повреждения коры дерева.

Дизайн моделей **GST 250** и **GST 360** разработан компанией **Giugiaro**, занимающей лидирующие позиции в секторе промышленного дизайна. Модель **GST 250** доступна также с цепью и шиной звездочки 1,1 мм (толщина 0,043 дюйма).



Застёжка для карбина: складная, изготовлена из стали и предназначена для быстрой связки машины с оператором.



Сцепление OnBoard: быстрая установка режущего элемента, меньшая степень загрязнения муфты сцепления, что обеспечивает неизменные с течением времени характеристики.



Выключатель AlwaysOn: обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Полупрозрачные баки: позволяют считывать уровень масла и топлива, снижая количество незапланированных остановок для заправки (**GST 250**).



GST 250

GST 360

Мощность/Объем цилиндра	1,3 л.с. - 1,0 кВт/25,4 см ³	2,0 л.с. - 1,5 кВт/35,1 см ³
Длина шины (наконечник)	25 см/10" (звездочка/carving)	30-35 см/12"-14" (звездочка)
Цепь (шаг x толщина)	1/4" x .050" (звездочка) 1/4" x .050" (carving) 1/4" x .043" (звездочка)	3/8" x .050" (звездочка)
Масляный насос	автоматический в алюминиевом корпусе/ нулевой расход масла при холостых оборотах	регулируемый в алюминиевом корпусе/ нулевой расход масла при холостых оборотах
Емкость масляного/топливного бака	0,19 л/0,22 л	0,23 л/0,28 л
Уровень звукового давления/мощности	97,7/107,9 дБ(А)	103/115 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,3/5,2 м/с ²	4,9/5,2 м/с ²
Сухой вес без шины и цепи	2,7 кг	3,8 кг

Телескопические высоторезы

Модель **PPX 271** разработана для удобства обрезки высоко расположенных ветвей при неизменно удобном и безопасном положении оператора. Она предназначена для применения в лесу, в сельской местности и в городских зеленых зонах и представляет собой инструмент, не требующий использования лестниц или каких-либо подъемных платформ. Благодаря штанге, выдвигающейся на длину до 3,12 метров, можно обрезать ветви, находящиеся на высоте до 5 метров над землей. Высоторез может быть установлен в 5 различных угловых положениях в диапазоне от 0° до 90° с помощью регулировочного устройства, которое обеспечивает отличную эффективность работы при любом положении и существенно улучшает обзор зоны резки. Алюминиевый держатель обеспечивает максимальную устойчивость к нагрузкам. Профессиональный масляный насос обеспечивает непрерывную смазку органа резки.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Простая система фиксации высотореза позволяет регулировать его в 5 различных положениях (от 0° до 90°), обеспечивая максимальную видимость в зоне действия и большую точность работы.



Выключатель AlwaysOn: обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления позволяет оптимизировать и уменьшить вес машины, обеспечивая ее долговременную прочность и надежность.















PPX 271

Мощность/Объем цилиндра	1,3 л.с. – 1,0 кВт/27,0 см ³
Регулировка углового положения узла резки сучкореза	от 0° до 90° (5 положений)
Длина шины	25 см/10" (звездочка microlite)
Цепь (шаг x толщина)	3/8" x .043"
Полная длина машины	2,60 м/3,80 м
Уровень звукового давления/мощности	90,7/107,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,2/5,9 м/с ²
Полный сухой вес машины, без шины и цепи	7,9 кг



Принадлежности для цепных пил и высоторезов

Описание и обозначения шин

	Шина	Тип шины	Наконечник	Длина шины	Шаг	Ширина канала			
						.043"	.050"	.058"	.063"
						1,1 мм	1,3 мм	1,5 мм	1,6 мм
		Ламинированная	Звездочка	10"-12"-16"-18" / 25-30-41-46 см	.3/8"	●			
					.325"		●		
		Ламинированная	Звездочка	12"-14"-16"-18"-20" / 30-35-41-46-51 см	.3/8"		●		
					.325"			●	
 Наклонный канал .3/8" .325"		Цельная	Сменный наконечник в виде звездочки	15"-16"-18"-20"-22"-24"-25"-28" / 38-41-46-51-56-61-64-71 см	.3/8"			●	
					.325"				●
 Наклонный канал		Цельная	Стеллитовый	10"-18"-20"-24"-25"-28"-30" / 25-46-51-61-64-71-76 см	.1/4"		●		
					.3/8"				●
		Цельная	Стеллитовый	30"-36" / 76-91 см	.404"				●
		Ламинированная	Звездочка	16" / 41 см	.3/8"		●		

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Описание цепей

Тип цепи	Шаг	Чертеж зуба	Толщина				Длина шины
			.043"	.050"	.058"	.063"	
			1,1 мм	1,3 мм	1,5 мм	1,6 мм	
	3/8		N143C-K				12" (30 см)
	1/4		E143MC-K				10" (25 см)
	1/4			E650MC-K			до 16" (40 см)
	3/8 LOW PRO		N143C-K				от 12" до 16" (от 30 до 40 см)
	3/8 LOW PRO			N150C-N			
	3/8 LOW PRO			N150C-K			
	.325			K250C-N			от 11" до 20" (от 28 до 50 см)
	.325			K250C-K			
	.325				K258C-N		
	.325				K258C-K		
	.325					K263C-N	
	.325			K250NK-K			от 13" до 18" (от 33 до 45 см)
	.325			K250L-N	K258L-N	K263L-N	от 11" до 20" (от 28 до 50 см)
	3/8			A350EP-N			до 36" (до 90 см)
	3/8				A358EP-N		
	3/8					A363EP-N	
	3/8				A358EP-K		от 13" до 24" (от 33 до 60 см)
	3/8				A358LM-N		
	3/8					A363LM-N	
	404					B463EP-N	

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЦЕПЬ	K		50		C		K		072		EOM	
	.325"	.050"	Semi-Chisel	Зуб редукции	#	ft.	Loop box, reels					
Шаг	Толщина	Тип зуба	Защита от отскока									
A	3/8"	50 .050" (1,3 мм)	C Semi-Chisel	K								
B	.404	58 .058" (1,5 мм)	EP Тип "E" профессиональный (Semi-Chisel)	N								
E	1/4"	63 .063" (1,6 мм)	LM Magna Chisel (PRO-CHISEL)									
K	.325"	43 .043" (1,1 мм)	MC Micro Chisel									
N	3/8" Lo Pro		NK Narrow Kerf									

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Описание цепей

						Бензопилы				Название
						Электрические пилы	< 35 cc	35 - 45 cc	45 - 60 cc	
	●	●		●	●	●				Рекомендуется для машин с малым и средним объемом цилиндра. Чистое и эффективное пиление. Используется с пилами, применяемыми для обрезки крон деревьев.
	●			●	●					Компактная, легкая и прочная. Сопряжение шина/цепь обеспечивает экономию веса примерно на 15 % по сравнению с традиционной цепью.
	●	●		●	●					Максимальный уровень характеристик. Идеально подходит для интенсивной обрезки крон.
	●			●	●					Разработана для индивидуальных пользователей. Обеспечивает низкий уровень вибраций и максимум безопасности благодаря специальному предохранительному зубу.
		●	●			●	●	●	●	Легкая и эффективная. Данная цепь разработана для профессионалов, которым требуется цепь с шагом 0,325".
		●	●			●	●	●		Предназначена для применения с легкими цепными пилами, сочетает высокие характеристики с малой потребляемой мощностью.
		●	●			●	●	●		Разработана для профессионалов, использующих цепные пилы с шагом 0,325".
			●				●	●	●	Прочная и эффективная, эта цепь предназначена для интенсивного использования.
			●				●	●	●	Цепь 3/8 Chisel всегда рассматривалась профессионалами в качестве эталона.
		●					●	●		Созданная для самых тяжелых работ. Неудержимая в работе и сверхпрочная.

Шаг	EMAK	OREGON	CARLTON	WINDSOR						
1/4	E650MC-K	25AP	E1MC-BL	50K	90°	30°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
3/8 LP	N143C-K	90SG	N4C-BL	43RG						
3/8 LP	N150C-N	91VXL	N1C	50R	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	5/32" - 4,0 мм
3/8 LP	N150C-K	91VG	N1C-BL	50RG						
.325	K250C-N/K	20BPX	K1C-K1C-BL	50J - 50JG						
.325	K258C-N/K	21BPX	K2C-K2C-BL	58J - 58JG	90°	30°	.025	80° - 90°	60°	3/16" - 4,8 мм
.325	K263C-N	22BPX	K3C	63J - 63JG						
.325	K250NK	95VPX	K1NK-BL	50JSG						
.325	K250L-N	20LPX	K1L	50JL						
.325	K258L-N	21LPX	K2L	58JL	80°	30°	.025	85° - 90°	60°	11/64" - 4,5 мм
.325	K263L-N	22LPX	K3L	63JL						
3/8	A350EP-N	72D - 72DP	A1EP	50A						
3/8	A358EP-N	73D - 73DP	A2EP	58A	90°	35°	.025	85° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A363EP-N	75D - 75DP	A3EP	63A						
3/8	A358EP-K	73V	A2EP-GL							
3/8	A358LM-N	73LGX	A2LM	58APL	80°	30°	.025	80° - 90°	60°	7/32" - 5,5 мм
3/8	A363LM-N	75LGX	A3LM	63APL						

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Шины и цепи



	Шины		Цепи		Бухты Емак 100" (Ft) Бухты Емак 25" (Ft)		Цепи Емак + Oleo-Mac		Машины																						
	Длина	Код	Шаг x толщина	Число ячеек - Тип	Тип	Код	Тип	Код	GS 220 Li-Ion	GS 30	GS 130	GS 250	GS 360	GS 35 C - GS 360 C	937 - GS 370 - GS 371 - GS 371 - GS 40 - GS 400	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	947 - GS 440 - GS 45 - GS 451	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 520	GS 51 - GS 510 - GS 56 - GS 560	956	962	GS 650 - GS 651	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271				
PS	16" - см 41	50180029R*	.3/8" x .050" (1,3мм)	56-91 PS			Power Sharp	3063006*																							
	10" - см 25	63090030R	.3/8" x .043" (1,1мм)	39-90 SG	N143C-K-100REM	3063037A	N143C-K-039E	30629019A																							
	12" - см 30	54050043	.3/8" x .043" (1,1мм)	45-90 PX	N143C-K-100REM	3063037A	N143C-K-045E	30629041																							
	10" - см 25	3061025R	.1/4" x .043" (1,1мм)	60-A4SMB																											
	10" - см 25	3061026R	.1/4" x .043" (1,1мм)	60-A4SMB			ЕМАК	3062055R																							
	10" - см 25	50290032R	.1/4" x .050" (1,3мм)	58-91 VG	E650MC-K-100REM	3063013A	E650MC-K-058E	30629040A																							
	12" - см 30	50030232R	.3/8" x .050" (1,3мм)	45-91 VG	E650MC-K-025REM	3063029A																									
	14" - см 35	093500313R	.3/8" x .050" (1,3мм)	50-91 VG			N150C-K-045E	30629013A																							
	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	52-91 VG			N150C-N-045E	30629031A																							
	14" - см 35	50030190R	.3/8" x .050" (1,3мм)	53-91 VG	N150C-K-100REM	3063022A	N150C-K-050E	30629036A																							
					N150C-N-100REM	3063021A	N150C-N-050E	30629032A																							
					N150C-N-025REM	3063035A	N150C-N-052E	30629015A																							
							N150C-N-052E	30629033A																							
							N150C-N-053E	30629016A																							
							N150C-N-055E	30629034A																							
							N150C-N-056E	30629017A																							
							N150C-N-056E	30629035A																							
	16" - см 41	50052012R	.3/8" x .050" (1,3мм)	57-91 VG			N150C-N-057E	30629018A																							
	16" - см 41	004001108R	.3/8" x .050" (1,3мм)	57-91 VG			N150C-N-057E	30629018A																							
	16" - см 41	50062006R	.325" x .050" (1,3мм)	66-95 VP			K250C-K-066E	30629004A																							
	16" - см 41	093800065R	.325" x .050" (1,3мм)	66-95 VP	K250C-K-100REM	3063015A	K250C-K-066E	30629004A																							
	18" - см 46	50230058R	.325" x .050" (1,3мм)	72-95 VP	K250C-N-100REM	3063014A	K250C-K-072E	30629027A																							
	18" - см 46	50310206R	.325" x .050" (1,3мм)	72-95 VP	K250C-N-025REM	3063030A	K250C-K-072E	30629027A																							
	16" - см 41	094600275R	.325" x .058" (1,5мм)	66-21 BP			ЕМАК	001000710R																							
	18" - см 46	094600285R	.325" x .058" (1,5мм)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																							
	20" - см 51	50082021R*	.325" x .058" (1,5мм)	78-21 BP	K258C-N-100REM	3063017A	K258C-K-078E	30629008A																							
	20" - см 51	50310207R	.325" x .058" (1,5мм)	78-21 BP	K258L-N-100REM	3063019A	K258C-K-078E	30629008A																							
	15" - см 38	50012051*	.325" x .058" (1,5мм)	64-21 LP	K258C-K-100REM	3063018A	K258C-K-064E	30629039A																							
	16" - см 41	50012035R	.325" x .058" (1,5мм)	66-21 BP	K258C-N-025REM	3063032A	ЕМАК	001000710R																							
	18" - см 46	50012036R	.325" x .058" (1,5мм)	72-21 BP			K258C-K-072E	30629007A																							
	20" - см 51	50012037R	.325" x .058" (1,5мм)	78-21 BP			K258C-K-078E	30629008A																							
	18" - см 46	50092020R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																							
	18" - см 46	50022010R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																							
	20" - см 51	50022011R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																							
	22" - см 56	50022012*	.3/8" x .058" (1,5мм)	77-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																							
	18" - см 46	50250106R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP			ЕМАК	001000754R*																							
	20" - см 51	50250107R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A	A358EP-K-072E	30629002A																							
	24" - см 61	50250108R	.3/8" x .058" (1,5мм)	84-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A	A358LM-N-072E	30629022*																							
	18" - см 46	097000244R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																							
	18" - см 46	50310121R	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP			A358EP-K-068E	30629001A																							
	20" - см 51	50310177R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP			A358LM-N-072E	30629002A																							
	20" - см 51	097000245R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																							
	25" - см 64	50022041R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	88-73 DP			A358LM-N-072E	30629022*																							
							A358EP-K-088E	30629003A																							

* Стандартное режущее оборудование. ° Совместимое режущее оборудование. PS Power Sharp * До истощения складских запасов

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Шины и цепи



Шины		Цепи		Бухты Емак 100" (Ft) Бухты Емак 25" (Ft)		Цепи Емак + Oleo-Mac		Машины																				
Длина	Код	Шаг x толщина	Число ячеек - Тип	Тип	Код	Тип	Код	GS 220 Li-Ion	GSi 30	GSi 250	GSi 360	GS 35 C - GS 350 C	937 - GS 370 - GS 371 - GS 371 - GS 40 - GS 400	937 P.S. - GS 370 P.S.	941 CX - GS 410 CX - GS 41 - GS 411	941 C - GS 410 C - GS 41 - GS 411	GS 44 - GS 440 - GS 45 - GS 451	947 - 952 - GS 520	GS 51 - GS 510 - GS 516 - GS 560	956	962	GS 650 - GS 651	GS 720	GS 200 E	EP 90 - EP 100 - EP 120 - PPX 271			
Шина со стеллитовым наконечником	10" - см 25	50030352R	.1/4" x .050" (1,3мм)	60-25 AP	E650MC-K-100REM E650MC-K-025REM	3063013A 3063029A	E650MC-K-060E	30629021A																				
	18" - см 46	50022014*	.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP																								
	20" - см 51	50022015R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																				
	24" - см 61	50090039R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	80-73 LP			A358LM-N-072E	30629022*																				
	20" - см 51	50250111R	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP			A358EP-K-072E	30629002A																				
	24" - см 61	50250112R	.3/8" x .058" (1,5мм)	84-73 DP	A358EP-N-100REM	3063008A																						
	28" - см 71	50250113R	.3/8" x .058" (1,5мм)	92-73 DP	A358LM-N-100REM	3063010A																						
	30" - см 76	50250110R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	102-73 DP																								
	18" - см 46		.3/8" x .058" (1,5мм)	68-73 DP				A358EP-K-068E	30629001A																			
	20" - см 51	097000247R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	72-73 DP				A358EP-K-072E	30629002A																			
	25" - см 64	097000249R	.3/8" x .058" (1,5мм)	88-73 DP				A358LM-N-072E	30629022*																			
	30" - см 76	098000014R*	.3/8" x .058" (1,5мм)	98-73 DP				A358EP-K-088E	30629003A																			

• Стандартное режущее оборудование. ° Совместимое режущее оборудование. * До истощения складских запасов.

Цепи	Шаг x толщина	67-22PBX	K263C-N-100REM	3063020A	K263C-N-067E	30629029A
		74-22PBX			K263C-N-074E	30629030A
	.325" x .063" (1,6мм)	66-75LGX	A363LM-N-100REM	3063012	A363LM-N-066E	30629025*
		72-75LGX	A363LM-N-025REM	3063027*	A363LM-N-072E	30629026*
	.3/8" x .063" (1,6мм)	66-75D-DP	A363EP-N-100REM	3063011A	A363EP-N-066E	30629023*
		72-75D-DP				
	.3/8" x .050" (1,3мм)	72D-DP	A350EP-N-100REM	3063007A		

Количество звеньев в рулонных форматах цепей	Шаг	Бухты Емак 100" (Ft) Бухты Емак 25" (Ft)
	.3/8"	1640 звеньев / 412 звеньев
	.325"	1848 звеньев / 464 звеньев
	.404"	1484 звеньев / 372 звеньев
	.1/4"	2392 звеньев / 600 звеньев

Принадлежности для цепных пил и высоторезов - Линейка садовых ножниц, сучкорезов, ножовок

Модели COMFORT / UNIVERSAL

Профессиональные садовые ножницы с изогнутой формой лезвий, которая позволяет предотвращать отдачу на запястье и плотно удерживать ветку во время ее обрезки. Ручка и опорное лезвие изготовлены из легкого алюминия, а режущее лезвие - из стали с высоким содержанием углерода, изготовленной методом горячейковки. Толщина резки: 25 мм. Пригодны для любой резки: виноградной лозы, веток фруктовых, оливковых и декоративных деревьев. Упаковка: коробка (по 6 штук).

Модель **COMFORT** с эргономичной рукояткой и режущим лезвием, поверхность которого плотно прилегает к ветке. Вес 215 г. Модель **UNIVERSAL** со специальной конструкцией ручки, которая обеспечивает максимум удобства при использовании, независимо от того, является ли оператор правой или левой рукой. Вес 210 г.

	Ножницы COMFORT	3063066
	Ножницы UNIVERSAL	3063069
	Запасной нож для садовых ножниц COMFORT	3063218
	Запасной нож для садовых ножниц UNIVERSAL	3063215
	Запасная пружина для садовых ножниц COMFORT и UNIVERSAL	3063216
	Запасной стопор для садовых ножниц COMFORT и UNIVERSAL	3063217








Модели TR80 / TR80M

Профессиональные сучкорезы **TR80** с криволинейным резом и **TR80M** с прямым резом оснащены рычажным механизмом с S-образной тягой (позволяющей обрезать ветки большого диаметра, снижая требуемое усилие оператора и предотвращая отдачу).

Эргономичные и противоскользящие алюминиевые ручки усиленной конструкции с овальным сечением. Режущие лезвия выполнены методом горячейковки из стали с высоким содержанием углерода, опорные лезвия - из легкого алюминия. Длина: 80 см. Пригодны для резки любых веток: фруктовых, оливковых и декоративных деревьев. Упаковка: коробка (по 4 штук).

Модель **TR80** Вес: 800 г, толщина резки: 40 мм

Модель **TR80M** Вес: 1050 г, толщина резки: 45 мм

	Сучкорезы TR80	3063073
	Сучкорезы TR80M	3063076
	Запасной нож для сучкореза TR80	3063221
	Запасной палец для сучкореза TR80	3063219
	Запасной нож для сучкореза TR80M	3063222
	Комплект запасного пальца для сучкореза TR80M	3063220
	Запасной контрнож для сучкореза TR80M	3063223

Модели SRM18R / SRM30 / SRM35T4

Профессиональные ножовки с криволинейным полотном длиной 35 мм; складная, закрывающаяся защелкиванием, с прямым полотном длиной 18 см и с прямым полотном длиной 30 см с чехлом с разворачиваемой пряжкой. Сменные полотна выполнены из стали с высоким содержанием углерода и твердосплавным хромовым покрытием, служащим одновременно защитой от коррозии. Зубья заточены в 3 плоскостях и подвергнуты импульсной закалке. Особая форма полотна со снятыми с обеих сторон фасками специально разработана для улучшения его проникновения в древесину за счет существенного снижения трения. Эргономичная резиновая ручка. Рекомендуется для обрезки виноградных кустов, а также декоративных деревьев.

Модель **SRM18R** длина полотна: 18 см, вес 210 г. Упаковка: коробка (по 10 штук).

Модель **SRM30** длина полотна: 30 см, вес 240 г. Упаковка: коробка (по 10 штук).

Модель **SRM35T4** длина полотна 35 см, телескопическая штанга длиной 4 м (длина телескопической штанги: 250-450 см) Вес: 1500 г. Ножовка имеет двойное полотно: верхнее для пиления веток толщиной до 10 мм, и нижнее, служащее стопором.

	Ножовка SRM18R	3063063
	Ножовка SRM30	3063067
	Ножовка SRM35T4	3063047R
	Телескопическая штанга	3063056R
	Запасной нож для ножовки SRM18R	3063224
	Запасной нож для ножовки SRM30	3063225
	Запасной нож для ножовки SRM35T4	3063047R

Точность, безопасность и свобода движения: ингредиенты идеальной резки.

Технология и комфорт

Кусторез марки **Oleo-Mac** имеет высокую гарантию качества благодаря высокоэффективному двигателю и первоклассным ножам. Легкие, мощные и простые в использовании, они идеально подходят для ухода за живыми изгородями любого типа, обеспечивая точность и чистоту подрезки, необходимые как с эстетической точки зрения, так и для сохранения здоровья растений. Удобство эксплуатации кусторезов **Oleo-Mac** обеспечивается, кроме того, за счет установленных на них устройств “Primer” и “EasyOn”, позволяющих легко запустить двигатель, в том числе при низких температурах.



Высококачественные ножи с передними режущими кромками обеспечивают аккуратную и точную подрезку, не наносящую вреда растению. Специальная система регулировки делает возможным адаптацию к любому типу растительности.



Профессиональный корпус редуктора из алюминия, кинематический механизм с зубчатым зацеплением на подшипниках и шатуны с роликами качения обеспечивают долгий срок службы, малый уровень шума и низкую вибрацию.



Система “EasyOn” обеспечивает быстроту пуска двигателя и требует меньших усилий.



Бумажный воздушный фильтр с увеличенной фильтрующей поверхностью обеспечивает увеличение фильтрующей способности и лучшую защиту двигателя, даже при работе в условиях сильной запыленности.



Антивибрационная система из 4 пружин обеспечивает полную виброизоляцию рук оператора.



Задняя ручка может поворачиваться на 180°, что позволяет удобно работать даже при наклоненной машине (только на моделях с двойным ножом).



Кусторезы

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ	ГОРОДСКОЙ
ОБРЕЗКА ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ТОНКИМИ СТВОЛАМИ	Электрические модели	HC 605 E HC 750 E			
	Аккумуляторные модели	HCi 45			
ОБРЕЗКА ГУСТЫХ ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ С ПЛОТНОЙ ДРЕВЕСИНОЙ	Профессиональные модели			HC 246 P HC 247 P HCS 247 P	
	Модели со штангой			BC 241 H BC 241 HL	

Электрические кусторезы

Легкость, компактность и простота применения: электрические кусторезы удобны в обращении, а их двигатели не боятся сравнения с двигателями внутреннего сгорания. Электрические кусторезы представляют собой идеальный инструмент для тех, кто любит заниматься уходом за зелеными насаждениями, в том числе в тех случаях, когда речь идет о небольших и выполняемых лишь время от времени работах. Они хорошо справляются с подрезкой не очень густых живых изгородей и кустов средних размеров, а бесшумно работающий двигатель позволяет использовать их вблизи соседних жилых помещений.



Двойной предохранительный выключатель на ручке, обеспечивающий максимальную безопасность оператора.



Ручка может разворачиваться на 180°, что позволяет удобно работать даже при наклоненной машине.



Прозрачный защитный кожух обеспечивает максимальную видимость в области резки.



HC 605 E

HC 750 E

Мощность	0,60 кВт	0,70 кВт
Напряжение	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц
Тип ножа	двойной	двойной
Длина ножа	570 мм	700 мм
Шаг ножа	30 мм	35 мм
Максимальная толщина резки	15 мм	20 мм
Уровень звукового давления/ мощности	78/95,4 дБ(А)	86/94,9 дБ(А)
Уровень вибраций	2,3/2,9 м/с ²	< 2,5 м/с ²
Вес	3,6 кг	4,3 кг

Аккумуляторные кусторезы

Свобода перемещения из-за отсутствия проводов делает аккумуляторные кусторезы идеальным инструментом для подрезания живых изгородей и ухода за садовой растительностью. Аккумуляторные кусторезы оснащены высококачественными ножами, обработанными лазером для обеспечения точного среза, не наносящего вреда растениям. Благодаря своей эргономичности и полному отсутствию выхлопных газов аккумуляторные кусторезы являются идеальным решением для садовода. Прочная коробка передач обеспечивает надежность и долговечность, а автономность непрерывного функционирования достигает 2 часов, позволяя полностью завершить работу.



Высококачественные ножи 45 см лазерной заточки.



Отличное время автономной работы.



Двойные режущие кромки.



HCi 45

Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Тип ножа	с двумя режущими кромками
Длина ножа	45 см
Шаг ножа	20 мм
Уровень звуковой мощности	81,4/90 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с ²
Автономность, неинтенсивное использование	60' (2,5 Ач) / 120' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	45' (2,5 Ач) / 90' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,0 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Профессиональные бензиновые кусторезы

Профессиональные кусторезы имеют характеристики, позволяющие без проблем справляться с подрезкой живых изгородей, в том числе очень плотных и отличающихся твердостью древесины. Мощные, прочные, но при этом не тяжелые, эти модели оснащены стальными ножами и алюминиевой коробкой передач - высококачественными компонентами, обеспечивающими неизменно оптимальную производительность работы.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелевым покрытием: обеспечивают постоянную производительность с течением времени даже в случае интенсивного использования.



Высококачественные стальные лезвия с режущими кромками обеспечивают четкий и точный срез, который не повреждает ветку. Оборудован системой регулировки для адаптации к любому типу растений.



Модель **HCS** с выключателем AlwaysOn, который обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Дефлектор с одним ножом для модели **HCS 247 P**. Позволяет собирать листья, не давая им оставаться в живой изгороди и мешать работе оператора.

58040150



HC 246 P



HC 247 P



HCS 247 P

	HC 246 P	HC 247 P	HCS 247 P
Мощность	1,0 л.с. - 0,75 кВт	1,0 л.с. - 0,75 кВт	1,0 л.с. - 0,75 кВт
Объем цилиндра	21,7 см ³	21,7 см ³	21,7 см ³
Тип ножа	двойной	двойной	одинарный
Длина ножа	600 мм	750 мм	750 мм
Шаг ножа	35 мм	35 мм	35 мм
Уровень звукового давления/мощности	98,8/108 дБ(А)	98,8/108 дБ(А)	98,8/108 дБ(А)
Уровень вибраций Левый/правый	3,8/4,5 м/с ²	3,8/4,5 м/с ²	6,6/8,6 м/с ²
Вес	5,2 кг	5,4 кг	5,2 кг

Бензиновые кусторезы со штангой

Неровные или имеющие уклон участки и труднодоступная растительность более не являются непреодолимыми препятствиями для подстрижки благодаря кусторезам, оснащенным штангой. Эргономичные и удобные ручки оснащены предохранительными выключателями, служащими для выключения машины в случае отсутствия захвата. Качество подстрижки обеспечивается двойным ножом, с углом регулировки 180° и 12 фиксированными положениями.




Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Система "EasyOn" облегченного запуска уменьшает отдачу в момент зажигания.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



Высококачественные стальные лезвия, регулируемые от 0° до 180° в 12 различных положениях всегда обеспечивают четкий и точный срез, поддерживая тем самым здоровье растительности.



BC 241 H

BC 241 HL

Мощность	1,2 л.с. - 0,9 кВт	1,2 л.с. - 0,9 кВт
Объем цилиндра	21,7 см ³	21,7 см ³
Тип ножа	двойной с 12 регулируемыми положениями от 0° до 180°	двойной с 12 регулируемыми положениями от 0° до 180°
Длина ножа	500 мм	500 мм
Полная длина машины	1,8 м	2,4 м
Шаг ножа	35 мм	35 мм
Уровень звукового давления/мощности	93,4/104,7 дБ(А)	93,4/104,7 дБ(А)
Уровень вибраций Левый/правый	8,0/6,5 м/с ²	8,0/6,5 м/с ²
Вес	6,8 кг	7,1 кг

Луга, ямы, подлесок: идеальное кошение, не знающее препятствий.



Технология и комфорт

Oleo-Mac разработала мотокосяки, пригодные для выполнения любых работ по кошению растительности и подравниванию зеленых насаждений. На моделях **Oleo-Mac** установлены двигатели, характеризующиеся высокими значениями крутящего момента даже при низких оборотах. Такие элементы как самосмазывающиеся подшипники или эргономичные ручки обеспечивают максимально возможный комфорт во время работы. Благодаря другим решениям, таким как большой размер муфты сцепления, стальной вал двигателя и двухсегментный поршень, наши мотокосяки становятся вашим надежным и безотказным товарищем по работе. Устройства безопасности, которыми оснащены модели **Oleo-Mac**, делают их пригодными как для профессионального, так и для индивидуального применения.



Вал двигателя из ковanej стали и двухсегментный поршень: обеспечивают увеличение срока службы.



Эргономичные ручки: облицованные мягкой резиной, они обеспечивают удобный захват и комфортное управление машиной.



Система вкл./выкл. "AlwaysOn": автоматически возвращается в положение зажигания после каждого выключения, предотвращая захлебывание двигателя.



Держатель фильтра оснащен специальным диодом (патент Emax): он предотвращает насыщение фильтра топливом и, тем самым, обеспечивает увеличенную автономию работы и больший интервал между техобслуживаниями



Система упрощенного запуска, обеспечивающая запуск машины без отскока и после немногочисленных "схватываний".



Бумажный фильтр больших размеров имеют улучшенную фильтрующую способность, что обеспечивает надежную защиту двигателя даже в случае сильной запыленности.



Мотокосы

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ	ГОРОДСКОЙ
ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА НЕБОЛЬШИХ И РОВНЫХ УЧАСТКАХ	Электрические модели	TR 61 E TR 91 E			
	Аккумуляторные модели	BCi 30			
	Легкие мотокосы серии H	BCH 25 / BCH 250			BCH 25 / BCH 250
	Лёгкие модели серии SPARTA	SPARTA 25 SPARTA 250			
	Лёгкие модели серии BC	BC 241			BC 241
ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ УЧАСТКАХ	Модели средней мощности серии H	BCH 40 / BCH 400			BCH 40 / BCH 400
	Модели средней мощности серии SPARTA	SPARTA 381 SPARTA 441			
	Модели средней мощности серии BC	BC 270 BC 300 BC 350			BC 270 BC 300 BC 350
	Мультифункциональные модели			BC 241 BC 300	
	Модели с 4-тактным двигателем	BC 360			BC 360
ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ ГАЗОНА НА БОЛЬШИХ И НЕРОВНЫХ УЧАСТКАХ	Профессиональные модели			BC 400 741 / 746 / 753 / 755 MASTER BC 530 / BC 550	
СКАШИВАНИЕ КАМЫША, РАСЧИСТКА ПОДЛЕСКА	Ранцевые модели			SPARTA 441 453 BCF 530 BCF 550	

Электрические триммеры

Электрические триммеры прекрасно подходят для расчистки небольших участков, и характеризуются совмещением высоких эксплуатационных характеристик с простотой применения. Оснащенные двигателем мощностью от 600 до 850 Вт, они особо рекомендуются для выполняемых от случая к случаю работ в домашнем саду, например, для стрижки газона и подравнивания его краев.



TR 61 E



TR 91 E

	TR 61 E	TR 91 E
Мощность	600 Вт	850 Вт
Напряжение/Частота	120-230 В/50-60 Гц	120-230 В/50-60 Гц
Диаметр трубки	22 мм	22 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная
Режущее оборудование	головка Tar&Go диаметром 105 мм с леской диаметром 1,65 мм	головка Tar&Go диаметром 109 мм с леской диаметром 1,60 мм
Ремни	опциональные	одинарные
Уровень звукового давления/мощности	86/95 дБ(А)	87/95 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,4/3,1 м/с ²	6,4/6,0 м/с ²
Вес	3,7 кг	4,0 кг

Аккумуляторные триммеры

BCi 30 - незаменимый инструмент для садовых работ. Он объединяет в себе легкость и простоту аккумуляторного оборудования с удобством головки Load&Go с системой упрощенной заправки без использования инструментов. Имеет эксплуатационные характеристики, полностью сопоставимые с характеристиками триммера с двигателем внутреннего сгорания средней мощности, диаметр резки 30 см и бесшумную леску «Pro-Silent» диаметром 2 мм.



Прочная и хорошо сбалансированная ручка.



Диаметр резки 30 см.



Головка Load&Go.



BCi 30

Тип двигателя	щеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Диаметр резки	30 см
Режущее оборудование	головка Load&Go Ø 103 мм с нейлоновой леской Ø 2 мм
Рукоятка	одна, регулируемая
Уровень звуковой мощности	76/87 дБ(А)
Уровень вибрации лев./прав.	< 2,5 м/с ²
Автономность, неинтенсивное использование	30' (2,5 Ач) / 60' (5,0 Ач)
Автономность, интенсивное использование	20' (2,5 Ач) / 40' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	2,9 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Бензиновые мотокосы серии Н

Легкие мотокосы

Мотокосы серии “Н” находятся на базовых позициях ассортимента **Oleo-Mac**. Подходят как для домашних работ, так и для небольших хозяйств, с оптимальным соотношением цена/производительность. В частности, эти компактные и легкие модели подходят для расчистки газонов и подравнивания их краев.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из ковanej и обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Головка Tar&Go EVO диаметром 110 мм, леска диаметром 2,40 мм, режим Tar&Go.



BCH 25 S	BCH 25 T
BCH 250 S	BCH 250 T

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с - 0,9 кВт/25,4 см ³	1,2 л.с - 0,9 кВт/25,4 см ³
Диаметр трубки	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Tar&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tar&Go EVO диаметром 110 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	одинарная
Емкость топливного бака	0,64 л	0,64 л
Уровень звукового давления/мощности	98/114 дБ(А)	98/114 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,3/5,5 м/с ²	3,5/4,7 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	5,8 кг	6,4 кг

Бензиновые мотокосы серии Н

Средней мощности

Мотокосы серии «Н» находятся на базовых позициях ассортимента **Oleo-Mac** и предназначены для домашних работ и небольших садовых хозяйств с оптимальным соотношением цена/производительность. Эти модели отличаются постоянством производства крутящего момента и мощности даже на самых низких скоростях и поэтому подходят даже для самых трудоемких работ.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и обработанной стали, роликовые сепараторы и цилиндр с никелированным покрытием обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм, леска диаметром 2,40 мм, режим Tar&Go.



	BCH 400 S	BCH 400 T	BCH 400 BP
Мощность/Объем цилиндра	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см ³	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см ³	2,0 л.с. - 1,5 кВт/40,2 см ³
Диаметр трубки	26 мм	28 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти	одинарная
Режущее оборудование	головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Tar&Go EVO диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарная	двойные	двойные
Емкость топливного бака	0,86 л	0,86 л	0,86 л
Уровень звукового давления/мощности	95,4/113 дБ(А)	95,4/113 дБ(А)	95,4/113 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,0/5,8 м/с ²	4,5/5,7 м/с ²	4,6/3,3 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	7,3 кг	8,1 кг (40 T) 8,2 кг (400 T)	9,9 кг (40 BP) 10,3 кг (400 BP)

Бензиновые мотокосы серии SPARTA

Легкие мотокосы

Легкие мотокосы **SPARTA** предназначены для расчистки газонов и подравнивания их краев, как на личных участках, так и в более обширных зеленых зонах. Используемые технологические решения обеспечивают прочность, необходимую для поддержания неизменного во времени качества работы. Они доступны как с жесткой, так и с изогнутой трансмиссией, чтобы легко адаптироваться к любому типу пользователя.



В продаже только на некоторых рынках

SPARTA 25 TR

SPARTA 250 TR

SPARTA 250 S

SPARTA 25

SPARTA 250 T

Мощность/Объем цилиндра	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см ³	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см ³	1,0 л.с. - 0,8 кВт/25,4 см ³
Диаметр трубки	22 мм	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Tar&Go диаметром 105 мм с леской диаметром 2,00 мм	головка Tar&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм	головка Tar&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	опциональные	одинарные	одинарные
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л	0,75 л
Уровень звукового давления/мощности	94/107 дБ(А)	97/109 дБ(А)	97/109 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,1/10,1 м/с ²	8,4/8,1 м/с ²	3,7/4,5 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	4,5 кг	5,6 кг	6,2 кг

Бензиновые мотокосы серии SPARTA

Средней мощности

Мотокосы средней мощности характеризуются высокой надежностью и при случае могут использоваться для работ, выполняемых обычно с помощью машин более высокого класса. Конструкция моделей **SPARTA** обеспечивает высокую эффективность работы даже при продолжительном использовании и в тяжелых условиях окружающей среды. Используемые технологические решения обеспечивают прочность, необходимую для поддержания неизменяющегося с течением времени качества работы.



Поршень из 2 упругих элементов, вал и шатун из кованой и механически обработанной стали и роликовые сепараторы обеспечивают неизменную во времени производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации.



Большой бумажный воздушный фильтр имеет высокую фильтрующую способность и оборудован диодной невозвратной топливной системой.



Высокая надежность обеспечивается благодаря жесткому приводному валу диаметром 8 мм, который скользит в 6 самосмазывающихся втулках.



Выключатель "AlwaysOn": обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе.



В продаже только на некоторых рынках

SPARTA 381 S SPARTA 381 T SPARTA 441 S SPARTA 441 T

Мощность/Объем цилиндра	1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см ³	1,8 л.с. – 1,3 кВт/36,2 см ³	2,1 л.с. – 1,6 кВт/40,2 см ³	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см ³
Диаметр трубки	28 мм	28 мм	28 мм	28 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарные	двойные	одинарные	двойные
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л	0,75 л	0,75 л
Уровень звукового давления/мощности	99/112 дБ(А)	99/112 дБ(А)	98/107 дБ(А)	98/107 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,7/6,2 м/с ²	3,7/5,4 м/с ²	6,0/5,5 м/с ²	5,1/5,8 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	7,2 кг	7,9 кг	7,3 кг	8,0 кг

Бензиновые мотокосы серии BC

Легкие мотокосы

Легкие мотокосы предназначены для расчистки газонов и подравнивания их краев, как на личных участках, так и в более обширных зеленых зонах. Модели **BC 241** оснащены новым двигателем с улучшенными характеристиками: теперь значения крутящего момента и мощности являются постоянными, в том числе на малых оборотах, что приводит к улучшению работоспособности.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованные шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Графическое представление этапов запуска делает легким включение машины даже для самых неопытных операторов (модели **BC 241**).



Головка Load&Go диаметром 130 мм обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу.

Speed&Go

Модели **BC 241 S**, **BC 241 T** также доступны с головкой **Speed&Go**. См. дополнительную информацию на стр. 64.



HomePlus EasyOn AlwaysOn

HomePlus EasyOn AlwaysOn

В продаже только на некоторых рынках

BC 241 S

BC 241 T

	BC 241 S	BC 241 T
Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. - 0,9 кВт/21,7 см ³	1,2 л.с. - 0,9 кВт/21,7 см ³
Диаметр трубки	24 мм	24 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукоятки
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарные	одинарные с подушкой
Емкость топливного бака	0,40 л	0,40 л
Уровень звукового давления/мощности	91,5/106 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	4,8/4,6 м/с ²	1,5/2,5 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	4,5 кг	5,2 кг

Бензиновые мотокосы серии BC

Средней мощности

Модели **BC 270**, **BC 300** и **BC 350** предназначены для опытных пользователей, нуждающихся в соответствующем инструменте для интенсивных и продолжительных работ, например, для садовников, которым требуется скашивать траву или подравнивать края газона. Они обеспечивают высокую производительность даже при эксплуатации с большими нагрузками без какого-либо ущерба для комфорта и удобства работы оператора.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления позволяет оптимизировать и уменьшить вес машины, обеспечивая ее долговременную прочность и надежность.



Головка Load&Go диаметром 130 мм обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу.

Speed&Go
 Модели **BC 270 S**, **BC 270 T** также доступны с головкой **Speed&Go**. См. дополнительную информацию на стр. 64.



BC 270 S	BC 270 T	BC 300 S	BC 300 T	BC 350 S	BC 350 T
1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см ³	1,3 л.с. - 1,0 кВт/27 см ³	1,5 л.с. - 1,1 кВт/30 см ³	1,5 л.с. - 1,1 кВт/30 см ³	1,9 л.с. - 1,4 кВт/36,3 см ³	1,9 л.с. - 1,4 кВт/36,3 см ³
26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм	28 мм
одинарная	в виде рукоятки	одинарная	в виде рукоятки	одинарная	в виде рукоятки
головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
одинарные	одинарные с подушкой	одинарные	одинарные с подушкой	одинарная	двойные с быстроразъемной пряжкой
0,58 л	0,58 л	0,58 л	0,58 л	0,6 л	0,6 л
93,5/102,8 дБ(А)	93,5/102,8 дБ(А)	97,7/111,2 дБ(А)	97,7/111,2 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)	91,5/106 дБ(А)
5,9/5,9 м/с ²	3,1/4,5 м/с ²	6,3/5,4 м/с ²	4,1/4,1 м/с ²	5,2/4,6 м/с ²	4,4/4,4 м/с ²
5,7 кг	6,0 кг	6,0 кг	6,3 кг	6,9 кг	7,6 кг

Бензиновые мотокосы серии BC

Мультифункциональные мотокосы

Многофункциональные мотокосы, как указывает само их название, служат для выполнения различных функций. Разработаны для наиболее требовательных индивидуальных пользователей и для профессионалов зеленого хозяйства и сочетают в себе характеристики различных машин. Они прекрасно подходят не только для скашивания кустарника, но и для подстрижки газонов, обрезки зеленых изгородей и выдувания листвы и отходов. Благодаря приобретаемым отдельно насадкам и быстроразъемной системе "no tools" смена насадок непосредственно в ходе работы для выполнения различных операций становится простой и быстрой процедурой. Перечисленные в каталоге модели выпускаются в двух исполнениях, отличающихся объемом цилиндра двигателя; при этом на обоих могут быть установлены одни и те же насадки.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Графическое представление этапов запуска делает легким включение машины даже для самых неопытных операторов (модели **BC 241**).



Система для быстрого присоединения и отсоединения насадок No tools позволяет менять насадки с максимальной быстротой и без помощи какого-либо инструмента.



BC 241 D

BC 300 D

Мощность/Объем цилиндра	1,2 л.с. – 0,9 кВт/21,7 см ³	1,5 л.с. – 1,1 кВт/30 см ³
Диаметр трубки	24 мм (26 мм на стороне насадки)	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная
Емкость топливного	0,40 л	0,58 л
Вес узла двигателя	4,2 кг	4,8 кг

Бензиновые мотокосы серии ВС

Мультифункциональные мотокосы

Высокорез



Полная длина машины	2,0 м
Длина шины	25 см/10"
Цепь (шаг x толщина)	3/8"x .043"
Емкость масляного бака	0,18 л
Диаметр трубки	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	91/102,5 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,3/6,6 м/с ²
Вес насадки	2,0 кг



Кусторез



Полная длина машины	1,8 м
Длина ножей	500 мм
Ножи	регулируемые, 12 положений от 0° до 180°
Шаг ножей	35 мм
Диаметр трубки	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	93,4/104,7 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	6,2/9,0 м/с ²
Вес насадки	2,7 кг



Мотокоса



Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Диаметр трубки	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	91,5/106 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	5,4/5,4 м/с ²
Вес насадки без режущего узла	1,1 кг



Воздуходувка



Расход воздуха	600 м ³ /ч
Скорость воздушного потока	60 м/с
Диаметр трубки	26 мм
Уровень звукового давления/мощности	93,4/102 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	3,0/2,9 м/с ²
Вес насадки	1,5 кг



Удлинитель штанги



Вес	0,7 кг
Диаметр трубки	26 мм
Длина	750 мм



Профессиональные бензиновые мотокосы

Идеальные машины для профессионалов зеленого хозяйства, в том числе для тех, которым необходимо выполнять соответствующие работы на участках большой площади. Отличающиеся особо прочной конструкцией, они предназначены для выполнения интенсивных и продолжительных работ, таких как скашивание густой травы, поросли и кустарника, с неизменяющимся с течением времени качеством. На всех моделях установлен профессиональный диск с 3 зубьями, специально предназначенный для расчистки подлеска. Технические характеристики наших моделей обеспечивают эффективность, высокую производительность и максимальный комфорт для оператора в ходе работы.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованные шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Катушка электронного зажигания WALBRO с электронной регулировкой и ограничителем оборотов обеспечивает облегчение запуска и улучшает характеристики двигателя за счет всегда равномерного сгорания топлива и снижения его расхода.



Большой бумажный воздушный фильтр имеет высокую фильтрующую способность и продолжительность работы.



Головка Load&Go диаметром 130 мм обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу.



В продаже только на некоторых рынках

	BC 400 S	BC 400 T	741	746 T
Мощность/Объем цилиндра	2,5 л.с. – 1,83 кВт/44 см ³	2,5 л.с. – 1,83 кВт/44 см ³	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см ³	2,5 л.с. - 1,8 кВт/45,7 см ³
Диаметр трубки	28 мм	28 мм	28 мм	32 мм
Рукоятка	одинарная	в виде велосипедного руля	в виде рукояти	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм, диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм, диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм, диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм, с леской диаметром 3,00 мм, диск с 3 зубьями диаметром 305 мм
Ремни	одинарные	двойные профессиональные	двойные	двойные профессиональные
Емкость топливного бака	0,75 л	0,75 л	0,75 л	1,50 л
Уровень звукового давления/мощности	102/108 дБ(А)	102/108 дБ(А)	98/107 дБ(А)	91/104 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	7,4/11,4 м/с ²	4,1/4,1 м/с ²	3,7/5,4 м/с ²	3,7/5,4 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	7,4 кг	8,3 кг	7,9 кг	8,1 кг

Профессиональные бензиновые мотокосы

Разработаны с учетом требований профессионалов зеленого хозяйства, занимающихся самыми тяжелыми с точки зрения как интенсивности, так и продолжительности работами: скашиванием растительности на больших как ровных, так и тяжелых для обработки участках; уходом за зелеными зонами, расположенными вне городов; и, говоря шире, расчисткой участков сельскохозяйственного назначения.



Выключатель "AlwaysOn" обеспечивает быстрое выключение, а благодаря его автоматическому возврату в исходное положение машина всегда готова к работе (BC 530, BC 550).



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления сочетает в себе прочность и легкость, обеспечивая долговременную надежность.



Инновационная головка Load&Go ExtraLife с усиленной ручкой обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу (BC 530, BC 550).



Версия BC 550 MASTER: оснащена усовершенствованной системой гашения вибраций с 2 стальными пружинными креплениями, что обеспечивает эффективное снижение вибраций, воспринимаемых оператором.



753 T	755 MASTER	BC 530 S	BC 530 T	BC 550 MASTER
2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см ³	2,8 л.с. - 2,1 кВт/52,5 см ³	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см ³	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см ³	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см ³
32 мм	32 мм	28 мм	32 мм	32 мм
в виде рукоятки	в виде рукоятки	одинарная	в виде рукоятки	в виде рукоятки
головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 305 мм	головка Tap&Go диаметром 160 мм с леской диаметром 3,50 мм диск с 3 зубьями диаметром 305 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм (с усиленной металлической ручкой) с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм
двойные профессиональные	двойные профессиональные	одинарные	двойные профессиональные	двойные профессиональные
1,50 л	1,50 л	1,00 л	1,00 л	1,00 л
93/105 дБ(A)	93/105 дБ(A)	103,5/113,6 дБ(A)	103,5/113,6 дБ(A)	103,5/113,6 дБ(A)
2,6/3,7 м/с ²	3,7/4,0 м/с ²	2,9/5,9 м/с ²	6,0/7,1 м/с ²	3,5/5,8 м/с ²
8,2 кг	8,5 кг	8,5 кг	9,4 кг	9,9 кг

Ранцевые/заплечные бензиновые мотокосы

Ранцевые/заплечные мотокосы предназначены для ношения за спиной наподобие ранцев для равномерного распределения веса. Они являются идеальным инструментом для профессионалов зеленого хозяйства, которым нужна техника, сочетающая в себе высокие эксплуатационные характеристики с максимумом комфорта для оператора. Двигатель на этих моделях смонтирован внутри рамы; кроме того, они оснащены более длинной по сравнению с другими мотокосами штангой для облегчения работ в труднодоступных местах. Благодаря эргономичному ранцу, оснащенному регулируемыми по высоте лямками, и пояничному упору из «дышащего» материала оператор может с полной свободой вести расчистку рвов, откосов и подлеска.



Поршень с 2-мя упругими сегментами, литой цилиндр с никелевым покрытием, кованые шатун и вал двигателя обеспечивают прочность и продолжительный срок службы.



Инновационная головка Load&Go ExtraLife с усиленной ручкой обеспечивает крайнюю простоту и быстроту заправки: 20 секунд достаточно для того, чтобы заправить новую леску и возобновить работу (BCF 530, BCF 550).



Модель BCF 550 оснащена новым эргономичным металлическим ранцем, обеспечивающим исключительный комфорт. Интегрированная сумка для предметов может вмещать одну головку.



Сумка для инструментов для BCF 530, навешиваемая на ранец кустореза.

61400258



AlwaysOn

Sharp Pro EasyOn SRS

Sharp Pro EasyOn AlwaysOn

SRS Sharp Pro EasyOn AlwaysOn

В продаже только на некоторых рынках

SPARTA 441 BP

453 BP ERGO

BCF 530

BCF 550

Мощность/Объем цилиндра	2,1 л.с. - 1,6 кВт/40,2 см ³	2,8 л.с. - 2,5 кВт/52,5 см ³	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см ³	3,3 л.с. - 2,4 кВт/51,7 см ³
Диаметр трубки	26 мм	26 мм	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	одинарная	одинарная	одинарная
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм с усиленной металлической ручкой с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм	головка Load&Go ExtraLife диаметром 130 мм с усиленной металлической ручкой с леской диаметром 3,00 мм диск с 3 зубьями диаметром 300 мм
Ремни	двойные, соединенные с ранцем	двойные профессиональные, соединенные с ранцем	двойные профессиональные, соединенные с ранцем	двойные профессиональные, соединенные с ранцем
Емкость топливного бака	0,75 л	1,50 л	1,00 л	1,20 л
Уровень звукового давления/мощности	96,5/107 дБ(А)	93/105 дБ(А)	103,4/113,1 дБ(А)	103,4/113,1 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	1,7/2,1 м/с ²	2,5/3,1 м/с ²	2,1/3,4 м/с ²	2,1/3,4 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	9,5 кг	12,3 кг	12,3 кг	12,5 кг

Бензиновые мотокосы с 4-тактным двигателем

Мотокосы с 4-тактным двигателем отличаются прочностью и надежностью и предназначены для использования как в парках, так и в сельской местности. Эти машины отличаются прочностью, эффективностью и высокими эксплуатационными характеристиками: двигатель с допустимым углом наклона 360° устойчиво работает в любом положении, развивая большой крутящий момент даже на низких оборотах. Алюминиевая трансмиссионная трубка обеспечивает максимальную износостойкость даже при продолжительной эксплуатации.

Максимально бережное отношение к окружающей среде:

резкое снижение количества несгоревших углеводородов и оксидов азота (NOx).

Максимальная экономичность:

Экономия горючего, доходящая до 50%; очень малый расход масла; низкая стоимость техобслуживания и запчастей.

Максимальный комфорт:

Отсутствие необходимости использовать смесь бензин/масло; низкий уровень шума и приятный звук; низкие вибрации; простота запуска; минимум выхлопов и отсутствие какого-либо запаха.

Отличные характеристики:

Двигатель с допустимым углом наклона 360°: позволяет Вам работать в любой удобной для Вас позиции; высокий крутящий момент даже при низких оборотах; алюминиевая трансмиссионная трубка обеспечивает максимальную износостойкость; внутренняя трансмиссионная тяга толщиной 7 мм обеспечивает не изменяющиеся со временем качественные характеристики.



Двигатель, разворачиваемый на 360°, позволяет использовать мотокосу в любых рабочих условиях и положениях и всегда обеспечивает постоянство работы с точки зрения мощности, крутящего момента и ускорения.



Кожух с алюминиевой опорой для сцепления позволяет оптимизировать и уменьшить вес машины, обеспечивая ее долговременную прочность и надежность.



BC 360 4S

BC 360 4T

	BC 360 4S	BC 360 4T
Объем цилиндра	35,8 см ³	35,8 см ³
Диаметр трубки	26 мм	26 мм
Рукоятка	одинарная	в виде рукояти
Режущее оборудование	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм	головка Load&Go диаметром 130 мм с леской диаметром 2,40 мм диск с 3 зубьями диаметром 255 мм
Ремни	одинарные	двойные с быстроразъемным замком
Емкость топливного бака	0,65 л	0,65 л
Уровень звукового давления/мощности	90/108 дБ(А)	90/108 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	3,2/6,4 м/с ²	4,6/3,9 м/с ²
Сухой вес без режущего узла	6,7 кг	7,0 кг

Насадки для мотокос - Пильная насадка / Поворотные кусторезы

Пильная насадка EP 90

Может быть адаптирована для установки на мотокосы моделей **SPARTA 25** и **SPARTA 250**. Характеристики аналогичны модели **EP 100**.

Код **63069002C**

EP 90



Пильная насадка EP 100

Насадка для мотокос с трансмиссионной трубкой диаметром 24 мм, 26 мм (за исключением моделей **SPARTA 25** и **SPARTA 250**) и 28 мм. Отличается простотой и быстротой монтажа: замена органа резки выполняется без необходимости использования какого-либо инструмента. Масляный насос, устанавливаемый непосредственно на узел резки, работает автоматически и обеспечивает постоянную правильную смазку шины и цепи. Специальный профиль легкой и тонкой цепи, разработанной для исключения эффекта отдачи, способствует обеспечению максимальной безопасности оператора.

Код **63069001E**

EP 100



Пильная насадка EP 120

Профессиональная модель для интенсивного применения, выпускаемая в исполнениях с шиной и цепью 10"; пригодная для мотокос с диаметром трансмиссионной трубки 26 мм* (кроме моделей **SPARTA 25** и **SPARTA 250**).

Код исполнения с шиной 10" **63090032B**

* Для использования насадки на моделях **BC 320** необходимо заменить гибкий соединительный вал с кодом **61280064AR**, на жесткий адаптер с кодом **61280104** (заказываемый отдельно).

EP 120



Поворотные кусторезы

Устанавливаются на обычные и ранцевые мотокосы с трансмиссионной трубкой диаметром 26 мм (кроме моделей **SPARTA 25** и **SPARTA 250**).

Модель **EH 50** (размер ножа 48 см) особо рекомендуется для подстригания живой изгороди; он имеет угол поворота 270° с несколькими промежуточными фиксированными положениями. Применим также на сучкорезе **PPX 271**.

Модель **EH 48** пригодна для использования с мотокосой **BC 241**.

EH 48 - EH 50



EH 48 код **58059012A** для трубок диаметром 24 мм устанавливается на модель **BC 280** с адаптером с кодом **61280095**

EH 50 код **58059001B** для трубок диаметром 26 мм устанавливается на модель **BC 320** с адаптером с кодом **61280104**

Насадки для мотокос - Пильная насадка / Поворотные кусторезы

Машины	внешний диаметр трансмиссионной трубки	диаметр конической пары	Секатор			Поворотные секаторы	
			EP 90	EP 100	EP 120	EH 48	EH 50
Код			63069002C	63069001E	63090032B	58059012A	58059001B
TR 61 E	22	M8 "папа"					
TR 91 E	22	M8 "папа"					
BCh 30	—	—					
BCH 25 S / BCH 250 S	26	M10 "папа"					
BCH 25 T / BCH 250 T	26	M10 "папа"					
BCH 400 S	26	M10 "папа"					
BCH 40 T / BCH 400 T	26	M10 "папа"					
BCH 40 BP / BCH 400 BP	26	M10 "папа"					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	22	M8 "папа"					
SPARTA 250 S	26	M8 "мама"	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	26	M8 "мама"	○				
SPARTA 381 S	28	M10 "папа"		○			
SPARTA 381 T	28	M10 "папа"		○			
SPARTA 441 S	28	M10 "папа"		○			
SPARTA 441 T	28	M10 "папа"		○			
SPARTA 441 BP	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 241 S	24	M10 "папа"		○		○	
BC 241 T	24	M10 "папа"		○		○	
BC 270 S	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 270 T	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 300 S	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 300 T	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 241 D	24	M10 "папа"		○		○	
BC 300 D	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 350 S	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 350 T	28	M10 "папа"		○			
BC 400 S	28	M10 "папа"		○			
BC 400 T	28	M10 "папа"		○			
741	28	M10 "папа"		○			
746 S	28	M10 "папа"		○			
746 T	32	M10 "папа"					
753 T	32	M10 "папа"					
755 MASTER	32	M10 "папа"					
BC 530 S	28	M10 "папа"		○			
BC 530 T	32	M10 "папа"					
BC 550 MASTER	32	M10 "папа"					
BCF 430	26	M10 "папа"		○	○		○
446 BP ERGO	26	M10 "папа"		○	○		○
453 BP ERGO	26	M10 "папа"		○	○		○
BCF 530	26	M10 "папа"		○	○		○
BCF 550	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 360 4S	26	M10 "папа"		○	○		○
BC 360 4T	26	M10 "папа"		○	○		○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА							
BC 430 S	28	M10 "папа"		○			
BC 430 TL	28	M10 "папа"		○			
753 S	28	M10 "папа"		○			

○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Головки



Tar&Go с 2 нейлоновыми лесками					
	диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 105 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 105 мм, M8x1,25 "папа" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 109 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки.	диам. 130 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки
Код	60012020A	61062023A	63029008A	63080011A	4199040CR
				Катушки в комплекте с леской	Катушки в комплекте с леской
Код				63080012R	4199045R
диаметр лески	1,65 mm	2,00 mm	2,00 mm	1,60 mm	2,00 mm
TR 61 E	●				
TR 91 E	○				
BCi 30				●	
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR		●			
SPARTA 250 S			○		
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○		
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T					
SPARTA 441 BP					
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S					
BC 300 T					
BC 241 D					
BC 300 D					
BC 350 S					
BC 350 T					
BC 400 S					
BC 400 T					
741					
746 S					
746 T					
753 T					
755 MASTER					
BC 530 S					
BC 530 T					
BC 550 MASTER					
BCF 430					
446 BP ERGO					
453 BP ERGO					
BCF 530					
BCF 550					
BC 360 4S					
BC 360 4T					
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
BC 430 S					
BC 430 TL					
753 S					

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Головки

	Tap&Go EVO			Tap&Go с 2 нейлоновыми лесками	"Multiline" с 4 и 8 лесками	
	диам. 110 мм, M8x1,25 "папа" лев., M10x1,25 "мама" левый, с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M8x1,25 "папа" лев., M10x1,25 "мама" левый, с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	диам. 160 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки	Диам. 4,7"/120 мм, 4 лески Platin-Cut, отверстие 20-25,4 мм "Multiline Pro Head" из алюминия	Диам. 3,15"/80 мм, 8 четырехгранных лесок, отверстие 20-25,4 мм, "superpro" из алюминия
Код	61469100	61459100	61459102	61112061A	63119013	4180057
	Катушки без лески	Катушки без лески	Катушки без лески	Катушки в комплекте с леской		Комплект из 50 лесок четырехконечного сечения, диаметр 3,5 мм, длиной 300 мм
Код	61460023	63120010R	63120010R			
	пластиковая ручка	пластиковая ручка	пластиковая ручка	63032003BR	4180966C	
Код	61460022	63120011R	63120011R			
диаметр лески	2,40 mm	2,40 mm	3,00 mm	3,50 mm	3,50 mm	3,50 mm
TR 61 E						
TR 91 E						
BCi 30						
BCH 25 S / BCH 250 S	•					
BCH 25 T / BCH 250 T	•					
BCH 400 S		•	○		○	○
BCH 40 T / BCH 400 T		•	○		○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP		•	○		○	○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR						
SPARTA 250 S		○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T		○				
SPARTA 381 S		○	○		○	○
SPARTA 381 T		○	○		○	○
SPARTA 441 S		○	○		○	○
SPARTA 441 T		○	○		○	○
SPARTA 441 BP		○	○		○	○
BC 241 S		○				
BC 241 T		○				
BC 270 S		○				
BC 270 T		○				
BC 300 S		○				
BC 300 T		○			○	○
BC 241 D		○				
BC 300 D		○				
BC 350 S		○	○	○	○	○
BC 350 T		○	○	○	○	○
BC 400 S			○		○	○
BC 400 T			○		○	○
741		○	○	○	○	○
746 S		○	○		○	○
746 T		○	○	○	○	○
753 T		○	○	○	○	○
755 MASTER		○	○	•	○	○
BC 530 S		○	○		○	○
BC 530 T		○	○		○	○
BC 550 MASTER		○	○	•	○	○
BCF 430		○	○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○		○	○
453 BP ERGO		○	○		○	○
BCF 530		○	○		○	○
BCF 550		○	○		○	○
BC 360 4S		○				
BC 360 4T		○				
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА						
BC 430 S		○	○	○	○	○
BC 430 TL		○	○	○	○	○
753 S		○	○		○	○

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Головки



Speed&Go: революционная система, позволяющая осуществлять перезаправку лески менее, чем за **10 секунд** мировая новинка, революционная по легкости, скорости и простоте заправки лески.

Перезаправка осуществляется с помощью готового к использованию диска, на который уже намотана леска; открывание головки представляет собой простую операцию, не требующую применения каких-либо инструментов.

Для мотокос с объемом цилиндра от 20 до 40 куб. см.

В состав упаковки входят:

- Головка Speed&Go
- Диск с леской М (диаметром 2,4 мм)
- Адаптер М10х1.25 F sx

Технические характеристики:

- Система упрощенной заправки головки Speed&Go
- Система выхода лески Tap&Go
- Сменные алюминиевые петли
- Сменная ручка с заниженным профилем
- Корпус, армированный стеклотканью

Достаточно **10 секунд** и **3 простых операций**, чтобы перезаправить леску

1	2	3
<p>Откройте защелкивающуюся крышку головки... вручную нажав на два боковых язычка.</p>	<p>Вставьте диск... установив его на алюминиевую подставку и пропустив оба конца лески через петли.</p>	<p>Закройте крышку головки, совместив ее с нижней половиной головки и слегка надавив, & GO...</p>

Иновационная система перезаправки лески, уже намотанной на специальный диск, в 2 исполнениях:

- М: диаметром 2,4мм/.095'' (длина 7м/275'')
- L: диаметром 3,0мм/.118'' (длина 5,5м/216'')



	Головка	Код	Леска		Запасная леска	Код
	диаметром 130 мм	63139001	диаметром 2,4 мм		3 диска лески диаметром 2,4 мм – М	63040300
					10 дисков лески диаметром 2,4 мм – М	63040302
					3 диска лески диаметром 3,0 мм – L	63040301
					10 дисков лески диаметром 3,0 мм – L	63040303

Насадки для мотокос - Головки

Новинка **LOAD&GO**




Всего лишь **двадцать секунд** уходят на то, чтобы перемотать леску: **без всяких инструментов и каких-либо сложностей.**

Сверхдолгий срок службы при использовании опциональной усиленной металлической ручки. Пригодна для всех типов мотокос, как для любительских, так и профессиональных.

В состав упаковки входят	диаметром 103 мм	диаметром 110 мм	диаметром 130 мм	диаметром 130 мм	Технические характеристики:
Головка Load&Go	•	•	•	•	- Система упрощенной заправки головки Load&Go - Система выхода лески Tap&Go - Усиленные взаимозаменяемые алюминиевые петли - Усиленная ручка с шестигранным гнездом под ключ - Усиленный пластиковый корпус
Леска диаметром 2,0 мм	Pro-Silent	-	-	-	
Леска диаметром 2,4 мм	-	Greenline	Greenline	o	
Леска диаметром 3,0 мм	-	-	Greenline	First	
Адаптер M10x1.25F sx	•	•	•	•	
Пластиковая ручка	•	•	•	o	
Металлическая ручка	-	-	o	•	

• серийная комплектация o совместимые инструменты

Достаточно **20 секунд** и **3 простых операций**, чтобы перезаправить леску



Load....

Совместите отверстия. Пропустите леску через головку так, чтобы она вышла из противоположной петли, и получились два конца одинаковой длины.



&...

Поверните фасонную ручку против часовой стрелки.



Go!

Головка уже готова к работе.



* Когда толщина и длина лески таковы, что для ее перемотки требуется большее усилие.

Вставьте торцевой ключ в соответствующее шестигранное гнездо.

Поверните по часовой стрелке.

диаметр 103 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластик	63149001	диаметр 2,0 мм	M8x1,25 "мама" левый	20	20-25 куб. см
Имеющиеся в наличии запчасти						
	Ручка	63140005R	-	-	5	
	Катушка без лески	63140008R	-	-	1	
диаметр 110 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластик	63109002	диаметр 2,4 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	20-30 куб. см
Имеющиеся в наличии запчасти						
	Ручка	63100007R	-	-	5	
	Катушка без лески	63100020R	-	-	1	
диаметр 130 мм	Головка	Код	Леска	Серийно поставляемые адаптеры	Минимальное количество	Двигатель
	Пластиковая	63129008	диаметр 2,4 мм + диаметр 3,0 мм	M8x1,25 "папа" левый + M10x1,25 "мама" левый	20	20-55 куб. см
	Металлическая	63129015	диаметр 3,0 мм	M10x1,25 "мама" левый	20	30-55 куб. см
Имеющиеся в наличии запчасти						
	Ручка	63120007AR	-	-	5	
	Катушка без лески	63120020AR	-	-	1	
	Усиленная ручка	63120030AR	-	-	5	

Насадки для мотокос - Головки



Комплект адаптеров для головок Speed&Go и Load&Go

В специальном чемоданчике находятся 120 переходников (по 12 для каждого типа вставок, отличающихся по размерам пальца и типу резьбы). Таблица совместимости позволяет быстро определить тип переходника для головки в соответствии с маркой и моделью мотокосы; при этом обеспечивается полная совместимость с большинством моделей различных изготовителей, имеющих на мировом рынке. Можно повторно заказать переходники наиболее часто используемых типов в количестве не менее 10 штук.

Универсальные с комплектом из 12 адаптеров в чемоданчике



Tap&Go EVO	Speed&Go	Load&Go с пластиковой ручкой, металлической ручкой и системой быстрой перезарядки лески			

	Комплект переходников	Код
	Полный комплект из 12 переходников, совместимых с моделями конкурентов	63120021B

Имеющиеся запчасти

	Стандартный переходник	Код	Минимальное количество
	M8x1,25LHF	63120046	10
	M10x1LHF	63120047	10
	M10x1,5LHF	63120050	10
	M12x1,25LHF	63120051	10
	M12x1,5LHF	63120052	10
	M10x1,25LHM	63120048	10
	M10x1,5LHM	63120049	10
	M7x1LHM	63120045	10
	3/8-24FLHF	63120054	10
	M12x1,75LHF	63120053	10
	M14x1,5LHF	63120055	10
	M8x1,25LHM	63120042R	10

Предлагаются в виде чемоданчика с комплектами по 10 штук в каждом:

	M10x1,25LHF	63120041R	10
--	-------------	------------------	----

Насадки для мотокос - Головки

	Speed&Go		Load&Go с пластиковой ручкой, металлической ручкой и системой быстрой перезаправки лески							
	Диам. 130 мм, M10x1,25 "мама" левый, направление вращения: против часовой стрелки		Диам. 103 мм, M8x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки		Диам. 110 мм, M10x1,25 "мама" лев., с направлением вращения против часовой стрелки		Диам. 130 мм, пластиковая ручка, M8x1,25 "папа" левый + M10x1,25 "мама" левый, леска Диам. 2,40 и 3,00 мм, направление вращения: против часовой стрелки		Диам. 130 мм, металлическая ручка, 1 адаптер M10x1,25 "мама" левый, леска Диам. 3,00 мм, направление вращения: против часовой стрелки	
Код	63139001		63149001		63109002		63129008		63129015	
Код		3 отрезка лески размера M 63040300		3 отрезка лески размера L 63040301	катушка без лески 63140008R		катушка без лески 63100020R		катушка без лески 63120020AR	
Код		10 отрезков лески размера M 63040302		10 отрезков лески размера L 63040303	пластиковая ручка 63140005R		пластиковая ручка 63100007R		пластиковая ручка 63120007AR	
Код						опциональная металлическая ручка 63120030AR		стандартная металлическая ручка 63120030AR		
диаметр лески	2,40 mm	3,00 mm	2,00 mm		2,40 mm		2,40 mm	3,00 mm	3,00 mm	
TR 61 E										
TR 91 E										
BCi 30			●							
BCH 25 S / BCH 250 S										
BCH 25 T / BCH 250 T										
BCH 400 S										
BCH 40 T / BCH 400 T										
BCH 40 BP / BCH 400 BP										
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR			○							
SPARTA 250 S	○		○				○			
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○		○				○			
SPARTA 381 S	○	○						●		○
SPARTA 381 T	○	○						●		○
SPARTA 441 S		○						●		○
SPARTA 441 T		○						●		○
SPARTA 441 BP		○						●		○
BC 241 S	○		○		○		●			
BC 241 T	○		○		○		●			
BC 270 S	○				○		●			
BC 270 T	○				○		●			
BC 300 S	○				○		●			
BC 300 T	○				○		●			
BC 241 D	○		○		●		○			
BC 300 D	○				○		●			
BC 350 S	○	○					○	●		○
BC 350 T	○	○					○	●		○
BC 400 S								●		
BC 400 T								●		
741		○					○	●		○
746 S								●		○
746 T								●		○
753 T								●		○
755 MASTER								○		○
BC 530 S								○		●
BC 530 T								○		●
BC 550 MASTER								○		○
BCF 430		○					○	●		○
446 BP ERGO								●		○
453 BP ERGO								●		○
BCF 530								●		○
BCF 550								●		○
BC 360 4S	○						●	○		○
BC 360 4T	○						●	○		○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА										
BC 430 S		○					○	●		○
BC 430 TL		○					○	●		○
753 S								●		○

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Диски



Код	Ножи из специальной стали для кошения травы		Диски с 3 зубьями из специальной стали		Диск с 3 стальными ножами с фиксированным положением
	4095567AR	4095675AR	4095637AR	4095638AR	4095643R
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,5 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S			○	○	
BCH 25 T / BCH 250 T			○	○	
BCH 400 S	○	○	○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S			○	○	
SPARTA 25 / SPARTA 250 T			○	○	
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T		○		○	○
SPARTA 441 BP	○			○	○
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S			○	○	
BC 270 T			○	○	
BC 300 S	○			○	○
BC 300 T	○			○	○
BC 241 D					
BC 300 D	○			○	○
BC 350 S	○			○	○
BC 350 T	○			○	○
BC 400 S				○	○
BC 400 T		○		○	○
741		○		○	○
746 S		○		○	○
746 T		○		○	○
753 T		○		○	○
755 MASTER		○		○	○
BC 530 S		○		○	○
BC 530 T		○		○	○
BC 550 MASTER		○		○	○
BCF 430		○		○	○
446 BP ERGO		○		○	○
453 BP ERGO		○		○	○
BCF 530		○		○	○
BCF 550		○		○	○
BC 360 4S	○			○	○
BC 360 4T	○			○	○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
BC 430 S				○	○
BC 430 TL		○		○	○
753 S		○		○	○

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты






Насадки для мотокос - Диски

Код	Диски с 3 зубьями из специальной стали		Диски с 4 зубьями из специальной стали		
	4095673BR	4095674AR	4095681AR	4095568AR	4095563AR
	диам. 10"/255 мм, толщина 1,8 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 2,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 2 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○	○	○	○	○
BCH 25 T / BCH 250 T	○	○	○	○	○
BCH 400 S	○	○	○		○
BCH 40 T / BCH 400 T	○	○	○		○
BCH 40 BP / BCH 400 BP	○	○	○		○
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○	○	○	○	○
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●	○	○	○	○
SPARTA 381 S	○				
SPARTA 381 T	●				
SPARTA 441 S	●				
SPARTA 441 T	●	○			○
SPARTA 441 BP	●	○			○
BC 241 S	●		○	○	○
BC 241 T	●		○	○	○
BC 270 S	●	○		○	○
BC 270 T	●	○		○	○
BC 300 S	●	○		○	○
BC 300 T	●	○		○	○
BC 241 D	●				
BC 300 D	●	○		○	○
BC 350 S	●	○			○
BC 350 T	●	○			○
BC 400 S	●	○			○
BC 400 T	●	○			○
741	●	○			○
746 S		○			○
746 T		○			○
753 T		○			○
755 MASTER		○			○
BC 530 S		○			○
BC 530 T		○			○
BC 550 MASTER		○			○
BCF 430	●	○			○
446 BP ERGO	●	○			○
453 BP ERGO	●	○			○
BCF 530	●	○			○
BCF 550	●	○			○
BC 360 4S	●	○			○
BC 360 4T	●	○			○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
BC 430 S	●	○			○
BC 430 TL	●	○			○
753 S		○			○

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты






Насадки для мотокос - Диски



Код	Диски с 8 зубьями из специальной стали		Диск с 22 зубьями из специальной стали	Диски с 60 зубьями из специальной стали	
					
	4095565AR	4095065AR	4095666AR	4095636AR	4095635AR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 8"/200 мм, толщина 1,6 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S	○				
BCH 25 T / BCH 250 T	○				
BCH 400 S					
BCH 40 T / BCH 400 T					
BCH 40 BP / BCH 400 BP					
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S	○				
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	○				
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○	○	○
SPARTA 441 BP				○	○
BC 241 S		○			
BC 241 T		○			
BC 270 S	○				
BC 270 T	○				
BC 300 S	○	○			
BC 300 T	○	○			
BC 241 D					
BC 300 D	○	○			
BC 350 S	○	○		○	○
BC 350 T	○	○		○	○
BC 400 S	○	○	○	○	○
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○		○
746 T		○	○		○
753 T		○	○		○
755 MASTER		○	○		○
BC 530 S		○	○		○
BC 530 T		○	○		○
BC 550 MASTER		○	○		○
BCF 430		○			○
446 BP ERGO		○	○		○
453 BP ERGO		○			○
BCF 530		○			○
BCF 550		○			○
BC 360 4S	○	○		○	○
BC 360 4T	○	○		○	○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
BC 430 S	○	○	○	○	○
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○		○

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Диски

Код	Диски с 80 зубьями из специальной стали		Диски с 3 зубьями из специальной стали для резки зарослей		Диски-измельчители с 2 изогнутыми зубьями из специальной стали
					
	4095564AR	4095066AR	4095641BR	4095665BR	4095677AR
	диам. 9"/230 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 1,4 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 10"/255 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм	диам. 12"/305 мм, толщина 3,0 мм, отверстие 25,4 мм
TR 61 E					
TR 91 E					
BCi 30					
BCH 25 S / BCH 250 S					
BCH 25 T / BCH 250 T					
BCH 400 S			○	○	
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	
BCH 40 BP / BCH 400 BP			○	○	
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR					
SPARTA 250 S					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T					
SPARTA 381 S					
SPARTA 381 T					
SPARTA 441 S					
SPARTA 441 T	○	○	○		
SPARTA 441 BP	○	○	○	○	
BC 241 S					
BC 241 T					
BC 270 S					
BC 270 T					
BC 300 S			○		
BC 300 T			○		
BC 241 D					
BC 300 D			○		
BC 350 S	○	○	○		
BC 350 T	○	○	○		
BC 400 S	○	○	○		
BC 400 T	○	○	○	○	○
741	○	○	○	○	○
746 S		○	○	●	○
746 T		○	○	●	○
753 T		○	○	●	○
755 MASTER		○	○	●	
BC 530 S		○	○	●	○
BC 530 T		○	○	●	○
BC 550 MASTER		○	○	●	
BCF 430		○	○	○	○
446 BP ERGO		○	○	○	○
453 BP ERGO		○	○	○	○
BCF 530		○	○	○	○
BCF 550		○	○	○	○
BC 360 4S	○	○	○		
BC 360 4T	○	○	○		
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА					
BC 430 S	○	○	○		
BC 430 TL	○	○	○	○	○
753 S		○	○	●	○

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Щитки



Код	Пластмассовые защитные ограждения										Металлические защитные ограждения	
	Для электрических триммеров мощностью 600 Вт	Для аккумуляторной мотокосы BCi	Для электрических триммеров мощностью 850 Вт	Для триммеров с двигателем внутреннего сгорания SPARTA TR	Для мотокос BC 220/240	Для мотокос 725 Ergo	Для мотокос SPARTA	Для мотокос BCH 25/40 cc	Для мотокос 38/46/53 cc	Для мотокос 25/30/34/38 cc	диам. 200 для диска с 22 зубьями	диам. 255 для диска с 60/80 зубьями
TR 61 E	•											
TR 91 E			•									
BCi 30		•										
BCH 25 S / BCH 250 S								•				
BCH 25 T / BCH 250 T								•				
BCH 400 S								•				
BCH 40 T / BCH 400 T								•				
BCH 40 BP / BCH 400 BP								•				
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR				•								
SPARTA 250 S							•					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T							•					
SPARTA 381 S									○	•		○
SPARTA 381 T									○	•		○
SPARTA 441 S									○	•		○
SPARTA 441 T									○	•		○
SPARTA 441 BP										•		○
BC 241 S					•							
BC 241 T					•							
BC 270 S					○	•						
BC 270 T					○	•						
BC 300 S											•	
BC 300 T											•	
BC 241 D					•							
BC 300 D					•						•	
BC 350 S									•			○
BC 350 T									•			○
BC 400 S									•			○
BC 400 T									•			○
741									•			○
746 S									•			○
746 T									•			○
753 T									•			○
755 MASTER									•			○
BC 530 S									•			○
BC 530 T									•			○
BC 550 MASTER									•			○
BCF 430										•		○
446 BP ERGO										•		○
453 BP ERGO										•		○
BCF 530										•		○
BCF 550										•		○
BC 360 4S									•			○
BC 360 4T									•			○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА												
BC 430 S									•			○
BC 430 TL									•			○
753 S									•			○

• серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Ремни


Код	Простой ремень		Ремень с подушкой		Двойной ремень		Профессиональный ремень
Код	4160463AR	60010143R	4179164R	4179172R	61200106R	63050018AR	63070003AR
	с карабином	без карабина	с подушкой	с подушкой повышенной комфортности	двойной	двойной быстроснимаемый	профессиональный повышенной комфортности
TR 61 E		○					
TR 91 E		●					
BCi 30	○	○					
BCH 25 S / BCH 250 S	●	○					
BCH 25 T / BCH 250 T	●	○					
BCH 400 S	●	○					
BCH 40 T / BCH 400 T			○	○	●	○	○
BCH 40 BP / BCH 400 BP							
SPARTA 25 TR / SPARTA 250 TR	○	○					
SPARTA 250 S	●	○					
SPARTA 25 / SPARTA 250 T	●		○	○	○	○	○
SPARTA 381 S	●						
SPARTA 381 T					●		
SPARTA 441 S	●						
SPARTA 441 T					●		
SPARTA 441 BP							
BC 241 S	●						
BC 241 T			●				
BC 270 S	●	○					
BC 270 T			●	○	○	○	○
BC 300 S	●	○					
BC 300 T			●	○	○	○	○
BC 241 D	●	○					
BC 300 D	●	○					
BC 350 S	●	○					
BC 350 T			○	○	○	○	●
BC 400 S	●	○					
BC 400 T					○	○	●
741					●	○	○
746 S	●	○					
746 T							●
753 T							●
755 MASTER							●
BC 530 S	●	○					
BC 530 T							●
BC 550 MASTER							●
BCF 430							
446 BP ERGO							
453 BP ERGO							
BCF 530							
BCF 550							
BC 360 4S	●	○	○	○			
BC 360 4T					○	●	○
СНЯТЫХ С ПРОИЗВОДСТВА							
BC 430 S	●	○					
BC 430 TL					○	○	●
753 S	●	○					

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Насадки для мотокос - Лески




Линия	Тип	Диаметр		Длина (м)	Миниблистер	Длина (м)	Блистер	Длина (м)	Катушка	Длина (м)	Катушка
		мм	дюймов		Код		1 фунт - 0,450 кг		4 фунта - 1,8 кг		22 фунта - 10 кг




Высококачественная леска из запатентованного композиционного состава со спиральным профилем, придающим ей выраженные аэродинамические свойства. Леска рассекает воздух с меньшим сопротивлением, а поэтому создает меньше шума и вибраций. Особенно подходит для аккумуляторных или электрических машин, поскольку снижает энергопотребление, обеспечивая высокую скорость резки и долгий срок службы двигателя и аккумулятора.
Технические характеристики: идеально подходит для травы, сорняков.

Pro-Silent	спиральный	1,6	.065"	15	63040310						
		2,0	.080"	15	63040311	123	63040313				



Высококачественная леска из сополимеров, обеспечивающих максимум износостойкости и прочности на разрыв. Технические характеристики: обеспечивает чистую и точную резку; идеально подходит для скашивания травы, сорняков и поросли; высокая скорость резки.

Greenline	круглое	1,6	.065"	15	63040224A						
		2,0	.080"	15	63040225A						
		2,4	.095"	15	63040226A	87	63040104B	349	63040107A	1950	63042013
		2,7	.106"	15	63040182A	72	63040181A	280	63040240	1540	63042006
		3,0	.119"	15	63040227A	56	63040105C	223	63040108A	1250	63042008
		3,5	.139"	12	63040228A	41	63040174B	164	63040175A	920	63042001
		4,0	.157"			31	63040256A				



Greenline	квадратного сечения	2,4	.095"	15	63040229A	69	63040235A				
		2,7	.106"	15	63040277A	56	63040276A	217	63040279	920	63042007
		3,0	.119"	15	63040278A	44	63040206B	175	63040204A	720	63042009
		3,5	.139"			32	63040201B	129	63040273		



Профессиональная леска, выполненная из двух материалов, придающих ей как максимальную гибкость, обеспечивающую высокую прочность на разрыв, так и максимальную износостойкость, обеспечивающую стойкость к истиранию. Срок службы увеличен на 30% по сравнению с традиционными типами лески. Технические характеристики: идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли и тростника, даже при наличии камней и вблизи стенок; обеспечивает высокую скорость кошения.

First	круглое	2,4	.095"	15	63040231A	87	63040238A				
		3,0	.119"	15	63040280A	56	63040138B	223	63040271	1250	63042012
		3,5	.139"	12	63040288A	41	63040140B	164	63040266	920	63042015
		4,0	.157"			31	63040258A	123	63040260		





Профессиональная леска, обеспечивающая максимум стойкости к истиранию, прочности на разрыв и стойкости к сплианию; ее двухслойная структура выполнена из материалов с различными характеристиками: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность на разрыв, а наружная оболочка - очень высокую износостойкость. Технические характеристики: идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли, тростника и подлеска, даже при наличии камней и вблизи стенок; обеспечивает высокую скорость кошения.

Titanium	круглое	3,0	.119"			56	63040208B	168	63040212A*	1250	63042003
		3,5	.139"			41	63040209B	123	63040213A*	920	63042004



Профессиональная леска с инновационным профилем, который обеспечивает максимальную эффективность резки и наибольший срок службы в линейке - на 40 % больше, чем у лесок традиционных типов. Конструкция лески является двухслойной: внутренняя основа обеспечивает высочайшую прочность, а наружная оболочка - высочайшую стойкость к истиранию. Высокая устойчивость к температурам до 280°С. Технические характеристики: идеально подходит для скашивания травы, сорняков, поросли, тростника и подлеска, даже при наличии камней и вблизи стенок; обеспечивает высокую скорость кошения.
* Упаковка с леской Titanium на катушке весит 3 фунта - 1,350 кг

Platin-Cut	квадратного сечения с зубчатыми краями	2,7	.106"	15	63040234A	57	63040242A				
		3,0	.119"			44	63040244A	175	63040246		
		3,5	.139"			32	63040249A	128	63040252	780	63042002
		4,0	.157"			25	63040262A	99	63040264		



Инновационная профессиональная леска, гарантирующая максимальную гибкость использования и стойкость к истиранию. Пилообразный профиль с дополнительным армированием обеспечивает максимальную эффективность кошения. Технические характеристики: чистое и ровное скашивание; идеально подходит для скашивания поросли, тростника и подлеска со стеблями диаметром до 12 мм; высокая скорость кошения; меньший шум при работе по сравнению с традиционной леской.

Saw-Blade Gold	с пилообразным профилем	3,0	.119"			37	63040248B				
		3,5	.139"			27	63040254B	143	63040275		



Насадки для мотокос - Лески



Рекомендуемый объем цилиндра



Рекомендуемая головка



Рекомендуемое применение

электрические триммеры	Рекомендуемый объем цилиндра							Рекомендуемая головка							Рекомендуемое применение				
	22 куб. см	25 куб. см	30 куб. см	35 куб. см	40 куб. см	44 куб. см	более 50 куб. см	Tap&Go Ø 105	Tap&Go Ø 109	Tap&Go Ø 130- 160	Load&Go Ø 103	Load&Go Ø 110	Load&Go Ø 130	Multiline	Трава	Сорняки, поросль	Тростник, небольшие кусты	Подлесок	Мостовые, автостоянки
	•	•						•	•		•				•				
	•	•	•					•	•	•	•				•				
		•	•	•					•	•	•	•			•				
			•	•	•					•	•	•			•	•			
				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•			
					•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		
						•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
							•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	
										•	•	•	•	•	•	•	•	•	
											•	•	•	•	•	•	•	•	
												•	•	•	•	•	•	•	
													•	•	•	•	•	•	
														•	•	•	•	•	
															•	•	•	•	
																•	•	•	

Газонокосилки для любых участков и специализированные решения.

Технология и комфорт

Oleo-Mac предлагает различные машины для кошения травы на участках разных типов. Толкаемые газонокосилки предназначены для использования на участках с ограниченным пространством, на которых маневренность машины становится ее важнейшей характеристикой; что же касается самоходных газонокосилок, они разработаны для пользователей, которым необходимо осуществлять кошение на участках большой площади. Наши модели отличаются также техническими характеристиками, благодаря чему они удовлетворяют всем возможным требованиям: высота среза может быть независимой для каждого колеса или централизованной, пуск двигателя может быть ручным или электрическим, а источником энергии для машины может являться аккумулятор, электрическая сеть или работающий на бензине двигатель внутреннего сгорания. Профессиональные газонокосилки отличаются повышенной производительностью работы и предназначены для кошения травы на участках большей площади, в том числе с неровным грунтом: это достигается за счет выполненных из стали трансмиссии и переднего бампера, алюминиевых колес и усиленной конструкции корпуса.



Система регулировки высоты среза с помощью удобного рычага.



Широкие колеса, идеальные для движения по наиболее труднопроходимым участкам .



"4-cutting device": система кошения, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Алюминиевые колеса обеспечивают максимальную устойчивость даже в самых тяжелых условиях.



Профессиональная трансмиссия с 3 передачами, позволяющая регулировать скорость движения в зависимости от типа выполняемой работы и характеристик грунта .



Индикатор заполнения травосборника точно указывает, когда его необходимо опорожнить, что снижает простои, вызываемые необходимостью соответствующих проверок, и предотвращает выброс травы вследствие переполнения травосборника.



Газонокосилки

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	ГОРОДСКОЙ
СТРИЖКА ГАЗОНА В САДУ	Электрические модели	K 35 K 40 G 44 G 48		
	Аккумуляторные модели	Gi 44 Gi 48		
	Толкаемые газонокосилки COMFORT PLUS		G 44 G 48	
	Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS		G 44 G 48 G 53	
	Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4		G 48 G 53	
	Самоходные газонокосилки ALLROAD ALUMINIUM			MAX 48 MAX 53
	Самоходные газонокосилки ALUMINIUM PRO			MAX 53
	Профессиональные самоходные газонокосилки LUX 55			LUX 55

Электрические газонокосилки

Для ухода за газонами вокруг дома требуются машины, характеризующиеся не только прочностью и, следовательно, продолжительным сроком службы, но и удобством и гибкостью применения. Электрические газонокосилки представляют собой инструмент, хорошо подходящий для стрижки газонов малых и средних размеров. Они дают хороший эффект при использовании в садах и на газонах и отличаются простотой, функциональностью и бесшумностью. По сравнению с моделями, оснащенными двигателем внутреннего сгорания, электрические газонокосилки обладают одним существенным преимуществом: не нуждаются в заправке, исключают выбросы в окружающую среду и значительно снижают уровень шума.



Высота среза независима для каждого колеса и регулируется отдельно для каждого из них.



Привод ножа в действие осуществляется с помощью удобного рычага, расположенного на руле.



Стальной корпус, который придает машине большую прочность и выносливость.



K 35 P



K 40 P



G 44 PE COMFORT PLUS



G 48 PE COMFORT PLUS

Шасси	ABS	ABS	стальное	стальное
Мощность электродвигателя	1,1 кВт	1,3 кВт	1,5 кВт	1,6 кВт
Ширина кошения	33 см	38 см	41 см	46 см
Способ движения	толканием	толканием	толканием	толканием
Регулировка резки	независимая	независимая	независимая	независимая
Высота среза	20-36-52 мм	28-44-60 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	25 л	40 л	60 л	60 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует
Вес	12,2 кг	15,0 кг	21,0 кг	24,0 кг

Аккумуляторные газонокосилки

Переход газонокосилок на аккумуляторное питание наделяет их значительными преимуществами, не дающими повода для перехода на машины с двигателем внутреннего сгорания. С газонокосилками **Gi 44** и **Gi 48**, последняя из которых доступна и в самоходном варианте, кошение травы выходит на новый уровень благодаря простоте их использования, снижению уровня шума и полного отсутствия выхлопных газов. Необходимость зимней консервации с пустым баком, замена свечей, очистка фильтра и распад топливной смеси становятся лишь воспоминанием для двигателей с аккумуляторным питанием без какого-либо ущерба их производительности. И действительно, обе модели **Gi 44** и **Gi 48** оснащены двойным аккумуляторным отсеком, чтобы увеличить автономность машин путем использования двух батарей 5 Ач, а следовательно, расширить охват обрабатываемой поверхности. Обе машины имеют стальной корпус, центральную регулировку высоты среза, емкие травосборники, а модели **Gi 48** оснащены также функцией “4-в-1” для кошения травы без травосборника, с системой мульчирования или боковым выбросом.



Gi 44 P

Gi 48 P

Gi 48 T

	Gi 44 P	Gi 48 P	Gi 48 T
Тип двигателя	Бесщеточный	Бесщеточный	Бесщеточный
Напряжение	40 В	40 В	40 В
Макс. кол-во аккумуляторов	2	2	2
Рабочие аккумуляторные батареи	Вi 2,5 OM / Вi 5,0 OM	Вi 5,0 OM	Вi 5,0 OM
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
Тяга	толчковая	толчковая	самоходная
Диаметр резки	41 см	46 см	46 см
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Уровень звуковой мощности	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)	80/91,6 dB(A)
Уровень вибрации	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Режущие поверхности	200 m ² (1x2,5 Ач) / 400 m ² (2x2,5 Ач) 400 m ² (1x5,0 Ач) / 800 m ² (2x5,0 Ач)	600 m ² (1x5,0 Ач) 1200 m ² (2x5,0 Ач)	500 m ² (1x5,0 Ач) 1000 m ² (2x5,0 Ач)
Порожний вес, без аккумуляторов	23 кг	27 кг	29 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)	220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)	70' (5,0 Ач)	70' (5,0 Ач)

Толкаемые газонокосилки COMFORT PLUS

Толкаемые газонокосилки являются хорошим решением для индивидуальных пользователей, которые имеют дело со стрижкой газонов площадью не более 1400 м². При создании серии **COMFORT PLUS** особое внимание было уделено эргономичным решениям и функциональному дизайну. Стальной корпус придает машине дополнительную прочность.



Стальной корпус придает машине большую прочность и выносливость.



4-тактные двигатели производства компаний EMAX и Briggs & Stratton, созданные на основе современных технологий, способных обеспечить простоту запуска, отличные характеристики и продолжительный срок службы.



Высота среза независима для каждого колеса и регулируется отдельно для каждого из них.



Серийно устанавливаемый мульчирующий нож и аэродинамическая форма корпуса, обеспечивающая высокую результативность кошения и хорошее заполнение травосборника.



G 44 PK COMFORT PLUS



G 44 PB COMFORT PLUS

Шасси	стальное	стальное
Объем цилиндра	139 см ³	125 см ³
Марка/модель двигателя	Emax K 605 OHV	Briggs & Stratton серия 450 E
Ширина кошения	41 см	41 см
Способ движения	толканием	толканием
Регулировка резки	независимая	независимая
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	отсутствует/отсутствует
Вес	24,0 кг	23,4 кг

Толкаемые газонокосилки COMFORT PLUS



Прочный и удобный в эксплуатации травосборник, выполненный из брезента и пластика, объемом 70 литров (для его установки не требуются инструменты) с индикатором заполнения.



Колеса инновационной конструкции, установленные на подшипниках, способствуют плавности работы машины.



ополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

G 48/66110127R



G 48 PK COMFORT PLUS

G 48 PBQ COMFORT PLUS

Шасси	стальное	стальное
Объем цилиндра	139 см³	140 см³
Марка/модель двигателя	Emaq K 605 OHV	Briggs & Stratton серия 550 E
Ширина кошения	46 см	46 см
Способ движения	толканием	толканием
Регулировка резки	независимая	независимая
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	25,4 кг	24,4 кг

Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS

Самоходные газонокосилки являются наиболее подходящим выбором при необходимости работ на участках, заросших сорняками, или отличающихся большим уклоном. Основной характеристикой самоходных газонокосилок является передача тягового усилия от двигателя на колеса. Благодаря этому толкание машины требует меньших усилий, а операции кошения существенно оптимизируются. Модели серии **COMFORT PLUS** с одной передачей являются идеальным решением для обработки больших площадей и труднопроходимых или имеющих небольшой уклон. В продаже имеется также модель **TKE** с системой электрического пуска от аккумуляторной батареи для удобного запуска без каких-либо усилий.



Стальной корпус придает машине большую прочность и надёжность.



Установленные на рукоятке прочные и эргономичные пластиковые рычаги обеспечивают безопасность и удобство захвата.



Серийно устанавливаемый мульчирующий нож и аэродинамическая форма корпуса обеспечивают высокую результативность кошения и хорошее заполнение травосборника.



Прочный и удобный в эксплуатации травосборник, выполненный из брезента и пластика, объемом 70 литров (для его установки не требуются инструменты) с индикатором заполнения.



1000-1200 м²

G 44 TK COMFORT PLUS



1400-1800 м²

G 48 TK COMFORT PLUS

Шасси	стальное	стальное
Объем цилиндра	139 см³	139 см³
Марка/модель двигателя	Eмак K 605 OHV	Eмак K 605 OHV
Ширина кошения	41 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	отсутствует/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	28,3 кг	30,4 кг

Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS



Система регулировки высоты среза с помощью удобного рычага.



Колеса инновационной конструкции, установленные на подшипниках, способствуют плавности работы машины.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

G 48/66110127R



1400-1800 м²

1400-1800 м²

1400-1800 м²

G 48 TKE COMFORT PLUS G 48 TBQ COMFORT PLUS G 48 TBX COMFORT PLUS

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см ³	140 см ³	150 см ³
Марка/модель двигателя	Eмак K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 550 E	Briggs & Stratton серия 625 E OHV
Ширина кошения	46 см	46 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	31,5 кг	28,4 кг	30,6 кг

Самоходные газонокосилки COMFORT PLUS




Модели **ТКЕ** с двигателем Emak с электрическим запуском от заряжаемой аккумуляторной батареи обеспечивают легкий старт.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

G 53/66070096R



G 53 TK COMFORT PLUS	G 53 TKE COMFORT PLUS	G 53 TBX COMFORT PLUS
----------------------	-----------------------	-----------------------

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см ³	166 см ³	150 см ³
Марка/модель двигателя	Emak K 655 OHV	Emak K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 625 E OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	31,8 кг	32,9 кг	31,6 кг

Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4

Модели серии **ALLROAD PLUS 4** в дополнение к сбору скошенной травы с задней стороны стандартно оснащены функцией мульчирования и бокового выброса. Система тяги с одной передачей или вариатором скорости (модель **VK**) наряду с увеличенным размером колес позволяет легко двигаться даже по пересеченной местности. В продаже имеются также модели **TBXE** и **TKE** с системой электрического пуска от аккумуляторной батареи для удобного запуска без усилий.



Стальной корпус придает машине большую прочность и выносливость.



Установленные на шарикоподшипниках колеса больших размеров (280 мм задние и 200 мм передние) обеспечивают повышенную маневренность и оптимальное перемещение по любому типу почвы.



“4-cutting device”: система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

G 48/66110127R



G 48 TK ALLROAD PLUS 4 G 48 TKE ALLROAD PLUS 4 G 48 TBR ALLROAD PLUS 4

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	166 см ³	166 см ³	140 см ³
Марка/модель двигателя	Emaq K 655 OHV	Emaq K 655i OHV - электрический запуск от аккумуляторной батареи	Briggs & Stratton серия 575 EX OHV
Ширина кошения	46 см	46 см	46 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	36,0 кг	36,0 кг	33,2 кг

Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4



Модели **TBXE** с двигателем Briggs & Stratton с электрическим запуском от заряжаемой аккумуляторной батареи обеспечивают легкий старт.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

G 48/66110127R

G 53/66070096R



G 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 TK ALLROAD PLUS 4 G 53 TBX ALLROAD PLUS 4

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	163 см ³	196 см ³	150 см ³
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серии 675 iS OHV электрический запуск от аккумуляторной батареи	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton серия 625 E OHV
Ширина кошения	46 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	36,0 кг	37,4 кг	34,4 кг

Самоходные газонокосилки ALLROAD PLUS 4



Модель **VK** оснащена регулятором для плавного изменения скорости, что позволяет адаптировать силу тяги в соответствии с потребностями.



Фронтальный бампер со встроенной транспортировочной ручкой защищает корпус машины от случайных ударов.



G 53 TBXE ALLROAD PLUS 4 G 53 THX ALLROAD PLUS 4 G 53 VK ALLROAD PLUS 4

Шасси	стальное	стальное	стальное
Объем цилиндра	163 см ³	166 см ³	196 см ³
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серии 675 iS OHV электрический запуск от аккумуляторной батареи	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 805 OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходное с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	70 л	70 л	70 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	37,0 кг	34,0 кг	38,6 кг

Самоходные газонокосилки ALLROAD ALUMINIUM

Модели **ALLROAD ALUMINIUM** являются примером машин с особо прочной конструкцией: они оснащены корпусом шириной 46 и 51 см из литого алюминия толщиной 4 мм, обеспечивающим отличную стойкость к ударам и коррозии. Мощный мульчирующий нож и аэродинамическая форма корпуса обеспечивают высокую производительность кошения и отличное заполнение травосборника, а колеса, установленные на защищенные шарикоподшипники, позволяют машине свободно двигаться по любому грунту.



Корпус из литого алюминия толщиной 4 мм обеспечивает малый вес и высокую механическую стойкость к износу и коррозии.



Колеса серии IMPACT больших размеров (задние диаметром 280 мм и передние диаметром 200 мм) на защищенных шарикоподшипниках обеспечивают повышенную маневренность и оптимальное перемещение по любому типу почвы.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

MAX 48/66090147R

MAX 53/66060372R



MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM

MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM

	MAX 48 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TK ALLROAD ALUMINIUM	MAX 53 TBX ALLROAD ALUMINIUM
Шасси	алюминиевое	алюминиевое	алюминиевое
Объем цилиндра	166 см ³	196 см ³	163 см ³
Марка/модель двигателя	Eмак K 655 OHV	Eмак K 805 OHV	Briggs & Stratton серия 675 EXi OHV
Ширина кошения	46 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	41,5 кг	42,6 кг	40,9 кг

Самоходные газонокосилки ALLROAD ALUMINIUM



Модель **TBXE** с двигателем Briggs & Stratton оснащена электрическим запуском от заряжаемой аккумуляторной батареи, обеспечивающим легкий старт.



Модель **VBD** оснащена регулятором для плавного изменения скорости, что позволяет адаптировать силу тяги в соответствии с потребностями.



Система централизованной регулировки высоты среза, осуществляемой с помощью прочной эргономичной ручки: позволяет просто и без приложения физических усилий задавать 5 различных положений, соответствующих высоте среза от 28 до 75 мм.



2000-2400 м²



2000-2400 м²



2000-2400 м²

MAX 53 TBXE ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 VBD ALLROAD ALUMINIUM MAX 53 THX ALLROAD ALUMINIUM

Шасси	алюминиевое	алюминиевое	алюминиевое
Объем цилиндра	163 см ³	160 см ³	166 см ³
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серия 675 iS OHV электрический запуск	Briggs & Stratton серия 750 OHV	Honda GCVx 170 OHV
Ширина кошения	51 см	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	самоходная с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)	самоходная (3,6 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная	централизованная
Высота среза	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм	от 28 до 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	42,5 кг	45,5 кг	41,6 кг

Самоходные газонокосилки ALUMINIUM PRO

Идеальные машины для кошения на участках площадью более 2000 м², в том числе при продолжительном использовании, обеспечивающие неизменное с течением времени качество благодаря таким техническим решениям как стальная трансмиссия, алюминиевые колеса и усиленный корпус. Эргономичная конструкция рукоятки велосипедного типа, состоящей из двух частей, улучшает управляемость машины. Система регулировки высоты среза (с удобной ручкой, легко доступной в среднем положении), травосборник из пластика и брезента (оснащенный индикатором заполнения) - вот некоторые из решений, внедренных для повышения комфорта оператора.



Корпус из литого алюминия толщиной 4 мм обеспечивает малый вес и высокую механическую стойкость к износу и коррозии.



Фронтальный стальной бампер со встроенной транспортировочной ручкой защищает корпус машины от случайных ударов.




Алюминиевые колеса большого диаметра (208 мм спереди, 235 мм сзади) с шарикоподшипниками и сменными протекторами.



Серийный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид.

MAX 53/66060372R



MAX 53 TK ALUMINIUM PRO

MAX 53 VBD ALUMINIUM PRO

Шасси	алюминиевое	алюминиевый
Объем цилиндра	196 см ³	160 см ³
Марка/модель двигателя	Emak K 805 OHV	Briggs & Stratton серия 750
Ширина кошения	51 см	51 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,4 км/ч)	самоходная с вариатором (от 2,5 до 4,5 км/ч)
Регулировка резки	централизованная	централизованная
Высота среза	от 30 до 70 см	от 30 до 70 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	50,1 кг	49,4 кг

Профессиональные газонокосилки LUX 55

Отличающиеся особой прочностью и большим объемом собираемой травы даже если скашиваемая трава - мокрая, эти модели обладают всеми характеристиками, необходимыми профессионалам зеленого строительства (такими как профессиональная трансмиссия из алюминия, травосборник емкостью 80 л и алюминиевые колеса большого диаметра). Идеально подходящие для кошения на больших площадях (свыше 2300 м²) и интенсивной и непрерывной эксплуатации, эти модели обладают большой надежностью и обеспечивают неизменное со временем качество работ.



Большие и прочные передний и боковые щитки корпуса из алюминия.



Централизованная регулировка высоты среза с помощью удобного рычага с заданными положениями.



Дополнительный комплект для мульчирования: трава режется на мельчайшие частицы, которые оседают в основании травяного покрытия, придавая газону ухоженный и ровный вид (нож + втулка держателя ножа + заглушка).

LUX 55/8203502AR



LUX 55 TBD

LUX 55 TBI

LUX 55 HXF

	LUX 55 TBD	LUX 55 TBI	LUX 55 HXF
Шасси	алюминиевое	алюминиевый	алюминиевый
Объем цилиндра	160 см ³	190 см ³	163 см ³
Марка/модель двигателя	Briggs & Stratton серия 750 OHV	Briggs & Stratton серия 850 OHV	Honda GXV 160 OHV
Ширина кошения	53 см	53 см	53 см
Передвижение (скорость)	самоходная (3,6 км/ч)	3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я: 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)	3 скорости (1-я: 2,2 км/ч – 2-я: 3,6 км/ч – 3-я: 4,5 км/ч)
Регулировка резки	центральная	центральная	центральная
Высота среза	от 20 до 75 см	от 20 дл 75 мм	от 20 дл 75 мм
Емкость травосборника	80 л	80 л	80 л
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	опция/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	53,3 кг	51,3 кг	63,3 кг

Вся мощность, требующаяся для расчистки целинных и поросших подлеском участков.

Технология и комфорт

Оснащенные профессиональным режущим узлом, измельчители **Oleo-Mac** обеспечивают исключительно высокое качество измельчения, в том числе густой и жесткой травы, а также кустов со средними размерами стволов. Конструкция этих машин обеспечивает высокую стойкость к ударам за счет ротора, установленного на усиленных подшипниках, и усиленной механической 4-скоростной (3+1) коробки передач с шестернями, погруженными в масляную ванну. Рычаги разблокировки, тормозов и переключения скоростей являются эргономичными и легкодоступными для оператора. Задние колеса отличаются большими размерами, что обеспечивает линейное движение даже при наличии ям и неровностей на участке работы.



Ротор режущего узла, установленный на усиленных и защищенных подшипниках, обеспечивает балансировку всей машины и стойкость к ударам.



Рычаги управления (разблокировки, тормозов и переключения скоростей) отличаются эргономичностью и сгруппированы в удобном для использования положении.



Усиленная коробка передач с механической трансмиссией с 4 скоростями (3 + 1) и шестернями, погруженными в масляную ванну.



Задние колеса больших размеров для обеспечения идеального движения даже при наличии ям и неровностей на участке работы.



Регулируемый по высоте и по горизонтали руль обеспечивает оператору максимум адаптируемости и гибкости в ходе выполнения работ.



Высота среза легко регулируется с помощью рычага с червячной передачей.



Измельчители

Правильный выбор изделия

РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ | РАБОТЫ В ЛЕСУ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПОРОСЛИ И СОРНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Профессиональные модели

WB 65
WB 80

Профессиональные измельчители

Профессиональные измельчители разработаны для эффективного измельчения травы, соломы, веток, низкой растительности и поросли. Они особо эффективны в тяжелых условиях, при которых применение обычных косилок не дает хороших результатов, например, на целинных участках; обочинах дорог; обрывистых склонах; участках, поросших кустарником и подлеском. Профессиональный режущий узел с 38/46 Y-образными ножами обеспечивает исключительное качество измельчения, а свободно вращающиеся и блокируемые передние колеса, установленные на модели **WB 80 HR11**, позволяют выдерживать нужную линию резки даже на неровных участках. Технология совершенствуется одновременно с эргономичностью конструкции: эти модели оснащены удобным рулем, регулируемым как по высоте, так и по горизонтали, а рычаги разблокировки, тормозов и переключения скоростей сгруппированы в одном месте и находятся у оператора под рукой.



Независимые поворотные фрикционные муфты на ведущих колесах с блокировкой колес позволяют чрезвычайно легко маневрировать машиной.



Рукоятки регулируются в 4 положениях по вертикали и в 5 положениях по горизонтали.



Передние направляющие колеса блокируются для облегчения работы на склонах.



WB 65 K1100H



WB 65 HR11

Объем цилиндра	302 см ³	389 см ³
Марка/модель двигателя	Emaq K 1100 H	Honda GX 340
Ширина кошения	65 см – 38 ножей	65 см – 38 ножей
Трансмиссия	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход
Регулировка высоты среза	централизованная (20 - 80 мм)	централизованная (20 - 80 мм)
Регулировка рукоятки	4 положения по высоте + 5 боковых положений	4 положения по высоте + 5 боковых положений
Колеса	2 + 2 свободно вращающихся с тормозом	2 + 2 свободно вращающихся с тормозом
Скорость	1 ^а : 1,2 - 2 ^а : 2,2 - 3 ^а : 3,4 1 ^в R: 2,2 км/ч	1 ^а : 1,2 - 2 ^а : 2,2 - 3 ^а : 3,4 1 ^в R: 2,2 км/ч
Размеры	1657x1092x814 мм	1657x1092x814 мм
Вес	160 кг	173,5 кг

Профессиональные измельчители



Ротор с Y-образными мощными и прочными ножами позволяет эффективно измельчить траву и ветки, не боясь ударов и повреждений.



Легко включаемый рычаг выбора скоростей на руле.



Рабочий и стояночный тормоз автоматически включаются при отпуске сцепления, предотвращая опасные непредвиденные перемещения.



WB 80 HR11

Объем цилиндра	389 см ³
Марка/модель двигателя	Honda GX 340
Ширина кошения	80 см – 46 ножей
Трансмиссия	самоходная: 3 скорости переднего хода + задний ход
Регулировка высоты среза	централизованная (20 - 80 мм)
Регулировка рукоятки	4 положения по высоте + 5 боковых положений
Колеса	2 + 2 свободно вращающихся с тормозом
Скорость	1 ^a : 1,2 - 2 ^a : 2,2 - 3 ^a : 3,4 1 ^a R: 2,2 км/ч
Размеры	1657x1092x964 мм
Вес	175 кг

Сидя в удобном кресле за рулем минитрактора Oleo-Mac, вы можете смело приступать к кошению на любом газоне.

Технология и комфорт

Минитрактор-газоносилка является важным помощником в работе по уходу за газонами в больших парках, скверах и других зеленых общественных пространствах. В этих случаях наличие в вашем распоряжении мощной и маневренной машины позволяет вам почувствовать разницу. Минитракторы-газоносилки **Oleo-Mac** отличаются прочностью и чрезвычайным удобством эксплуатации, а их система рулевого управления позволяет выполнять повороты с очень малым радиусом. Легкость маневрирования вблизи насаждений и кустов способствует повышению точности и скорости работы по подравниванию краев газона. На моделях **Oleo-Mac** можно регулировать движение в соответствии с типом грунта. Их конструкция, включающая в себя гидростатическую трансмиссию, позволяет управлять направлением движения и скоростью с помощью одной единственной педали без необходимости остановки. Мощность двигателя, определяющая характеристики движения и скорость вращения ножей, различна на разных моделях для обеспечения надлежащего соответствия типу и размерам участка, для ухода за которым они предназначены.



“4-cutting device”: универсальная система резки, включающая в себя мульчирование, сбор, стандартный боковой выброс и дефлектор для заднего выброса.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Новые минитракторы с боковым выбросом, скорость которых регулируется двойной педалью, действующей непосредственно на гидростатическую трансмиссию. Благодаря такому решению можно изменять направление движения и регулировать скорость во время работы.



ЖК-дисплей мгновенно отображает основную информацию по минитрактору-газоносилке, например, часы наработки, напряжение батареи, уровень бензина и масла в баке.



Передний мост выполнен из стального литья для обеспечения работы в наиболее экстремальных условиях и выдерживания возможных ударов.



Система “Change over” позволяет с помощью удобного рычага закрывать канал выброса, автоматически переводя машину из режима сбора скошенной травы в режим мульчирования.



Минитракторы-газонокосилки

Правильный выбор изделия

		ГОРОДСКОЙ	ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ
КОШЕНИЕ ТРАВЫ НА ГАЗОНАХ БОЛЬШОЙ ПЛОЩАДИ	Садовые минитракторы- райдеры		MISTRAL		
	Минитракторы- газонокосилки с боковым выбросом		OM 98 L OM 108 L		
	Минитракторы- газонокосилки с задним выбросом		OM 84 OM 92 OM 93 OM 103 OM 106 OM 123		
	Профессиональные минитракторы-косилки			APACHE 92 EVO	

Садовые минитракторы-райдеры

Садовые минитракторы-райдеры предназначены для обработки участков площадью до 4000 м². Характеризующиеся компактными размерами и мощностью до 13 л.с., такие минитракторы обеспечивают простоту и точность передвижения в садах с большим количеством растений или при наличии препятствий. Некоторые модели могут быть переоборудованы для выполнения мульчирования, а модель с устройством "4-cutting device" можно модифицировать для осуществления бокового выброса, при этом соответствующий дефлектор устанавливается серийно. Вождение является удобным и безопасным в любой ситуации и при любом типе грунта.



Удобно расположенный практичный рычаг регулировки высоты среза с градуированной шкалой позволяет мгновенно определять желаемый уровень высоты среза.



Телескопическая ручка опорожнения травосборника: со своего места оператор может легко дотянуться до нее и выполнить опрокидывание и опорожнение заполненного травосборника без каких-либо физических усилий и поворотов туловища.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Минитрактор можно устанавливать в вертикальное положение для экономии места при хранении.



В продаже только на некоторых рынках

MISTRAL 72/12,5 K H

MISTRAL 72/13 H

Объем цилиндра	413 см ³	344 см ³
Двигатель марка/модель	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt серии 3125 AVS
Ширина кошения	72 см	72 см
Высота среза	30-80 мм, 7 положений	30-80 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,6 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,2 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,6 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,2 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	45 см	45 см
Емкость травосборника	180 л	180 л
Габаритные размеры	198x73x110 см	198x73x110 см
Мульчирование/Боковой выброс	опция/опция	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	192 кг	192 кг

Минитракторы-газонокосилки с боковым выбросом

Минитракторы-газонокосилки с боковым выбросом идеально подходят для обработки участков площадью до 8000 м². Эти модели оснащены гидростатической трансмиссией, обеспечивающей линейность передвижения, а их органы управления расположены на приборной доске и легко доступны для водителя. С помощью очень легко устанавливаемого комплекта некоторые модели могут быть переоборудованы для выполнения мульчирования: в этом режиме длительное время осуществляется циркуляция скошенной травы, в ходе которой она измельчается под шасси, а затем укладывается на грунт, превращаясь в источник ценных питательных веществ для вашего газона.



Удобно расположенный, практичный, 7-позиционный рычаг регулировки высоты среза с градуированной шкалой позволяет мгновенно определять желаемый уровень высоты среза.



Включение электромагнитной муфты производится быстро и бесшумно нажатием кнопки, удобно расположенной на приборной доске.



Быстроразъемное соединение "Deck Wash System", установленное прямо на режущей деке, позволяет направлять воду непосредственно вовнутрь, тем самым облегчая операции по очистке режущего аппарата.



В продаже только на некоторых рынках

OM 98 L/14,5 K

OM 108 L/18,5

Объем цилиндра	432 см ³	500 см ³
Двигатель марка/модель	Eмаk K 1450 AVD	B&S Powerbuilt серии 4185 AVS
Ширина кошения	98 см	108 см
Высота среза	30-80 мм, 7 положений	30-80 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 3,8 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 3,8 км/ч при движении задним ходом
Радиус поворота	70 см	65 см
Габаритные размеры	172x119x106 см	172x132x106 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/устанавливается серийно	устанавливается серийно/устанавливается серийно
Вес	160 кг	171 кг

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом сочетают в себе прочность, надежность, высокую производительность резки кошения и большую грузоподъемность. Предназначенные для работы на участках площадью до 9000 м², они оснащены гидростатической трансмиссией, электромагнитной муфтой включения ножей и могут быть переоборудованы для выполнения кошения с мульчированием. Минитрактор-газонокосилка с задним выбросом **OM 84/14,5 К** с шириной резки 84 см идеально подходит для кошения и уборки урожая на участках с ограниченной площадью. Вся линейка минитракторов-газонокосилок с задним выбросом создана для удовлетворения запросов наиболее требовательных пользователей, которым нужны машины, обладающие самыми совершенными эксплуатационными характеристиками и одновременно обеспечивающие максимальный комфорт вождения. Они могут быть оборудованы для сбора травы с помощью вместительного травосборника (объемом до 320 л), для выброса скошенной травы на землю с задней стороны или для укладки измельченной травы на грунт (функция мульчирования).



Быстроразъемное соединение "Deck Wash System", установленное прямо на режущей деке, позволяет направлять воду непосредственно вовнутрь, тем самым облегчая операции по очистке режущего аппарата (**84**).



Большой стальной передний бампер обеспечивает надежность и прочность в случае непредвиденных ударов.



В продаже только на некоторых рынках

OM 84/14,5 К

OM 92/13 H

Объем цилиндра	432 см ³	344 см ³
Двигатель марка/модель	Emak K 1450 AVD	B&S Intek серии 3130 AVS
Ширина кошения	84 см	92 см
Высота среза	30-80 мм, 7 положений	20-80 мм, 6 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,8 км/ч при движении передним ходом от 0 до 3,8 км/ч при движении задним ходом	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 7,0 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	90 см	80 см
Емкость травосборника	240 л	300 л
Габаритные размеры	234x90x109 см	248x95x112 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	опция/отсутствует
Вес	180 кг	255 кг

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом



Буксировочный крюк серийного оснащения делает машину еще более универсальной благодаря возможности буксировать тележку или каток (93).



Большой стальной передний бампер обеспечивает надежность и прочность в случае непредвиденных ударов.



OM 93/16 K



OM 93/16,5

Объем цилиндра	452 см ³	500 см ³
Двигатель марка/модель	Emak K 1600 AVD	B&S Intek серии 4165 OHV
Ширина кошения	92 см	92 см
Высота среза	25-80 мм, 7 положений	25-80 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,8 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,8 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	80 см	80 см
Емкость травосборника	290 л	290 л
габаритные размеры	249x96x114 см	249x96x114 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	198 кг	203 кг

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом




Быстросъемное соединение "Deck Wash System", установленное прямо на режущей деке, позволяет направлять воду непосредственно вовнутрь, тем самым облегчая операции по очистке режущего аппарата (103, 123).



Буксировочный крюк серийного оснащения делает машину еще более универсальной благодаря возможности буксировать тележку или каток (103, 123).



Электронный ЖК-дисплей мгновенно отображает основную информацию по минитрактору-газонокосилке, например, часы наработки, напряжение батареи, уровень топлива в баке (103/22 V, 123/22 V).



OM 103/16 K



OM 103/21



OM 103/22 V

	OM 103/16 K	OM 103/21	OM 103/22 V
Объем цилиндра	452 см ³	540 см ³	656 см ³
Двигатель марка/модель	Emak K 1600 AVD	B&S Intek серии 5210 OHV	B&S Professional V-Twin серии 7220
Ширина кошения	102 см	102 см	102 см
Высота среза	25-80 мм, 7 положений	25-80 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,8 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 3,8 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	88 см	88 см	96 см
Емкость травосборника	290 л	290 л	320 л
Габаритные размеры	249x105x114 см	249x105x114 см	242x105x107 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	222 кг	224 кг	225 кг

Минитракторы-газонокосилки с задним выбросом



Комфортное положение благодаря сиденью, регулируемому прямо с водительского места (123/22 V).



Двухцилиндровый двигатель Briggs & Stratton удовлетворяет различные рабочие требования, вплоть до работы на пространствах площадью 9000 м² (123/22 V).



OM 106/22 H



OM 123/22 V

Объем цилиндра	656 см ³	656 см ³
Двигатель марка/модель	B&S Professional V-Twin серии 7220	B&S Professional V-Twin серии 7220
Ширина кошения	102 см	122 см
Высота среза	30-95 мм, 7 положений	30-90 мм, 7 положений
Передвижение	с помощью гидростатической трансмиссии	с помощью гидростатической трансмиссии
Скорость	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 8,8 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу
Радиус поворота	40 см	90 см
Емкость травосборника	320 л	320 л
габаритные размеры	242x106x116 см	242x105x107 см
Мульчирование/Боковой выброс	опция/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	278 кг	231 кг

Профессиональные минитракторы-косилки

Прочные и надежные, профессиональные минитракторы-косилки предназначены для обработки больших участков - площадью до 9000 м². Разработаны для расчистки целинных или покрытых густой растительностью участков, в том числе, неровных и имеющих большой уклон, на которых не требуется собирать скошенную траву. Эти минитракторы оснащены целым рядом устройств, облегчающих работу оператора, таких как гидростатическая трансмиссия с одной единственной педалью, служащей для изменения направления движения и переключения скоростей, самоблокирующийся дифференциал и электромагнитный привод ножей.



Самоблокирующийся дифференциал обеспечивает максимальное сцепление с почвой в любом состоянии, в том числе на склонах.



Широкие покрышки колес с заниженным центром тяжести машины обеспечивают максимальную устойчивость даже на наклонных участках или вблизи рек и каналов.



Серийное оснащение включает поперечную стойку, передний и задний бамперы, боковые защитные кожухи и ремни безопасности для обеспечения максимальной защиты при работе даже в самых сложных условиях.



Передние фары с галогенными и светодиодными лампами, обеспечивают хорошую видимость в зоне резки даже в темное время суток.



В продаже только на некоторых рынках





APACHE 92 EVO

APACHE 92 EVO 4x4

Объем цилиндра	570 см ³	627 см ³
Двигатель марка/модель	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Ширина кошения	92 см	92 см
Высота среза	50-120 мм, 6 положений	50-120 мм, 6 положений
Передвижение	гидростатическая трансмиссия; самоблокирующийся дифференциал	гидростатическая 4x4 трансмиссия; самоблокирующийся дифференциал
Скорость	от 0 до 8,5 км/ч на переднем ходу от 0 до 4,5 км/ч на заднем ходу	от 0 до 9,0 км/ч на переднем ходу от 0 до 5,0 км/ч на заднем ходу
Радиус разворота	65 см	65 см
Габаритные размеры	231x101x151 см	231x101x151 см
Мульчирование/Боковой выброс	устанавливается серийно/отсутствует	устанавливается серийно/отсутствует
Вес	317 кг	350 кг

Принадлежности для минитракторов-газонокосилок



	Код	Машины													
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 KH	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4		
Зарядное устройство Служит для поддержания эффективности аккумулятора в период его неиспользования, постоянно обеспечивает необходимую величину зарядки и продолжительный срок службы.															
	Зарядное устройство	68130481	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	○	
Комплект для буксировки Позволяет осуществлять буксировку небольшого прицепа.															
	Комплект	68130458	●	○											
		68050004			○	○									
		68050005					○								
		68120007													○
		68050024								●	●				
		68050025										●	●		
Нож для уборки снега Чрезвычайно прочный металлический нож, идеальный для очистки от снега дорожек и проходов.															
	Снегоуборочные ножи с резиновым скребком	68120009A							○					○	
		68120026							○						
	Нож для снега 120 см	68050027										○	○		
	Соединительный фланец для ножа для уборки снега	68120031							○						
		68120015												○	
		68120027								○					

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Принадлежности для минитракторов-газонокосилок



	Код	Машины												
		MISTRAL 72/13 H	MISTRAL 72/12,5 K H	98 L	108 L	84	92	106	93	103/16 K - 103/21	103/22 V	123	APACHE EVO 4x2 - 4x4	
Цепи для езды по снегу Обеспечивают лучшее сцепление с грунтом и облегчают движение по снегу. Легко устанавливаются и снимаются.														
	Цепи для езды по снегу для колес 20 x 10-8	68120014										○		
	Цепи для езды по снегу для колес 18 x 8,50-8	68050026											○	○
Тележка Легкая и прочная. Идеально подходит для перевозки травы, стеблей и других материалов. Разборный стальной корпус, усиленная штанга. Размеры: 77 x 103 x 28 см. Макс. грузоподъемность: 230 кг.														
	Тележка	68130005A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Садовый каток Садовый каток, идеально подходящий для утрамбовывания земли после сева.														
	Садовый каток	68050010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● серийная комплектация ○ совместимые инструменты

Мотопомпы Oleo-Mac: предоставляют в ваше распоряжение воду, необходимую для утоления жажды земли.

Технология и комфорт


Полная линейка мотопомп **Oleo-Mac**, предназначенных для использования как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, удовлетворяет требованиям как индивидуальных пользователей, так и профессионалов. Легкие и удобные в обращении, при этом прочные и исключительно надежные, эти мотопомпы разработаны для поливки садов, виноградников и огородов или для откачивания воды. Мотопомпы **Oleo-Mac** имеют высокое соотношение напор/расход, обеспечивающее максимальную гибкость при любых условиях работы, в том числе на удалении от источника воды.



Благодаря своему пластиковому корпусу машина является очень легкой.



Прочная рама из стальных труб облегчает транспортировку машины и предохраняет ее от случайных ударов.




Самовсасывающие мотопомпы: модели **Oleo-Mac** характеризуются оптимальным соотношением Напор/Расход.



Прочный алюминиевый корпус насоса обеспечивает максимальную износостойкость.



Стальной вал двигателя и двухсегментный поршень являются гарантией долгого срока службы машины.



Несамовсасывающие мотопомпы: модели **Oleo-Mac** характеризуются оптимальным соотношением Напор/Расход.



Мотопомпы

Как легко выбрать

WP 300

		Полный напор Н (м)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Полная длина трубы Ø 25 мм	5	137	132	128	124	108	98	72	57
	20	108	104	100	89	76	63	57	41
	50	82	79	76	67	58	46	33	12
	100	62	60	57	50	43	34	25	10
	200	46	44	42	37	32	25	16	
	500	28	27	25	22	20	15		
L (m)		Расход Q (л/мин)							

SA 30 TLA

		Полный напор Н (м)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Полная длина трубы Ø 40 мм	5	266	260	247	205	185	150	100	50
	20	240	230	220	195	167	132	85	45
	50	202	195	185	165	142	115	72	40
	100	170	162	157	140	118	98	70	37
	200	130	127	120	107	92	76	55	
	500	90	87	82	72	63	51	40	
L (m)		Расход Q (л/мин)							

SC 33

		Полный напор Н (м)							
		1,5	3	5	10	15	20	25	30
Полная длина трубы Ø 40 мм	5	308	300	286	250	205	160	120	55
	20	270	260	250	220	185	150	100	53
	50	222	212	203	180	152	123	90	50
	100	177	171	165	148	125	102	78	40
	200	137	130	125	110	98	80	58	
	500	90	88	82	75	65	52	40	
L (m)		Расход Q (л/мин)							

Самовсасывающие мотопомпы

Самовсасывающая мотопомпа - это идеальный инструмент для поливки лиственных садов и небольших садово-огородных участков. Они - маленькие, чрезвычайно легкие и надежные, а их автономность работы составляет 1 час при полной заправке. На модели **WP 300** уровень шума и вибрации существенно снижены за счет новой конфигурации двигателя, работающего на пониженных оборотах. Комплект переходных соединений с соответствующими прокладками обеспечивает надежное уплотнение и высокую эффективность. Они позволяют с удобством подключать к насосу типовые резиновые шланги.




Комплект соединений 1" (серийное оснащение **WP 300, SA 30 TLA**).



Фильтр для воды с соединением 1" (серийное оснащение **WP 300, SA 30 TLA**).



Спиральный шланг диам. 1" длиной 4 м (опция для **WP 300**).



Комплект соединений 1 1/2" (серийное оснащение для **SA 30 TLA**).



Фильтр для воды с соединением 1 1/2" (серийное оснащение для **SA 30 TLA**).



Комплект соединений, опция, колено с переходником с 1 1/2" на 1" (серийное оснащение для **SA 30 TLA**).

340000002R

340000001R

340000031

341000016A

341000017

341000102



WP 300

SA 30 TLA

Мощность	1,3 л.с. – 1,0 кВт	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	30 см ³	50,2 см ³
Макс. расход/макс. напор	150 л/мин/36 м	270 л/мин/30 м
Диам. всасыв./нагнет./высота всасывания	1"/25,4 мм/7 м	1,5"/38,1 мм/7,3 м
Тип насоса	центробежный	центробежный
Емкость топливного бака	0,83 л	1,10 л
Уровень звукового давления/мощности	99,3/102 дБ(А)	88/100,8 дБ(А)
Полный сухой вес	5,5 кг	8,5 кг

Несамовсасывающие мотопомпы

Несамовсасывающая мотопомпа представляет собой оптимальное решение для подачи больших количеств жидкости, в том числе благодаря большой автономии работы. Она оснащена практичной ручкой, облегчающей ее перемещение, и прочной рамой из стальных труб, защищающих от случайных ударов. Несамовсасывающая мотопомпа **SC 33** рассчитана на долговременную работу и отличается высокой износостойкостью за счет прочного алюминиевого корпуса и механических керамических уплотнений. Комплект переходных соединений с соответствующими прокладками обеспечивает надежное уплотнение и высокую эффективность. Они позволяют с удобством подключать к насосу типовые резиновые шланги.



Комплект соединений 1" 1/2 (серийное оснащение).

341000016A



Фильтр для воды с соединением 1"1/2 и донным клапаном (серийное оснащение).

332000010R



SC 33

Мощность	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	50,2 см ³
Макс. расход/макс. напор	320 л/мин/30 м
Диам. всасыв./нагнет./ высота всасывания	1,50"/38,1 мм/7,3 м
Тип насоса	центробежный
Емкость топливного бака	1,10 л
Уровень звукового давления/мощности	88/100,8 дБ(А)
Полный сухой вес	6,5 кг

Удобные в обращении,
многофункциональные и умные:
высокие эксплуатационные
характеристики обеспечат
надлежащий уход за вашими
зелеными насаждениями.

Технология и комфорт

Благодаря совмещению наилучших эксплуатационных характеристик с комфортом для оператора заплечные распылители являются воплощением эргономичности и эффективности. Расположенные на ручке органы управления легко доступны для оператора, баки характеризуются большой вместимостью, а выполненная из алюминия крыльчатка - надежностью и эффективностью. Двигатель внутреннего сгорания обеспечивает долговременную и надежную эксплуатацию, а возможность регулировки струи позволяет адаптировать работу машины к типу выполняемой обработки и типу растений.



Угол раскрытия струи можно быстро и удобно отрегулировать, не прерывая работу, что позволяет обрабатывать каждую культуру нужным способом.



Органы управления легко доступны для оператора, а положение ручки легко регулируется в соответствии с типом обрабатываемых культур; ее можно также наклонить вперед для обеспечения оптимального положения запястья при работах, требующих вертикального положения трубки.



Бустерный насос (поставляется по запросу) обеспечивает увеличение напора жидкостей для более эффективной работы в высоту.



Оptionальный комплект ULV обеспечивает отличное распыление подаваемой жидкости, позволяя вести целенаправленную обработку и предотвращать непроизводительное расходование реагента.



Эргономичные ремни и рама на antivибрационной системе для максимального удобства использования.



Легко устанавливаемый комплект для распыления порошков с широкими возможностями регулировки их подачи.





Заплечные распылители

Правильный выбор изделия

РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ | ГОРОДСКОЙ

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ,
ВИНОГРАДНИКОВ, ОГОРОДОВ

Ранцевые модели

МВ 80 / МВ 800
МВ 90 / МВ 900

Ранцевые распылители

Для обработки и опыления посевов, небольших плантаций и питомников. Могут использоваться для распыления жидкостей (например, инсектицидов и фунгицидов) или порошков. Они характеризуются эргономичными ремнями и рамами на антивибрационной системе для максимального удобства использования.



Чрезвычайно простой доступ к фильтру без использования инструментов значительно упрощает техобслуживание.



Бустерный или напорный насос непрерывно перемешивает раствор жидкостей в баке, а также увеличивает и стабилизирует расход продукта на выходе. Для **МВ 90/МВ 900** он также доступен в версии "наполнения", чтобы наполнить бак без необходимости снимать распылитель с плеч.



На модели **МВ 90/МВ 900** крепление лямок к баку позволяет опускать центр тяжести распылителя для ограничения его колебаний во время движения.



МВ 80

МВ 90

МВ 800

МВ 900

	МВ 80	МВ 90
Мощность	5 л.с. - 3,7 кВт (SAE)	5 л.с. - 3,6 кВт
Объем цилиндра	72,4 см ³	77 см ³
Макс. расход воздуха	16,0 м ³ /мин	27 м ³ /мин
Скорость воздушного потока	120 м/с	105 м/с
Расход жидкости	0,5 ÷ 3 л/мин	0,1 ÷ 3,5 л/мин
Емкость бака для жидкости	14 л	17 л
Уровень звукового давления/мощности	95,7/109,6 дБ(А)	103/115 дБ(А)
Уровень вибраций	< 2,5 м/с ²	< 2,5 м/с ²
Вес	12,5 кг	11,8 кг

Принадлежности для Ранцевых распылителей

	Код	Машины	
		MB 80/MB 800	MB 90/MB 900
Комплект для использования порошков Комплект для переоборудования при использовании химических средств, представляющих собой гранулированные порошки. Порошки/гранулы не входят в контакт с вентилятором, а подаются непосредственно на насадку.			
	365200114	<input type="radio"/>	
	56062004		<input type="radio"/>
Комплект диффузоров Различные диффузоры позволяют оператору регулировать направление и интенсивность струи в соответствии с конкретными предъявляемыми требованиями и типом распыляемого жидкого пестицидного средства.			
	365100062A	<input type="radio"/>	
	56062003		<input type="radio"/>
Комплект ULV Обеспечивает оптимальное распыление разбрызгиваемой жидкости, что позволяет вести точечную обработку культур и предотвращает, таким образом, излишний расход препаратов.			
	365200203A	<input type="radio"/>	
	56062005		<input type="radio"/>
Бустерный насос устерный насос непрерывно размешивает раствор жидкостей в баке и увеличивает и стабилизирует расход продукта на выходе. Бустерный и заправочный насос позволяет заправлять бак, не снимая машину со спины.			
	365200273CR	<input type="radio"/>	
	56062001		<input type="radio"/>
	56062002		<input type="radio"/>
Комплект удлинительных трубок Позволяет изменять наклон кончика распылительной трубки для регулировки направления струи в соответствии с конкретными предъявляемыми требованиями.			
	56062006		<input type="radio"/>

o совместимые инструменты

Прочные и надежные, мотокультиваторы Oleo-Mac служат для предпосевной подготовки почвы как в малых, так и в крупных масштабах.

Технология и комфорт

Мотокультиваторы **Oleo-Mac** являются прочными и надежными, маневренными и простыми в использовании. Прочные, надежные и отличающиеся высокой износостойкостью мотокультиваторы **Oleo-Mac** являются бесценным помощником для садовников, фермеров и специалистов по ландшафтному дизайну, которым приходится обрабатывать почву на участках большой площади. Некоторые модели оснащены направляющими ручками, положение которых можно регулировать как по высоте в соответствии с ростом оператора для обеспечения большего комфорта его работы, так и по горизонтали для того, чтобы оператор мог двигаться в стороне от обрабатываемого участка и не вытаптывать вспаханную землю. На мотокультиватор можно установить различные дополнительные принадлежности, например, регулируемый бороздоделатель или металлические или обрезиненные колеса, чтобы превратить его во многофункциональную машину для работы в саду и огороде.




Усиленный картер трансмиссии для защиты от камней или случайных ударов.



Переднее колесо, полезное при транспортировке машины, можно приподнять для большего удобства вспашки.



Внешний, эргономичный и легко доступный переключатель скоростей.



Направляющие ручки можно регулировать во всех направлениях: по высоте в соответствии с ростом оператора и по горизонтали для того, чтобы оператор мог двигаться в стороне от обрабатываемого участка и не вытаптывать вспаханную землю.



Буксировочный крюк.



Трансмиссия с зубчатыми колесами, погруженными в масляную ванну, нуждающаяся лишь в незначительном техобслуживании.



Мотокультиваторы

Правильный выбор изделия

	ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ
ПОСЕВ И КУЛЬТИВАЦИЯ	Модели малой мощности	МН 155
	Модели средней мощности	МН 175 МН 198

Малые мотокультиваторы

Эта модель идеально подходит для использования садоводами-любителями при подготовке огородов или цветников к посеву и отличается великолепным сочетанием маневренности и простоты эксплуатации.



Колесо заднего хода служит для перемещения машины.



Регулятор скорости со встроенной системой "Вкл.-Выкл." и рычаг управления фрезой расположены в пределах легкой досягаемости.



Фреза из трех элементов с каждой стороны длиной 46 см сжимается до 32-22 см.



Аэратор.

69209018




МН 155 К

Марка/модель двигателя	Emak K 300 H OHV
Объем цилиндра	80 см ³
Коробка передач	1 скорость переднего хода
Фреза	3+3 ножа – 46 см
Рукоятки	регулируются по вертикали
Трансмиссия	из стали
Размеры	115x110x46 см
Вес	27 кг

Мотокультиваторы средней мощности

Легкие и компактные, мотокультиваторы средней мощности предназначены для обработки почвы в садах, огородах и на участках средних размеров, а также для выполнения работ на ограниченном пространстве или вблизи низкорослых растений. Они отличаются удобством в обращении, легкостью и простотой использования. Направляющие ручки регулируются во всех направлениях в соответствии с ростом оператора и типом выполняемой работы; для модели **MH 198 RKS** регулировка производится с помощью удобного рычага, расположенного на руле.



Идеально подходят для глубокой обработки твердой и необработанной почвы или для подготовки земли к рыхлению.

Боковые колеса для облегчения движения машины по твердым поверхностям или для использования при других работах по обработке почвы.

Регулируемый сошник.
Совместим
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Регулируемый плуг.
Совместим
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Плуг для сбора картофеля.
Совместим
MH 175 RKS *
MH 198 RKS

Пара обрешиненных колес 3,50-6".
Совместимы
MH 198 RKS

Пара обрешиненных колес 3,50-8".
Совместимы
MH 198 RKS

Пара металлических колес.
Совместимы

69209081

69209082

69209083

69209089

69209114

MH 175 RKS
69209084
MH 198 RKS
69209116

* необходимо использование держателя инструмента **69209087**



MH 175 RKS

MH 198 RKS

Марка/модель двигателя	Emak K 800 HT OHV	Emak K 800 HC OHV
Объем цилиндра	182 см ³	182 см ³
Коробка передач	1 скорость + 1 задний ход	2 скорости + 1 задний ход
Фреза	3+3 ножа - 82 см, с уменьшением размера до 55-35 см, с защитными дисками	3+3 ножа - 85 см, с уменьшением размера до 35 см, с защитными дисками
Ручка	регулируемые во всех положениях	регулируемые во всех положениях
Размеры	140x80x82 см	163x105x85 см
Вес	57 кг	63 кг

Мощность, маневренность и точность при бурении любых грунтов.



Технология и комфорт

Мотобуры **Oleo-Mac** идеально подходят для работ по бурению ям для посадки кустов винограда или деревьев, или под опоры для теплиц, палисадников или уличного освещения. Наши модели характеризуются устойчивостью к самым тяжелым нагрузкам в любых условиях работы.



Эргономичная ручка обеспечивает повышенный комфорт, а также оснащена предохранительным рычагом от непроизвольных ускорений.



Мембранный карбюратор облегчает эксплуатацию машины в любых положениях и предотвращает утечки топливной смеси.



Профессиональная алюминиевая коробка передач с шестернями, установленными на подшипниках, которые обеспечивают долгий срок службы, низкий уровень шума и вибрации.

Правильный выбор изделия

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ

БУРЕНИЕ ГРУНТА	Модели средней мощности	MTL 51
----------------	-------------------------	--------



Мотобуры

Мотобуры средней мощности

Для бурения небольших ям, предназначенных, например, для посадки кустов винограда или деревьев или под опоры для теплиц или палисадников рекомендуется использовать мотобуры средней мощности. В этом случае работу можно выполнять в одиночку. Модель **MTL 51** отличается особыми надежностью и комфортом: все органы управления сгруппированы на эргономичной ручке, включая предохранительный рычаг, служащий для предотвращения случайного запуска.



Однозаходные шнеки доступны как с одинарной, так и с двойной режущей кромкой (последняя обеспечивает лучшее проникновение в землю и облегчает выемку грунта). Оснащены наконечником и режущей кромкой из специальной стали для обеспечения максимальной производительности и износостойкости. Совместимы

диам 8x100 см **375100028A**
 диам 10x100 см **375100029A**
 диам 15x100 см **375100030A**
 диам 20x100 см **375100031A**




Удлинитель 30 см со шплинтом для большей глубины бурения. Совместима

375100115



MTL 51

Мощность	2,1 л.с. - 1,6 кВт
Объем цилиндра	50,2 см³
Передаточное число	40 : 1
Диаметр бура	8-10-15-20 см
Уровень звукового давления/мощности	100/108 дБ(А)
Уровень вибраций лев./прав.	13,5/13,5 м/с²
Вес без бура	9,1 кг



Воздух, очищающий вашу территорию, от сада и до широкой улицы: решение для индивидуальных пользователей и для профессионалов.

Технология и комфорт

Бесшумные, легкие и простые в эксплуатации, воздуходувки и пылесосы **Oleo-Mac** становятся для вас эффективными и надежными товарищами по работе. Мощные и эффективные инструменты, которые в состоянии очищать любую поверхность от листвы, оливок, орехов и мелких отходов: они могут применяться как индивидуальными пользователями для расчистки небольших участков (ручные воздуходувки), так и для профессионального использования на обширных участках сельскохозяйственного назначения или городских территориях (ранцевые воздуходувки).



Профессиональная антивибрационная система "VibCut" на основе 4 стальных амортизирующих пружин: полная изоляция оператора от вибраций.



Облицованная резиной ручка обеспечивает как надежность, так и удобство управления машиной, изолируя руки оператора от вибраций.



Серийно устанавливаемый измельчитель с 4 стальными ножами позволяет свести к минимуму объем материала внутри травосборника (до 1/12 его первоначальной величины) и, тем самым, повысить автономность работы.



Вентилятор с двойным оребрением обеспечивает высокий расход и скорость подачи воздуха, а также способствует улучшенному охлаждению двигателя.



Бумажный воздушный фильтр с увеличенной фильтрующей поверхностью не только обеспечивает повышенный срок службы, но и позволяет быстро выполнять техобслуживание.



Цифровая чип управления зажиганием с регулируемым углом опережения зажигания и маховик с новым профилем ребер обеспечивают более плавную работу двигателя и лучшее охлаждение его компонентов.





Воздуходувки и Пылесосы

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ	ГОРОДСКОЙ
УДАЛЕНИЕ И СБОР ОПАВШЕЙ ЛИСТЫ	Аккумуляторные модели		BVi 60		
	Ручные модели		BV 300		
УДАЛЕНИЕ ОПАВШЕЙ ЛИСТЫ, ОЛИВОК, ОРЕХОВ	Ранцевые модели			BV 901	

Аккумуляторные воздуходувки

Воздуходувка стала неотъемлемой частью уборочного инвентаря для садов и площадок вокруг дома, а **BVi 60** является ее самым современным и удобным воплощением благодаря своей работе на аккумуляторах, правильно подобранной мощности для различных уровней сложности работы и регулятору скорости выхода воздуха.



Регулятор скорости воздуха на выходе.



Постоянные эксплуатационные показатели независимо от заряда батареи.



Хорошо сбалансированный агрегат.



BVi 60

Тип двигателя	Бесщеточный
Напряжение	40 В
Рабочие аккумуляторные батареи	Bi 2,5 OM / Bi 5,0 OM
Макс. скорость воздуха на выходе	40 м/с
Регулируемая скорость воздуха	да, специальный элемент управления (колесико)
Уровень звуковой мощности	83,2/97 дБ(А)
Уровень вибрации	< 2,5 м/с ²
Автономность, максимальная скорость	15' (2,5 Ач) / 30' (5,0 Ач)
Автономность, минимальная скорость	40' (2,5 Ач) / 90' (5,0 Ач)
Вес без аккумулятора	3,3 кг
Время зарядки с помощью CRG	110' (2,5 Ач) / 220' (5,0 Ач)
Время зарядки с помощью FAST CRG	50' (2,5 Ач) / 70' (5,0 Ач)

Ручные воздуходувки и пылесосы

Ручная воздуходувка является идеальным инструментом для очистки сада от листвы и мелких отходов или остатков скошенной травы, спроектированным для быстрого и эффективного выполнения таких операций. Модель **BV 300** сочетает высокие эксплуатационные характеристики с бесшумностью работы, что благоприятствует ее использованию вблизи жилья. Кроме того, она отличается пониженным уровнем вибрации за счет облицованной резиной ручки и профессиональной antivибрационной системы "VibCut", позволяя оператору работать в неизменно комфортных условиях. С помощью специального комплекта, поставляемого по отдельному заказу, машину можно переоборудовать в практичный пылесос с травосборником объемом 36 л, представляющий собой удобный инструмент для сбора опавшей листвы, травы и отходов.



Простое ременное крепление с двойным карабином (совместимо).

61140011R



Выдувная труба с выходной приплюснутой секцией (совместима).

56552002A



Комплект для переоборудования воздуходувки в пылесос (совместим).

56552001A



BV 300

Мощность	1,3 л.с. - 1,0 кВт
Объем цилиндра	30,5 см ³
Макс. расход воздуха	12,0 м ³ /мин - 720 м ³ /час
Макс. скорость воздушного потока	70 м/с
Объем мешка сбора	36 л
Уровень звукового давления/мощности	88,5/99 дБ(А)
Уровень вибраций	3,5 м/с ²
Сухой вес, без нагнетательной трубки	4,5 кг

Ранцевые воздуходувки

Модель **BV 901** была разработана для работ по очистке участков сельскохозяйственного назначения, например, овинов или токов, а также городских территорий, таких как парки, стадионы, газоны и дороги. Она рекомендуется также для сбора в кучи упавших с деревьев и кустов плодов и ягод. Малый вес, высокая скорость воздушного потока и большой расход подаваемого воздуха превращают ее в мощный, удобный и эффективный инструмент.



Корпус из анодированного алюминия - легкий и устойчивый к ржавчине.



Легкодоступные органы управления и ручка, легко регулируемая по росту оператора.



В стандартную поставку входят два воздуховыпускных наконечника с прямоугольным или круглым сечением, каждый из которых оснащен полусферой, которая позволяет класть его на землю с ровной поверхностью, чтобы снизить утомляемость оператора.



BV 901

Мощность	5,0 л.с. - 3,6 кВт
Объем цилиндра	77 см ³
Макс. расход воздуха	27,3 м ³ /мин - 1645 м ³ /час
Макс. скорость воздушного потока (с насадкой)	90 м/с
Емкость топливного бака	2,3 л
Уровень звукового давления/мощности	103/105 дБ(А)
Уровень вибраций	< 2,5 м/с ²
Сухой вес, без нагнетательной трубки	10,4 кг



Чистота повсюду и в любых условиях: с моечными установками высокого давления Oleo-Mac чистота всегда на первом плане.

Технология и комфорт

Когда вода и высокое давление объединяют свои мощь и усилия, результаты становятся удивительными. Моечные установки высокого давления **Oleo-Mac** представляют собой самые современные машины, предназначенные для мойки и дезинфекции поверхностей всех типов. В то время как моечные установки высокого давления для мойки холодной водой, предназначены для домашнего использования, установки для мойки горячей водой более подходят для применения в промышленности или для очистки больших поверхностей, например, автостоянок и галерей.



Электрический осевой насос с тремя поршнями, оснащенный устройством тепловой защиты.



Быстроразъемное приспособление для присоединения шланга всасывания воды.



Легкость транспортировки благодаря колесам больших размеров.



Удобная ручка для переноски.



Съемный бак для моющего средства с видимым снаружи уровнем.



Благодаря практичным отсекам для принадлежностей они всегда под рукой.



Моечные установки

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	ГОРОДСКОЙ
МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ И ПЛОЩАДОК ВОКРУГ ДОМА	Модели для мойки холодной водой		PW 115 PW 125 PW 136 PW 140 PW 145 PW 150 PW 175 PW 190 PWX 200	
	Модели для мойки горячей водой			PW 250 PW 300

Моечные установки высокого давления для мойки холодной водой

Линейка моечных установок высокого давления для мойки холодной водой отвечает требованиям, предъявляемым для бытового применения, как разового, так и интенсивного. Эти машины предназначены для облегчения работ по очистке больших поверхностей вокруг дома, в саду и в гараже, а также для мойки различных предметов и автомобилей. Они отличаются обширной комплектацией, отличающейся в зависимости от типа применения, и оснащены целым рядом приспособлений, специально разработанных для повышения комфорта при эксплуатации, например, колесами больших размеров для облегчения перемещения машины и держателями для размещения принадлежностей и кабеля питания.



Легкая транспортировка благодаря большим колесам.



Удобная ручка для легкости перемещения.



Съемный бак для моющего средства с видимым снаружи уровнем.



Практичные отсеки для принадлежностей, чтобы держать их всегда под рукой.



PW 115 C



PW 125 C



PW 136 C

	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C
Давление	125 бар	150 бар	140 бар
Производительность	360 л/час	500 л/час	410 л/час
Потребляемая мощность	1,75 кВт (230 V/50 Hz)	2,35 кВт (230 V/50 Hz)	2,0 кВт (230 V/50 Hz)
Насос	алюминий	алюминий	алюминий
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для мочевого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м бак для мочевого средства, неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для мочевого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м встроенный бак для мочевого средства неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой с поворотной форсункой (Securifix) пенная насадка приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м неподвижная гидрощетка

Моечные установки высокого давления для мойки холодной водой



Легкая транспортировка благодаря большому колесам.



Удобная ручка для легкости перемещения.



Легкосъемный встроенный бак для мощного средства.



Катушка для шланга в верхней части для удобства управления шлангом.



PW 140 C



PW 145 C



PW 150 C

	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C
Давление	140 бар	150 бар	150 бар
Производительность	400 л/час	480 л/час	450 л/час
Потребляемая мощность	2,1 кВт (230 В/50 Hz)	2,3 кВт (230 В/50 Hz)	2,2 кВт (230 В/50 Hz)
Насос	алюминий	латунь	латунь
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет насадка с муфтой для форсунки регулируемая форсунка поворотная форсунка форсунка для мочевого средства приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м бак для моечного средства, неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой с поворотной форсункой (Securifix) пенная насадка приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой с поворотной форсункой форсунка с регулируемой/пенной форсункой приспособление для намотки шланга пластиковый шланг длиной 8 м неподвижная гидрощетка

Моечные установки высокого давления для мойки холодной водой



Электрический насос с тремя осевыми поршнями, расположенный вертикально. Насос с латунной головкой.



Практичный отсек для пистолета насадки.



Легкость перемещения благодаря двум большим колесам (диаметром 250 мм).



Самовсасывающий насос и двигатель внутреннего сгорания для работы в отсутствие электричества (**PWX 200 C**).



PW 175 C



PW 190 C



PWX 200 C

	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C
Давление	150 бар	160 бар	200 бар
Производительность	510 л/час	600 л/час	720 л/час
Потребляемая мощность	2,4 кВт (230 V/50 Hz)	2,9 кВт (230 V/50 Hz)	-
Мощность двигателя внутреннего сгорания	-	-	6 кВт
Насос	латунь	латунь	латунный, самовсасывающий с регулировочным клапаном
Стандартная комплектация	эргономичный пистолет угловая насадка с регулируемой форсункой резиновый шланг длиной 8 м встроенный бак для моющего средства	эргономичный пистолет угловая насадка с регулируемой форсункой угловая насадка с поворотной форсункой приспособление для намотки шланга резиновый шланг длиной 12 м встроенный бак для моющего средства неподвижная гидрощетка	эргономичный пистолет насадка с головкой для мощного средства резиновый шланг длиной 8 м

Моечные установки высокого давления для мойки горячей водой

Модели моечных установок высокого давления для мойки горячей водой зарекомендовали себя как незаменимое средство для мойки больших поверхностей, например, автостоянок и галерей. В промышленной сфере они прекрасно подходят для мытья полов большой площади, а также для всех тех случаев, в которых востребована очищающая и дезинфицирующая способность горячей воды.



Электрический насос с тремя осевыми поршнями, расположенный горизонтально с насосом в нижнем положении. Латунная головка.



Эргономичная ручка для практичного использования со съемной ручкой для удобства транспортировки (**PW 250 HC**).



Двойной переключатель для выбора горячей или холодной воды (**PW 250 HC**).



Термостат для регулировки температуры воды (**PW 300 HC**).



PW 250 HC



PW 300 HC

	PW 250 HC	PW 300 HC
Давление	150 бар	150 бар
Производительность	480 л/час	540 л/час
Мощность двигателя	2,3 кВт (230 В/50 Hz)	2,7 кВт (230 В/50 Hz)
Насос	латунь	латунь
Температура горячей воды	макс. 90°C	макс. 90°C
Стандартная комплектация	<p>пистолет с защитой</p> <p>изогнутая насадка с защитой</p> <p>пенная насадка</p> <p>резиновый шланг длиной 8 м</p> <p>встроенный бак для дизельного топлива</p> <p>переключатель горячей/холодной воды</p>	<p>эргономичный пистолет</p> <p>насадка с головкой для моющего средства</p> <p>приспособление для намотки шланга</p> <p>резиновый шланг длиной 10 м</p> <p>встроенный бак для моющего средства</p> <p>встроенный бак для дизельного топлива</p> <p>термостат для регулировки температуры</p>

Код	Машины									
	PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC

Пистолет Эргономичный пистолет.																					
	Пистолет	68500059		•		•															
		68500028			•		•														
		68500029							•	•											
		68500030												•							
		68500031																	•	•	
		68500078								•											
Насадка с муфтой для форсунки Насадка с конструкцией, предусматривающей возможность установки регулируемых или поворотных форсунок.																					
	Насадка с муфтой для форсунки	68500061		•	•		•														
		68500033				•		•													
		68500071																		•	
Пенная насадка Насадка с встроенным бачком для моющего средства повышает эффективность мойки.																					
	Пенная насадка	68500063		•	•		•														
		68500049				•		•		○	○									•	
		68500050																			○
		68500051																			
Насадка для мойки полов Приспособление, особо подходящее для мойки полов и поверхностей, на которых необходимо не допускать брызг.																					
	Насадка для мойки полов	68500014A				○		○	○	○										○	
		68500004A									○	○									○
		68500070		○	○		○														
Насадка Rotojet Повышают эффективность мойки за счет турбинного эффекта, создаваемого за счет давления.																					
	Водяной фильтр с фитингом 1"	68500046											○								
		68500047													•	○					
		68500013A																			○
		68500080													•						
		68500073																			○
Насадка с регулируемой форсункой Позволяет регулировать напор водной струи в соответствии с предъявляемыми требованиями.																					
	Насадка с регулируемой форсункой	68500036																			
		68500037																			
		68500038																			
		68500039																			
		68500079																			
		68500072																			
Пескоструйная насадка Очень практичное и простое в эксплуатации приспособление для полировки поверхностей и удаления с них ржавчины, краски и налета.																					
	Пескоструйная насадка	68500001A				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		68500009A																			○

Принадлежности для моечных установок

		Код	Машины									
			PW 115 C	PW 125 C	PW 136 C	PW 140 C	PW 145 C	PW 150 C	PW 175 C	PW 190 C	PWX 200 C	PW 250 HC
Головка с регулируемой форсункой Позволяет регулировать напор водной струи в соответствии с предъявляемыми требованиями.												
	Водяной фильтр с фитингом 1"	68500069	●									
		68500068		●								
		68500058			●							
		68500042					●					
		68500076				●						
Головка с поворотной форсункой Повышает эффективность за счет турбинного эффекта, создаваемого давлением.												
	Водяной фильтр с фитингом 1"	68500062	●	●								
		68500043			●							
		68500044					●					
		68500077				●						
Гидрощетки Приводятся в действие давлением водной струи. Выполнены из натуральной щетины и рекомендуются для чистки чувствительных к внешним воздействиям поверхностей.												
	Поворотная гидрощетка	68500065	○	○		○						
		68500002A			○		○	○	○		○	○
	Поворотная профессиональная гидрощетка	68500010A								○		○
		68500064	●	●		●						
Поворотная гидрощетка	68500003A			●		●	●	○	●	○		
Подающий шланг Гибкий и прочный, служит для соединения машины с эргономичным пистолетом.												
	Подающий шланг	68500020			●		●					
		68500023						●			●	
		68500024							●			
		68500025								●		
		68500026										●
Трубка-удлинитель Шланг высокого давления позволяет увеличивать радиус действия.												
	Трубка - удлинитель длиной 6 м	68500067	○	○		○		○				
		68500060	●	●		●		●				
	Трубка - удлинитель длиной 8 м	68500012A			○		○		○			
		68500006A								○		
		68500052							○		○	
		68500075									○	
Приспособление для промывки труб Моментально очищает трубы от всех засорений.												
	Зонд для очистки труб длиной 8 м Зонд для очистки труб длиной 10 м Зонд для очистки труб длиной 15 м Зонд для очистки труб длиной 25 м	58500074						○			○	
		68500066	○	○		○						
		68500005A			○		○	○	○		○	
		68500011A							○	○		
Сопловая насадка для приспособления для промывки труб Совместимость с той или иной моделью определяется величиной расхода в литрах.												
	Форсунка для очистки труб длиной (расход 6-9 л/мин) Форсунка для очистки труб длиной (расход 10-15 л/мин)	68500056			○		○	○	○		○	
		68500057							○	○	○	
Комплект фильтра воды Комплект фильтра для воды для защиты насоса и форсунок от содержащихся в ней загрязнителей.												
	Комплект фильтра воды	68500016A			○		○	○	○	○	○	

Высокая грузоподъемность и исключительная устойчивость: мототележки Oleo-Mac не знают себе равных.

Технология и комфорт

Идеально подходящие для применения в строительстве и сельском хозяйстве, мототележки **Oleo-Mac** спроектированы для перевозки объемных и тяжелых грузов, в том числе по склонам и пересеченной местности. Разработанные в соответствии с самыми высокими стандартами качества, эти машины обладают отличными характеристиками грузоподъемности, неизменной с течением времени надежности и безопасности. Их грузоподъемность варьируется от 450 до 550 кг, что позволяет использовать их в сельской местности и в городских скверах, в сельском хозяйстве и в строительстве.



Нарастающая платформа: позволяет оптимизировать транспортировку грузов с большими объемами.



Широкие гусеницы обеспечивают хорошее сцепление с любыми типами грунтов (безопасность для оператора).



Уменьшенный угол разворота позволяет машине свободно двигаться на стройплощадках и среди теплиц или виноградных кустов.



Прочное шасси с натяжителем гусениц, идеально сбалансированное для обеспечения правильного распределения груза в кузове и хорошего сцепления с любым грунтом.



Расположенное с задней стороны металлическое ограждение обеспечивает безопасность оператора.



Прочная стальная рама. Заниженный центр тяжести обеспечивает оптимальную устойчивость даже при работе на склонах. Высокое расположение двигателя и трансмиссии способствует удобству техобслуживания.



Транспортеры

Правильный выбор изделия

		ДОМАШНИЕ РАБОТЫ	РАБОТЫ ЗА ГОРОДОМ	РАБОТЫ В ЛЕСУ
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ, ЗЕМЛИ, ДРОВ	Модели малой мощности	CR 340		
	Профессиональные модели		CR 450 CR 560	

Малые мототележки

Компактные и маневренные, малые мототележки облегчают транспортировку разных типов грузов, от дров и до фруктов. Благодаря своим характеристикам они удобны для перевозок в сельской местности на участках с ограниченным пространством и на склонах. Их характеризует малый радиус поворота (700 мм): это не только облегчает передвижение, но и способствует сохранности близлежащих посадок в ходе транспортировки.



Рычаг на руле для переключения передач.



Селектор скорости с рычагом.



Ручное опрокидывание с автоматической системой блокировки.



Комплект для наращивания бортов с целью увеличения высоты платформы и обеспечения транспортировки более габаритных грузов (совместим).

68722010



В продаже только на некоторых рынках

CR 340 H

CR 340 K

Объем цилиндра	166 см ³	166 см ³
Марка/модель двигателя	Honda GCVx 170 OHV	Emak K 655 OHV
Коробка передач	2 + 2	2 + 2
Скорость (км/ч)	1 ^a : 1,60 - 2 ^a : 3,60 1 ^a R: 1,40 - 2 ^a R: 3,40	1 ^a : 1,60 - 2 ^a : 3,60 1 ^a R: 1,40 - 2 ^a R: 3,40
Подъем/опрокидывание	ручные	ручные
Минимальный радиус разворота	700 мм	700 мм
Угол опрокидывания	45°	45°
Платформа/Грузоподъемность	наращиваемая / 350 кг	наращиваемая / 350 кг
Длина платформы	93 – 106 см	93 – 106 см
Ширина платформы	52 - 90 см	52 – 90 см
Габаритные размеры	153x60x90 см	153x60x90 см
Вес	140 кг	140 кг

в наличии вариант исполнения с двигателем B&S DOV 750 до истощения складских запасов.

Профессиональные мототележки

Профессиональные мототележки разработаны в соответствии с жесткими стандартами качества, при этом особое внимание уделялось обеспечению высоких требований к грузоподъемности и надежности. Они представляют собой идеальное решение для транспортировки грузов на стройплощадках и среди теплиц или виноградных кустов. Благодаря их широким гусеницам оператор может в условиях полной безопасности осуществлять движение по самым обрывистым склонам, при этом конструкция машины обеспечивает прекрасное сцепление с любым грунтом.



Независимый отбор мощности при 2100 об/мин.



Рулевое управление с независимым управлением разблокираторами и тормозами.



Нарастиваемая грузовая платформа позволяет транспортировать более габаритные грузы.



Комплект для наращивания бортов с целью увеличения высоты платформы и обеспечения транспортировки более габаритных грузов (совместим).

CR 450/68722003

CR 560/68722004



В продаже только на некоторых рынках

CR 450

CR 560

	CR 450	CR 560
Объем цилиндра	163 см ³	163 см ³
Марка/модель двигателя	Honda GX 160 OHV	Honda GX 160 OHV
Коробка передач	3 + 1R	4 + 2R
Скорость (км/ч)	1 ^a : 1,88 - 2 ^a : 4,13 - 3 ^a : 7,00 1 ^a R: 1,86	1 ^a : 1,88 - 2 ^a : 3,16 - 3 ^a : 4,13 - 4 ^a : 7,00 1 ^a R: 1,86 - 2 ^a R: 3,13
Подъем/опрокидывание	ручные	ручные
Минимальный радиус разворота	700 мм	700 мм
Угол опрокидывания	50°	50°
Платформа/Грузоподъемность	нарастиваемая / 450 кг	нарастиваемая/ 550 кг
Длина платформы	93 – 106 см	100 – 118 см
Ширина платформы	56 – 94 см	65 – 110 см
Габаритные размеры	167x65x102 см	175x73x102 см
Вес	180 кг	200 кг

Спокойная и эффективная работа: спокойствие, идущее от безопасности.

Руководство по выбору размеров

Таблица размеров одежды

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
ИТАЛИЯ	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
ФРАНЦИЯ	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ГЕРМАНИЯ	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
ИСПАНИЯ	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
США	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

Длина в сантиметрах по размерам (куртки и брюки с защитой от порезов)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL						
1	84-88	95-96	100-104	108-112	116-120	124-128	132-136						
4	152-168	156-174	164-182	174-190	180-196	184-200	188-204						
2	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104	108-112	116-120						
3	78	80	82	84	86	86	86						
4	152/168	156/172	160/174	164/178	170/182	174/186	178/190	180/192	182/196	184/198	186/200	188/200	190/204






Таблица размеров перчаток



РАЗМЕР	1	2
XS	17 см	17,5-19 см
S	18 см	18,5-20 см
M	19 см	19,5-21 см
L	20 см	20,5-22 см
XL	21 см	21-22,5 см
XXL	22 см	22-23,5 см

Измерьте с помощью сантиметровой ленты длину красной линии и окружности запястья и найдите соответствующий размер в таблице.

Как быстро узнать свой размер



Для быстрого определения размера выровняйте указательный палец правой руки по красной вертикальной линии: точный размер будет указываться на черной вертикальной линии, с которой совпадет внешний край мизинца.

Таблица размеров ботинок





	Параметры	40	41	42	43	44	45	46	47
1	Длина, см	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31	31,7
2	Ширина, см	9,6	9,8	10	10,2	10,4	10,6	10,8	11

Защитная одежда



Защитная одежда

Куртки, брюки, гетры, комбинезоны, обшлага и перчатки

Описание	Высокопрочная ткань	Стандартная, с защитой от порезов	Сверхлегкая, с защитой от порезов	Техническая ткань	Водонепроницаемость	Воздухопроницаемость	Биклестичная ткань	Суперэластичная ткань	Вентиляционные вставки	Сертификация	Класс защиты от порезов	Зона защиты от порезов
 Профессиональная куртка с защитой от порезов	-	-	•	-	•	•	-	-	•	CE	1	
 Профессиональные брюки Tree Climbing (для лазания по деревьям)	-	-	•	•	•	•	•	•	-	CE	1	
 Профессиональные перчатки с защитой от порезов	•	•	-	-	•	•	•	-	-	CE	1	
 Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light 3	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	3	
 Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light	-	-	•	-	•	•	•	-	•	CE	1	
 Комбинезон с защитой от порезов Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1	
 Брюки с защитой от порезов Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1	
 Гетры с защитой от порезов Energy	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE kwf	1	
 Универсальная куртка confort	-	-	-	-	•	•	•	-	-	CE	-	
 Профессиональные брюки для операторов мотокос	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	
 Универсальные рабочие перчатки	•	-	-	-	•	•	-	-	-	CE	-	
 Обшлага с защитой от порезов	-	•	-	-	•	•	-	-	-	CE	0	

Защитная одежда



Ботинки

Описание	Высокопрочная ткань	Стандартная, с защитой от порезов	Сверхлегкая, с защитой от порезов	Техническая ткань	Водонепроницаемость	Воздухопроницаемость	Биоластичная ткань	Суперластичная ткань	Вентиляционные застёжки	Сертификация	Класс защиты от порезов	Зона защиты от порезов
Ботинки для лесорубов с защитой от порезов										CE	2	
Сапоги для лесорубов с защитой от порезов H ₂ O ^{OUT} с водонепроницаемой мембраной					Водонепроницаемые H ₂ O ^{OUT}					CE	2	
Сапоги для лесорубов с защитой от порезов										CE 	3	

Каски, наушники, очки и забрала

Название	Материал Корпусная конструкция	Материал забрала	Шумозащита	Материал оправы	Линза	Сертификация
Профессиональная защитная каска	Пластик ABS	Нейлоновая сетка	26 dB	-	-	CE
Защитная каска	Пластик ABS	Металлическая сетка	23 dB	-	-	CE
Профессиональные и противозвучные наушники	Пластик	-	32 dB	-	-	CE
Противозвучные наушники	Пластик	-	30 dB	-	-	CE
Противозвучные наушники	Пластик	-	27 dB	-	-	CE
Защитные очки	-	-	-	Прозрачный пластик	Из непотепляющего поликарбоната	CE
Тёмные защитные очки	-	-	-	Жесткий пластик	Облегающие, устойчивые к царапинам, затемненные и защищающие от ослепляющих солнечных бликов	CE
Прозрачные защитные очки	-	-	-	Поликарбонат	Облегающие, устойчивые к царапинам, прозрачные	CE
Суперпрофессиональное сетчатое забрало	Пластик	Металлическая сетка	-	-	-	CE
Суперпрофессиональное поликарбонатное забрало	Пластик	Поликарбонат	-	-	-	CE
Сетчатое забрало "плюс"	Пластик	Металлическая сетка	-	-	-	CE
Поликарбонатное забрало "плюс"	Пластик	Поликарбонат	-	-	-	CE

Защитная одежда



Профессиональная куртка с защитой от порезов

Профессиональная защитная куртка с защитой от порезов модели Confort из особо легкой и “дышащей” ткани, усиленная водонепроницаемой тканью и устойчивая к истиранию в местах, подвергающихся наибольшему износу. Обеспечивает отличную посадку и свободу движений и служит для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов по технологии “Sofly”: 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и “дышащей”. Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандартам EN ISO 13688: 2013 и EN 381-11: 2003, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Специальная 8-слойная защита (sofly) от порезов. 			
Видимость	<ul style="list-style-type: none"> • Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью. 			
Удобство ношения	<ul style="list-style-type: none"> • Большое удобство ношения благодаря специальной технологии, применяемой для изготовления ткани с защитой от порезов (sofly). 			
Размеры	S	3155014A	XL	3155003A
	M	3155001A	XXL	3155004A
	L	3155002A	XXXL	3155064



Профессиональные брюки Tree Climbing

Профессиональные защитные брюки с защитой от порезов, специально разработанные для лазания по деревьям. Особо легкая и “дышащая” ткань обеспечивает отличную посадку и свободу движений и служит для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов на штанинах (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины) по технологии Sofly: 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и “дышащей”. Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Армирующие вставки для защиты от разрыва – RIPSTOP. • Специальная 5-слойная защита от порезов (sofly). 			
Удобство ношения	<ul style="list-style-type: none"> • Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани. 			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD. • 94% полиамида, 6% эластама (CORDURA - RIPSTOP). • Черная армирующая вставка: 50% полиамида, 45% полиэстера, 5% эластама. 			
Размеры	42	3155051	50	3155055
	44	3155052	52	3155056
	46	3155053	54	3155057
	48	3155054	56	3155058



Профессиональные перчатки с защитой от порезов

Предназначены для защиты конечностей, подвергающихся особо высокому риску порезов при использовании цепной пилы, сертифицированы как СИЗ класса 1 (**20 м/с**). Плотное прилегание к пальцам облегчает работу и обеспечивает свободу движений. Их можно использовать также при работе с другими инструментами (кусторезами, высоторезами, ножовками); толщина перчаток и материал, из которого они изготовлены, предотвращают проникновение колючек, стружки и масла.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандартам EC EN 388/03, EN 381-7/99. • Индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Класс 1 (20 м/с). 			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Эластичный полиэстер с тыльной стороны ладони и Duratexture с внутренней стороны ладони. • Пальцы из эластичной ткани со швами Confort. • Антивибрационная вставка на ладони. • Раструбы на резинках с застежкой на липучке. • Накладка с тыльной стороны ладони для повышения износоустойчивости. • Вставка из высокопрочной ткани для защиты от порезов. 			
Размеры	S-8	3155072	XL-11	3155075
	M-9	3155073	XXL-12	3155076
	L-10	3155074		



Защитная одежда

Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light 3

Защитные брюки с защитой от порезов профессиональной модели обеспечивает максимальную защиту, отличную посадку и свободу движений и позволяет безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **28 м/с**. Защита от порезов по технологии "Softly": 9 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. 2 вентиляционные застежки сзади. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 3. Индивидуальное средство защиты 3-й категории. Специальная 9-слойная защита (softly) от порезов. 			
Видимость	<ul style="list-style-type: none"> Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани. 			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD. 94% полиамид, 6% эластан. 			
Размеры	S	3155111	XL	3155114
	M	3155112	XXL	3155115
	L	3155113		



Профессиональные брюки с защитой от порезов Air-light

Защитные брюки с защитой от порезов профессиональной модели из особо легкой, "дышащей" ткани обеспечивают отличную посадку и свободу движений и позволяет безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **20 м/с**. Защита от порезов по технологии "Softly": 5 слоев высокопрочной ткани, устойчивой к порезам, очень легкой, эластичной и "дышащей". Антибактериальная обработка и быстрота высыхания ткани способствуют уменьшению запахов и создают приятное ощущение свежести и комфорта. 2 вентиляционные застежки сзади. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Плотная посадка.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. Индивидуальное средство защиты 3-й категории. Специальная 5-слойная защита от порезов (softly). 			
Видимость	<ul style="list-style-type: none"> Большое удобство ношения благодаря биэластичной стрейч-ткани. 			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> Водоотталкивающая ткань, обработанная по технологии SOFIGUARD. 94% полиамид, 6% эластан. 			
Размеры	S	3155095	XL	3155098
	M	3155096	XXL	3155099
	L	3155097		




Защитная одежда

Комбинезон с защитой от порезов Energy

Комбинезон с 8-слойной защитой от порезов, по стилю и форме напоминающий самый классический вариант рабочей одежды, позволяет безопасно использовать любые цепные пилы со скоростью резания до **20 м/с**. На удобном нагруднике имеется кармашек для небольших предметов и инструментов. Регулируемые подтяжки и боковые карманы.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицирован по стандартам CE EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1, индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Специальная 8-слойная защита от порезов. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Нагрудная часть оранжевого цвета. • Отделка карманов. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Пропускающий воздух, водоотталкивающий. • 30% хлопок, 70% полиэстер. 			
	Размеры	S	3155083	XL
	M	3155084	XXL	3155087
	L	3155085	XXXL	3155088



Брюки с защитой от порезов Energy

Защитные брюки с 8-слойной защитой от порезов обеспечивают отличную посадку и свободу движений и служат для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. Большое удобство ношения. Вставки для защиты ног (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины). Боковые карманы, карманчики для торцевого шарнирного ключа и для рулетки.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандарту CE EN340 и CE EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Специальная 8-слойная защита от порезов. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Пояс на животе оранжевого цвета. • Боковые карманы, карманчики для торцевого шарнирного ключа и для рулетки, поясничный упор. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Пропускающий воздух, водоотталкивающий. • 30% хлопка, 70% полиэстера. • Сертификация KWF STANDARD. 			
	Размеры	S	3155090	XL
	M	3155091	XXL	3155094
	L	3155092		



Накладки на брюки с защитой от порезов Energy

Штаны-чехол с защитой от порезов, предназначенные для использования при работах с цепной пилой, выполняемых время от времени или в качестве хобби. Регулируются по талии с помощью эластичного пояса, удобно надеваются благодаря застежкам-молниям на задней части штанин. 8-слойная защита от порезов на штанинах для защиты при использовании любых цепных пил со скоростью резания до **20 м/с**. (180° с передней стороны, 5 см с внутренней стороны правой штанины, 5 см с внутренней стороны левой штанины).



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандартам EC EN340 и EN 381-5: 1995 тип А, Класс 1. • Индивидуальное средство защиты 3-й категории. • Специальная 8-слойная защита от порезов. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Пояс на животе оранжевого цвета. • Карман оранжевого цвета. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Пропускающий воздух. • 33% хлопка, 67% полиэстера. • 245 г/м². 			
	Размеры	Безразмерные	001001359B	



Защитная одежда

Универсальная куртка confort

Куртка Confort из особо легкой и “дышащей” ткани с обширными зонами оранжевого цвета, обеспечивающими максимальную видимость. Большое удобство ношения благодаря триэластичной стрейч-ткани. Плотная посадка.



Безопасность	• Индивидуальное средство защиты 1-й категории.			
Видимость	• Обширная зона оранжевого цвета спереди и сзади, обеспечивающая максимальную видимость как днем, так и ночью.			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Водоотталкивающая и ветрозащитная “дышащая” ткань. • 46% полиамида, 37% полиэстера, 15% полиуретана, 2% эластама. • Ткань 3D, съемные рукава, 5 карманов. 			
Размеры	S	3155039	XL	3155042
	M	3155040	XXL	3155043



Профессиональные брюки для операторов мотокос

Защитные брюки для работы с мотокосой из прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой и вставкой с передней стороны, защищающей от случайных попаданий небольших предметов (камней, колючек, кусков коры и корней). 2 открытых кармана на бедрах и кармашек для небольших предметов сбоку.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандарту EC EN340. • Средство индивидуальной защиты 1-й категории. 			
Видимость	• Элементы отделки оранжевого цвета.			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Водонепроницаемая ткань: 33% хлопка, 67% полиэстера. • Высокопрочная защита с передней стороны ног. • Защита ног: 30% хлопка, 70% полиэстера. 			
Размеры	S	3155019	XL	3155022
	M	3155020	XXL	3155023
	L	3155021	XXXL	3155078



Универсальные рабочие перчатки

Обеспечивают повышенный комфорт; внутренняя сторона ладони выполнена из замши с подкладкой confort, а тыльная - из эластичного полиэстера. Перчатки легко одеваются благодаря трикотажным раструбам с застежкой на липучках и обеспечивают максимум комфорта даже при продолжительном использовании. Они не оснащены защитой от порезов, поэтому их можно использовать при работе с машинами, эксплуатация которых не требует такой защиты (воздуходувками, мотокосами, мотокультиваторами и т.д.). Сертифицированы по стандарту CE EN 388 со следующими показателями механической прочности: стойкость к истиранию 3, устойчивость к порезам 1, устойчивость к разрыву 2, устойчивость к проколам 2.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицированы по стандартам EC EN 420: 2003 - AM1: 2009, EN 388: 2003 / 3122 и директивам 89/686/CEE. • Индивидуальное средство защиты 1-й категории. 			
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Тыльная сторона выполнена из эластичного полиэстера и натуральной кожи. • Подкладка confort на ладони. • Манжеты на резинке. • Ремешок с застежкой на липучках. • Высокопрочные швы из нейлоновой нити с хлопковым покрытием. 			
Размеры	S-8	3155029	XL-11	3155032
	M-9	3155030	XXL-12	3155033
	L-10	3155031		



Защитная одежда

Ботинки для лесорубов с защитой от порезов

Объединяют в себе качества, присущие обуви для трекинга, с безопасностью, предусмотренной нормативами на средства индивидуальной защиты. Сертифицированы согласно стандарту EN ISO 17249 Класс 2, (СИЗ 3-й категории, обеспечивающие защиту от порезов при скорости цепи до **24 м/с**). Обеспечивают удобство работы, надежное сцепление с грунтом и мобильность. Отличное сцепление с грунтом обеспечивается за счет глубокого рельефа подошвы из нитрильной резины, являющейся, кроме того, маслостойкой, антистатической, противоскользящей и устойчивой к воздействию температур до 300°C.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандартам EC EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Класс 2. Средство индивидуальной защиты 3-й категории. 							
	<ul style="list-style-type: none"> Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом. Внутренняя подкладка из пропускающего воздух нетканого материала. Антипробивная пластина из высокопрочной ткани. Блокирующая полотно пилы 8-слойная защитная вставка на подъеме до голени и по бокам. 							
Размеры	35	3655011	39	3655015	43	001000977C	47	001001421A
	36	3655012	40	001001419A	44	001000978C		
	37	3655013	41	001000975C	45	001000979C		
	38	3655014	42	001000976C	46	001001420A		



Ботинки для лесорубов с защитой от порезов H₂O^T

Объединяют в себе качества, присущие обуви для трекинга, с безопасностью, предусмотренной нормативами на средства индивидуальной защиты. Сертифицированы согласно стандарту EN ISO 17249 Класс 2, (СИЗ 3-й категории, обеспечивающие защиту от порезов при скорости цепи до **24 м/с**). Обеспечивают удобство работы, надежное сцепление с грунтом и мобильность. Обеспечивают хорошее сцепление с грунтом благодаря большим канавкам на маслостойкой, антистатической, нескользкой и термостойкой до 300 °C подошве из нитрильного каучука. Отличаются максимальной непроницаемостью благодаря мембране Терог между верхом и внутренней подкладкой.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандартам EC EN ISO 17249:2013, EN ISO 20345:2011, CL2 S3-CI-HI-HRO-SRC Класс 2. Средство индивидуальной защиты 3-й категории. 							
	<ul style="list-style-type: none"> Верх из кожи, обработанной водоотталкивающим составом. Внутренняя подкладка из пропускающего воздух нетканого материала. Антипробивная пластина из высокопрочной ткани. Блокирующая полотно пилы 8-слойная защитная вставка на подъеме до голени и по бокам. 							
Размеры	40	3655001	42	3655003	44	3655005	46	3655007
	41	3655002	43	3655004	45	3655006	47	3655008



Сапоги для лесорубов с защитой от порезов

Прочные резиновые сапоги для безопасной работы с цепной пилой. Защищают от порезов, сдавливания и проколов благодаря стальному носку, блокирующей полотно пилы защитной вставке на подъеме и голени и антипробивной вставке из высокопрочной ткани. Отличное сцепление с грунтом обеспечивается за счет глубокого рельефа подошвы из нитрильной резины, являющейся, кроме того, маслостойкой, антистатической, противоскользящей и устойчивой к воздействию температур до 300°C.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандартам EN 345-1 1997, EN 345-2 1996 SB-E, Класс 3. Индивидуальное средство защиты 3-й категории. Сертификация KWF PROF. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Резиновый верх, подошва из противоскользящей резины со специальным рельефом. Внутренняя подкладка из пропускающей воздух ткани и стелька из абсорбирующего войлока. Носок для защиты от сдавливания, антипробивная пластина и вставка для защиты лодыжки. Блокирующая полотно пилы защитная вставка на подъеме и голени. 			
Размеры	41	001001079A	44	001001082A
	42	001001080A	45	001001083A
	43	001001081A		



Защитная одежда

Рукава с защитой от порезов

Рукава с защитой от порезов, предназначенные для использования при работах с цепной пилой, выполняемых время от времени или в качестве хобби. Легко надеваются и регулируются с помощью шнурков. Обеспечивают защиту от порезов при скорости цепи до **16 м/с**, выполнены в оранжевом цвете для обеспечения хорошей видимости и оснащены плотно прилегающими манжетами.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Сертифицированы по стандарту EC EN381-10: 1995, Класс 0, Индивидуальное средство защиты 3-й категории.
Видимость	<ul style="list-style-type: none"> Ткань оранжевого цвета.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> Пропускающий воздух. 33% хлопка, 67% полиэстера. 245 г/м².
Размеры	Безразмерные 3255081



Профессиональная защитная каска

Обеспечивает максимум защиты головы и лица, идеальная для использования при наземных работах. Легкая, удобная и вентилируемая. Забрало с регулируемым положением, боковые вентиляционные отверстия, желоб для стекания дождевой воды и широкое нейлоновое забрало. Съемные, индивидуально регулируемые противозумные наушники.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Каска, сертифицированная по стандарту EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3. Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> Каска из гибкого пластика ABS (смягчающего удар), устойчивого к УФ-излучению. Внутренний тканевый ободок с 4 двойными позициями крепления (запатентованное решение для защиты от ударов). Ремешок для защиты от пота и система ступенчатой регулировки. Регулируемые наушники с уровнем ослабления шума 26 дБ. Опора забрала. Забрало из нейлоновой сетки.
Размеры	Безразмерные 001001283BR



Сетчатое забрало

3155018R



Пелерина

001001540R



Комплект наушников для каски

3155011R

Защитная каска

Каска в комплекте с сетчатым забралом и наушниками.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> Каска, сертифицированная по стандарту EN 397 ANSI Z 87.1/1989 - Z 87 S. Наушники, сертифицированные по стандарту EN 352-3: 1997. Забрало, сертифицированное по стандартам EN 1731/S, EN 166.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> Каска из полиэтилена, устойчивого к УФ-излучению. Внутренний пластиковый ободок с 4 позициями крепления. Ремешок для защиты от пота и система ручной регулировки. Регулируемые наушники с ослаблением уровня шума 23 дБ. Опора забрала. Забрало из металлической сетки.
Размеры	Безразмерные 3155012



Защитная одежда



Профессиональные и противозумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие максимальную защиту органов слуха, ослабление 32 дБ.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. • Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Каска из пластика ABS (смягчающего удар), устойчивого к УФ-излучению. • Дужка из нержавеющей стали. • Регулируемые. • Ослабление уровня шума (SNR) 32 дБ. • Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Безразмерные 3155013R



Противозумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие хорошую защиту органов слуха, снижение шума 30 дБ.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. • Индивидуальное средство защиты 2-й категории.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Каска из пластика ABS. • Дужка из пластика и нержавеющей стали. • Регулируемые. • Ослабление уровня шума (SNR) 30 дБ. • Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Безразмерные 001000835



Противозумные наушники

Профессиональные наушники, обеспечивающие хорошую защиту органов слуха, снижение шума 27 дБ.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Наушники, сертифицированные по стандарту EC EN 352-1. • Средство индивидуальной защиты 2-й категории.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Каска из ПВХ. • Дужка из пластика. • Регулируемые. • Ослабление уровня шума (SNR) 27 дБ. • Звукопоглощающий слой: ПВХ + поролон.
Размеры	Безразмерные 4175114



Защитные очки

Легкие и эргономичные защитные очки, полностью закрывающие органы зрения.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. • Оптический класс 1.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Прозрачная оправа, линзы из незапотевающего поликарбоната, непосредственная вентиляция. • Механическая прочность: Линзы В - Оправа F.
Размеры	Безразмерные 3055016



Защитная одежда

Тёмные защитные очки

Универсальные, легкие и эргономичные защитные очки с темными линзами.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. • Оптический класс 1.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивые к царапинам, облегающие и затемненные линзы; носовые упоры из мягкого силикона. • Механическая прочность: Линзы FT - Оправа FT.
Размеры	Безразмерные 3155026R



Прозрачные защитные очки

Универсальные, легкие и эргономичные защитные очки с прозрачными линзами.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Защитные очки, сертифицированные по стандарту EN 166. • Оптический класс 1.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивые к царапинам, облегающие прозрачные линзы, защищающие от ослепляющих солнечных бликов; гибкие дужки из силикона. • Механическая прочность: Линзы S - Оправа S.
Размеры	Безразмерные 3155027R



Суперпрофессиональные забрала

Легкое и эргономичное профессиональное забрало с защитой из сетки и поликарбоната, обеспечивающее максимум безопасности.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицировано по стандарту EN 1731-S.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Структура из ПВХ, забрало из металлической сетки, регулируемое. • Поролоновая вставка.
Размеры	Безразмерные 001000939A



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицировано по стандарту EN 166. • Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное. • Поролоновая вставка.
Размеры	Безразмерные 001000940A



Забрало “плюс”

Легкое и эргономичное забрало с защитой из сетки и поликарбоната, обеспечивающее максимум безопасности.



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицировано по стандарту EN 1731-F. • Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Структура из ПВХ, забрало из металлической сетки, регулируемое, сменное. • Поролоновая вставка.
Размеры	Безразмерные 001000941A



Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Сертифицировано по стандарту EN 166. • Оптический класс 1, механическая прочность B.
Материалы	<ul style="list-style-type: none"> • Структура из ПВХ, забрало из незапотевающего поликарбоната, регулируемое, сменное. • Поролоновая вставка.
Размеры	Безразмерные 001000942A



Только самое лучшее для
бьющегося сердца Ваших машин.



Смазочные материалы и прочие принадлежности



Смазочные материалы



Бензины Alkilate для 4-тактных двигателей и специальная смесь (Mix) для 2-тактных двигателей
“OLEO-Alkilate” - это особо чистый бензин, специально предназначенный для 4-тактных двигателей. **“OLEO-Mix Alkilate”** представляет собой смесь для 2-тактных двигателей, приготовленная на основе алкилированного бензина и биоразлагаемого синтетического масла* в соответствии со стандартами API TC, JASO FC и ISO L-EGD. Смесь поставляется уже готовой к использованию.

* Протестировано согласно CEC-L-33-A-93 (80% за 21 день) и OECD 301E (64%).
 Содержат в 10 раз меньше вредных веществ, чем традиционный бензин и менее 0,1 % бензола и других вредных ароматических углеводородов; соответственно менее вредны для здоровья и окружающей среды. Обеспечивают: высокие характеристики и продолжительный срок службы двигателя. Являются чрезвычайно чистыми и устойчивыми и поэтому могут храниться долгое время (срок хранения в герметичных емкостях до 4 лет без ущерба для качества).



“OLEO-Mix Alkilate” – Бутыль емкостью 5 л	3555004
“OLEO-Alkilate” – Бутыль емкостью 5 л	3555014

В продаже только на некоторых рынках.

Специальное масло для 2-тактных двигателей “PROSINT 2 EVO”

Специальное смазочное масло на основе синтетических эфиров специально разработано для двухтактных двигателей с тяжелыми режимами работы. Специальное масло, подлежащее использованию в 2% концентрации (разводится в соотношении 50:1). Высокая смазывающая способность при высоких температурах. Низкая величина выбросов, уменьшение износа и обеспечение чистоты двигателя. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC, ISO-L-EGD. Предварительно разжиженная консистенция облегчает приготовление смеси. Цвет: темно-красный. Упаковка: коробка 20 бутылей x 100 мл или 12 бутылей x 1 л или 4 бутылки x 5 л.



Бутылка емкостью 100 мл	001001361A
Канистра емкостью 1 л	001001362A
Бутыль емкостью 1 л с дозатором	001001407A
Бутыль емкостью 5 л	001001405A
Канистра емкостью 200 л	3555016

Специальное масло для 2-тактных двигателей “EUROSINT 2 EVO”

Специальное смазочное масло на 100 % состоящее из синтетических эфиров. При 2% (50:1) идеально подходит для смазки двухтактных гоночных двигателей или двигателей с высокими эксплуатационными показателями. Высокая стойкость смазывающей пленки и отличные противоизносные характеристики. Особо рекомендуется для глушителей с катализаторами выхлопных газов из-за чрезвычайно низкой дымности выхлопа и зольности. Удовлетворяет положениям спецификаций API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD. Цвет: Темно-синий. Упаковка: коробка 20 + 20 бутылей x 100 мл или 12 канистр x 1 л.



Бутылка емкостью 100 мл	3555026
Канистра емкостью 1 л	3555027
Бутыль емкостью 1 л с дозатором	3555028

Специальное масло для 4-тактных двигателей SAE 10 W - 30

Минеральное масло высокой очистки группы SAE 10 W -30, специально разработанное для 4-тактных двигателей с водяным и воздушным охлаждением, применяющихся на машинах для садовых работ. Моторное масло на минеральной основе, содержащее специальную комбинацию присадок, обеспечивающих оптимальные чистящие, антиокислительные, антикоррозионные и износостойкие свойства. Соответствует стандартам: API SG/CE, MIL - L - 2104 D, MIL - L - 46152 C. Упаковка: коробка 16 канистр x 600 мл. Минимальный объем заказа: 1 коробка.



Канистра емкостью 600 мл	001001550
Канистра емкостью 200 л	3555024

Смазочные материалы

Защитная смазка для шин и цепей "CHAIN LUBE"

Специально разработанное средство для защиты шин и цепей, в состав которого входит сбалансированная смесь масел, особо устойчивых к низким температурам. Хорошо биоразлагаемое вещество. Специальные присадки обеспечивают хорошую износостойкость и предотвращают заклинивание. Хорошие вязкость и точка текучести. Упаковка: коробка с 9 канистрами емкостью 1 л или 4 канистрами емкостью 5 л Минимальный объем заказа: 1 коробка.



Канистра емкостью 1 л	3555010
Канистра емкостью 5 л	3555009
Канистра емкостью 20 л	3555015
Канистра емкостью 200 л	3455013

Специальная смазка

Специальная высококачественная смазка из бисульфата молибдена для редукторов, шлангов и передач кусторезов и редукторов мотобуров. Рекомендуется для смазки любых механических устройств, подверженных высоким нагрузкам. Соответствует стандартам: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Специальная консистентная смазка/Тюбик 125 г. Упаковка: коробка. Количество в коробке: 24 Минимальный объем заказа: 2 коробки. Каждый тюбик оснащен дозатором и отверстием для подвешивания на стенде.



Тюбик емкостью 125 г	001000677B
----------------------	-------------------

Специальная присадка для бензина "ADDITIX 2000"

Специальная присадка, идеально подходит для топливной смеси, и как этилированного, так и неэтилированного бензина. Предупреждает разложение топлива в течение, по крайней мере, 12 месяцев и препятствует его окислению. Способствует облегчению пуска двигателя и очистке топливной системы, защищает от ржавчины и коррозии. Упаковки по 24 бутылки емкостью 125 мл. Объем колпачка бутылки хватает на 5 л бензина.



Бутылка емкостью 125 мл	001000972
-------------------------	------------------

Концентрированное обезжиривающее моющее средство широкого применения

Моющее средство высокой концентрации, позволяющее получить отличные результаты при чистке сильно загрязненных поверхностей, таких как механические детали, двигатели, садовые, с/х и лесопромышленные инструменты, велосипеды и мотоциклы. Бутылка емкостью 1 л оснащена пистолетом-распылителем. Упаковка по 6 штук x 1 л или 4 штуки x 5 л. Минимальный заказ: 1 коробка.



Бутылка емкостью 1 л	3355006
Канистра емкостью 5 л	001101222

Прочие принадлежности

Трубка для топливной смеси/масла

Устойчива к воздействию ультрафиолетовых лучей и бензина. Упаковка: без упаковки.



диам. 3,2 x 6,4 мм - длиной 1 м	005100921A
диам. 3 x 5 мм - длиной 1 м	005101079R

Катушки со шнуром стартера

Плетеный нейлоновый шнур с максимальной прочностью и стойкостью на разрыв. Упаковка: без упаковки.



диам. 2,5 мм - 100 м	3503121
диам. 3,0 мм - 100 м	3503015
диам. 3,5 мм - 100 м	005101050
диам. 4,0 мм - 100 м	006101034

Канистра для бензина/масла

Канистра для бензина/масла, сертифицированная по стандарту VAM, для транспортировки ГСМ в автомобиле, выполнена из пластика красного цвета и имеет два отделения: одно емкостью 6 л для бензина и другое емкостью 3 л для масла - профессионального типа с градуированными шкалами.



Канистра для бензина/масла	3355004A
----------------------------	----------

Канистра для бензина

Канистра для бензина, одобренная SNCH, для дорожной перевозки топлива согласно нормам UN ООН. Оборудована удлинительным шлангом для оптимальной заправки в любых условиях и «индикатором уровня» для быстрого определения количества оставшегося топлива, макс. емкость 5 л. Эта высококачественная канистра подходит как для профессионального, так и для частного использования. Упаковка: коробка.



Канистра для бензина емкостью 5 л	4175169A
-----------------------------------	----------

Удлинитель по стандарту CE - VDE - IMQ

Выпускаются в различных исполнениях, позволяют удобную работу с электрическими машинами вблизи с домом. 250 В/10 А, кабель длиной 25 м - 3 x 1 мм². Упаковка: пакет.



С итальянской вилкой и розеткой типа Schuko	001000865
Розетка типа Schuko	3044102

Воронка

Выполнена из пластика, имеет фильтрующую сетку, идеальна для защиты двигателя. Упаковка: пакет.



Воронка	003401054R
---------	------------

Комбинированные ключи

Для демонтажа свечей. С отверткой для натяжения цепи мотопил. Упаковка: без упаковки.



19 мм с удлинителем	301000129
17 x 19 мм	2304009R
14 x 21 мм	2304022
10 x 19 мм	2304029
13 x 16 мм	2304017
13 x 19 мм	2304073
19 x 21 мм	66060414

Прочие принадлежности

Свечи зажигания

Полная линейка свеч зажигания, разработанных для всей линейки высокопроизводительных 2- и 4-тактных двигателей. Инновационные материалы и специальные технологии изготовления обеспечивают оптимальные пуск и сгорание, пониженный расход топлива, большой срок службы двигателя и движущихся частей. Кроме того, использование высококачественных масел наподобие **PROSINT 2 EVO** и **EUROSINT 2 EVO** обеспечивает снижение количества невыгоревших остатков и, следовательно, большую производительность и меньшую необходимость техобслуживания.



Линейка	Модель	1	2	3	TORCH	NGK		CHAMPION		ENKER		Количество Упаковка
		мм	шаг	мм	Модель	Код	Модель	Код	Модель	Код	Модель	
Цепные пилы	925 - 935 - 936 - 937 - 938 - 940 - 941 - 946 - 951 956 - 962 - 970 - 971 - 999 - GS 260 - GS 35 - GS 350 GS 37 - GS 370 - GS 371 - GS 410 - GS 411 - GS 45 GS 451	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	GSH 44 - GSH 440 - GSH 51 - GSH 56 - GSH 510 - GSH 560	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	947 - 952 - GS 520	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	932	19	M14 x 1,25mm	9,5				50030297R	RCJ-8Y			8
	GST 250 - GST 360 - GS 44 - GS 440	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	GS 650	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	965 HD - 985 HD - 980 - 981 - GS 936 GS 720 - GS 820	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
GS 936 - GS 940	16	M10 x 1mm	9,5		3055113	CMR6A					10	
Сучкорезы	PP 250 - PPX 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	PP 270 - PPX 270 - PPX 271	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
Кусторезы	HT 26 - HT 26 S - HT 27 - HT 27 S - HT 27 L HC 260 XP - HC 275 XP - HCS 275 XP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	HC 255 - HC 265 XP - HC 280 XP - HCS 280 XP BC 280 H - BC 240 H - BC 240 HL - HC 246 P HC 247 P - HCS 247 P	16	M10 x 1mm	12,7*		3055112	CMR7H					10
Воздуховки	BV 162 - BV 300 - BV 270 - BV 270 BP	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	BV 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Multimate	Блок двигателя	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Мотокосы	725 - 725 D - 725 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	BC 400 - BC 430 - BC 431 - BC 450 - BC 530 BC 550 MASTER - BCF 430 - BCF 431 - BCF 450 BCF 530 - BCF 550	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y					10
	BCH 25 - BCH 250 - BCH 40 - BCH 400	19	M14 x 1,25mm	9,5	L8RTF			3055104R	RCJ-6Y			10
	SPARTA 25	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y	3055109	FSC75PR	10
	SPARTA 250	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			
	BC 270 - BC 280 - BC 280 H - BC 300 BC 300 D - BC 320	16	M10 x 1mm	9,5		3055120	CMR7A					10
	BC 22 - BC 24 - BC 220 - BC 240 - BC 250	16	M10 x 1mm	12,7*		3055112	CMR7H					10
	730 - 735 - 740 - 741 - 750 - 746 - 753 - 755 MASTER BC 350 - BC 380 - BC 420 - 435 BP 440 BP - 441 BP - BCF 420 ERGO - 446 BP 453 BP ERGO - SPARTA 37 - SPARTA 38 SPARTA 42 - SPARTA 44 - SPARTA 370 SPARTA 380 - SPARTA 381 - SPARTA 440 SPARTA 441 - OM 36 - OM 43	19	M14 x 1,25mm	19		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	B&S: 450 - 550 - 575EX - 675EXI - 675IS - 750 800 - 850	16	M14 x 1,25mm	19				3055122	RC12YC			10
	HONDA: GCV 160 - GXV 160 - GCV 190 GP 160 - GX 160 - GX 200 - GX 270 - GX 340	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Минитракторы-газонокосилки Транспортеры Мотокультиваторы	EMAК: K40 - K50 - K55 - K60 - K500 - K600 K650 - K700 - K800 - K800HC - K800HT EMAК: K1250AVD - K1450AVD - K1600AVD	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Мотопомпы	WP 30 - WP 300	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	SA 18 - SA 30 TLA - SA 45 - SC 33 - C19/20	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Заплечные распылители	AM 162	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
	MB 80 - MB 800	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	AM 150 - AM 180 - AM 190	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Заплечные помповые опрыскиватели	SP 126	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
Тележки для опрыскивания	SC 150 - SC 180	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Устройства для стряхивания плодов	OS 250 - OS 250 L	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055115	BPMR7A	3055104R	RCJ-6Y			10
	OS 530 ERGO - OS 550 ERGO	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Мотокультиваторы	MH 150 RKS - MH 180 RKS - MH 170 RKS MH 175 RK - MH 197 RK	21	M14 x 1,25mm	19				3055123	RN9YC			10
Мотобуры	MTL 85 R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10
	MTL 40 - MTL 51 - MTL 81R	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055114	BPMR6A	3055101	RCJ-7Y			10
Мотобуры	962 TTA - 963 TTA - 983 TTA - 980 TTA	19	M14 x 1,25mm	9,5		3055118	BPMR8Y		RCJ-4			10

* С длинной резьбой ■ Устанавливается серийно ■ Совместимые

Общие предупреждения

Цифры и фотографии, приведенные в каталоге, не являются строго обязательными для поставляемой продукции, т.к. она постоянно подвергается конструктивным и технологическим улучшениям. Приведенные в каталоге данные, касающиеся практического использования оборудования, и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.

Некоторые изделия имеются в продаже не во всех странах или продаются только по заказу.







С правом внесения изменений - Несколько моделей присутствуют в продаже только некоторых рынках. Мод. 001102056В - 2020



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.myleomac.com
You www.youtube.com/MyOleoMac
 www.facebook.com/OleoMacItalia
 www.instagram.com/OleoMacItalia

