

SCOPRI LA GAMMA TRATTORINI OLEO-MAC

GAMMA TRATTORINI OLEO-MAC

Il trattorino è l'aiutante fondamentale per la cura di giardini di grandi dimensioni, parchi e aree verdi pubbliche. In questi casi, disporre di un mezzo agile e potente può fare la differenza.

I trattorini **Oleo-Mac** sono **robusti ed estremamente maneggevoli**, dotati di agili **sistemi sterzanti** che permettono di compiere curve anche molto strette. La facilità di manovra in prossimità di piante e arbusti permette di ottenere una maggiore precisione e velocità nelle rifiniture.

Sono inoltre in grado di **adattare il movimento in base al tipo di terreno**. Dotati di **trasmissione idrostatica** che permette di gestire la velocità azionando un pedale, senza necessità di fermarsi oppure con **trasmissione meccanica a leva**.

Le diverse tipologie di motore, **monocilindrico o bicilindrico**, offrono **potenze differenziate in base ai modelli**, in modo da renderli sempre adeguati all'estensione e alla tipologia di superficie che si intende tagliare.





Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Scarico laterale

Ideali per superfici **fino a 8.000 \text{ m}^2** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini **fino a 9.000 m²**.



Professionali tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.



Rider

Progettati per piccole e medie superfici, **fino a 4.000 m²**. Compatti e maneggevoli (hanno il motore posizione posteriore) consentono di muoversi con facilità e precisione in giardini con piante o in presenza di ostacoli.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La leva di regolazione è comoda e facile da raggiungere, con una scala graduata che ti permette di vedere immediatamente l'altezza di taglio che desideri.



Leva telescopica svuotamento sacco

La leva telescopica è facilmente raggiungibile dal posto di guida. Ti permette di ribaltare e svuotare il sacco pieno senza alcuno sforzo muscolare e senza dover torcere il busto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica avviene rapidamente e silenziosamente con un semplice tocco di un comodo pulsante sulla plancia dei comandi.



Rimessaggio verticale

Risparmia spazio! Puoi riporre il trattorino in posizione verticale durante il periodo di rimessaggio.

Modello		
	MISTRAL 72/12,5 K H	MISTRAL 72/13 H
Peso	192 kg	192 kg
Numero di lame	1	1
Motore marca/modello	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt serie 3125E AVS
Mulching/Scarico laterale	optional/optional	di serie/di serie
Velocità (km/h)	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia	da 0 a 8,6 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,2 km/h in retromarcia
Larghezza taglio	72 cm	72 cm
Altezza taglio	30-80 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Misure di ingombro	198x73x110 cm	198x73x110 cm
Capacità sacco	180 L	180 L
Plus	< 4000 m², 3 cutting device, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m², 4-cutting device - Include mulching, raccolta, scarico laterale standard e deflettore per scarico posteriore, Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Cilindrata	413 cm ³	344 cm³
Avanzamento	idrostatico	idrostatico
Raggio di sterzata	45 cm	45 cm



Scarico laterale

ldeali per superfici **fino a 8.000 \, m^2** sono caratterizzati da una maggior semplicità costruttiva in quanto non raccolgono erba ma la tagliano semplicemente oppure la sminuzzano utilizzando la funzione mulching.



Plus point



Leva di regolazione altezza di taglio

La nostra pratica leva di regolazione dell'altezza di taglio è a portata di mano e dotata di una scala graduata. Questa funzione ti permette di visualizzare immediatamente il livello di altezza desiderato, con 7 posizioni disponibili per ottenere il taglio perfetto.



Frizione elettromagnetica

L'innesto della frizione elettromagnetica è rapido e silenzioso, grazie a un comodo pulsante posizionato sulla plancia dei comandi.



Connettore rapido "Deck Wash System"

Il connettore rapido "Deck Wash System", situato direttamente sul piatto di taglio, consente di indirizzare l'acqua all'interno per facilitare le operazioni di pulizia dell'apparato di taglio.



Paraurti frontale

L'ampio paraurti frontale in acciaio offre robustezza e solidità, proteggendo il tuo trattorino da eventuali urti accidentali.

Modello				
	OM 99 L/14,5 K	OM 98 L/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K
Peso	169 kg	160 kg	170 kg	171 kg
Numero di lame	2	2	2	2
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD
Mulching/Scarico laterale	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie	di serie/di serie
Velocità (km/h)	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia
Larghezza taglio	98 cm	98 cm	108 cm	108 cm
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni
Misure di ingombro	172x129x110 cm	172x119x106 cm	172x139x110 cm	172x132x106 cm
Plus	< 6000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 6000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 8000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro
Cilindrata	432 cm³	432 cm³	452 cm³	452 cm³
Avanzamento	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Raggio di sterzata	45 cm	70 cm	45 cm	65 cm



Scarico posteriore

Permettono di raccogliere l'erba sfruttando ampi cesti di raccolta; avendo larghezze di taglio fino a 125 cm ed essendo azionati anche da motori bicilindrici, possono essere utilizzati su giardini **fino a 9.000 m²**.



Plus point



Fari a LED

I fari a LED con funzione di luce diurna garantiscono alta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità.



Raggio di sterzata ridotto

Il raggio di sterzata ridotto ti permette di muoverti agevolmente intorno a piante e arbusti ornamentali, evitando inutili e difficoltose retromarce o manovre di riposizionamento della macchina.



Gancio di traino incluso

Il gancio di traino di serie rende la tua macchina ancora più versatile, permettendoti di trainare facilmente un carrello o un rullo.



Cruise Control

Il modello da 125 è dotato di serie del cruise control, che ti permette di impostare una velocità di avanzamento costante, ottimizzando il tempo di lavoro.

Modello							
	OM 86 R/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	OM 125/22 V
Raggio di sterzata	45 cm	90 cm	45 cm	75 cm	75 cm	90 cm	70 cm
Misure di ingombro	250x96x110 cm	234x90x109 cm	250x99x110 cm	251x117x100 cm	251x117x100 cm	242x105x107 cm	251x119x130 cm
Peso	190 kg	180 kg	192 kg	230 kg	240 kg	231 kg	275 kg
Plus	< 4000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m²	< 4000 m², Deck wash - Innesto rapido per il lavaggio del piatto di taglio dopo il lavoro	< 4000 m²	< 7000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²
Mulching/Scarico laterale	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile	di serie/non disponibile
Cilindrata	432 cm³	432 cm³	452 cm³	452 cm³	452 cm³	656 cm³	656 cm³
Velocità (km/h)	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 3,8 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia	da 0 a 8,8 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,0 km/h in retromarcia
Avanzamento	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico	idrostatico
Motore marca/modello	Emak K 1450 AVD	Emak K 1450 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	B&S Professional V-Twin serie 7220PXi	B&S V-Twin Intek serie 7220 OHV
Capacità sacco	300 L	240 L	300 L	310 L	310 L	320 L	310 L
Numero di lame	2	2	2	2	2	2	2
Altezza taglio	30-90 mm, 7 posizioni	30-80 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	20-80 mm, 6 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni	30-90 mm, 7 posizioni
Larghezza taglio	86 cm	84 cm	92 cm	95 cm	105 cm	122 cm	125 cm



Professionali tagliatutto

Progettati per interventi di pulizia di aree incolte e con vegetazione fitta, di terreni accidentati o in pendenza quando non è necessario la raccolta dell'erba. Disponibili anche con trasmissione 4x4, possono agevolmente coprire superfici **fino a 10.000 m²**.



Plus point



Differenziale autobloccante

Il differenziale autobloccante garantisce la massima trazione in qualsiasi condizione di terreno e pendenza



Massima stabilità su ogni terreno

Il battistrada di ampie dimensioni e il baricentro basso della macchina garantiscono la massima stabilità, anche su terreni scoscesi o in prossimità di rive e fossati.



Massima sicurezza garantita

Il modello CHEYENNE è equipaggiato di serie con rollbar, paraurti anteriore e posteriore, protezioni laterali e cinture di sicurezza. Questi elementi assicurano la massima incolumità durante gli interventi, anche nelle situazioni più complesse.



Piatto da 110 cm con lame mulching

Il modello CHEYENNE è dotato di un piatto da 110 cm con 3 rotori e 6 lame mulching. Questo sistema permette di sminuzzare finemente ogni tipo di erba e arbusti, garantendo un taglio efficace e pulito.

Modello	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
	AFACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4X4	APACHE 92 EVO 4X4	CHETEININE 110 4X4
Peso	317 kg	317 kg	350 kg	350 kg	401 kg
Numero di lame	1	1	1	1	3
Motore marca/modello	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin	Emak K 2400 AVD V-Twin	B&S Vanguard V-Twin	B&S Vanguard V-Twin
Mulching/Scarico laterale	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	non disponibile/non disponibile	optional/non disponibile
Velocità (km/h)	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 8,5 km/h in marcia avanti - da 0 a 4,5 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia	da 0 a 9,0 km/h in marcia avanti - da 0 a 5,0 km/h in retromarcia
Larghezza taglio	92 cm	92 cm	92 cm	92 cm	110 cm
Altezza taglio	50-120 mm, 6 posizioni	40-120 mm, 4 posizioni			
Misure di ingombro	231x101x151 cm	231x101x151 cm	231x101x151 cm	231x101x151 cm	235x116x174 cm
Plus	< 9000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²	< 9000 m²	< 10 000 m²
Cilindrata	708 cm³	570 cm³	708 cm³	627 cm³	627 cm³
Avanzamento	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico con differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 con differenziale autobloccante	idrostatico 4x4 differenziale autobloccante
Raggio di sterzata	65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	73 cm



Accessori compatibili

Taniche benzina

	Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Tanica trasporto benzina 5 l	4175169A	X	x	X	X	X	X	X	X	x	X	-	X	х	-	x	X	X	х

Caricabatterie

Per un trattorino sempre pronto a partire

	Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Caricabatteria	68130481	X	X	X	Х	X	х	X	Х	X	х	Х	Х	X	Х	Х	Х	х	X

Carrello

Indispensabile per sfruttare le capacità di trasporto del trattorino

	Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Carrello	68130005A	x	х	х	х	x	х	х	х	x	х	х	х	х	х	х	х	x	х



Deflettori di scarico

Una distribuzione ordinata per un lavoro organizzato

		Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
	Deflettore posteriore	68050011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	х	-	-	х	-	-	-	-
, market	Deflettore posteriore	68050023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-
1	Deflettore posteriore	68050006	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore posteriore	68130404	-	х	-	x	-		-		-				-			-		-
	Kit scarico laterale	68132044A	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Deflettore laterale	68130591	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kit per mulching

L'ordine del giardino e il nutrimento del verde

		Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
	Kit mulching	68050039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68120005A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	х	х	Х	х
	Kit mulching	68050016	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050003	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	Kit mulching	68050017	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	ND L	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	ND R	х	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68130438	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68132062	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit mulching	68050012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kit mulching	68050013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-
₹/	Kit mulching	68040001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-



kit traino per rimorchio

Ottimizza la potenza del tuo trattorino

	Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Kit traino	68050004	-	-	-	-	х	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit traino	ND L	-	-	Х	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit traino	ND R	х	-	-	-	-	-	-	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-
 Kit traino	68120007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Х	-	Х	х	Х	х
Kit traino	68050005	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit traino	68130458	-	х	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kit traino	68050025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Х	-	-	-	-	-	-

Rullo da prato

Un tocco finale per un prato uniforme e ordinato

	Codice	OM 86 R/14,5 K	MISTRAL 72/12,5 K H	OM 99 L/14,5 K	MISTRAL 72/13 H	OM 98 L/14,5 K	OM 84/14,5 K	OM 109 L/16 K	OM 108 L/16 K	OM 92 R/16 K	OM 95/16 K	OM 105/16 K	OM 123/22 V	APACHE 92 EVO	OM 125/22 V	APACHE 92 EVO	APACHE 92 EVO 4x4	APACHE 92 EVO 4x4	CHEYENNE 110 4x4
Rullo da giardino	68050010	x	x	X	x	x	Х	X	x	x	x	X	X	x	x	х	х	х	х