ALPHA SOTA M2

OREJERAS CON ATENUACIÓN MEDIA

El modelo M2 son unas orejeras cómodas y ligeras de alto rendimiento que incluyen grandes almohadillas suaves y una banda acolchada flexible para la cabeza. Este modelo puede regularse totalmente para conseguir un ajuste sobresaliente para la mayoría de tamaños de cabeza.

CARACTERÍSTICAS

- SNR 33dB
- Diseño en copa de perfil bajo
- Almohadillas grandes que permiten libertad de ajuste para que resulten cómodas para la mayoría de las orejas
- Ajuste a la cabeza sencillo gracias al deslizamiento individual
- Banda para la cabeza acolchada y duradera para un confort de larga duración
- Orejeras de baja presión pero alto rendimiento
- Diseño elegante en verde y negro
- Acabado brillante de calidad para facilitar el mantenimiento
- Integración perfecta con otros EPI
- Homologadas según la norma EN 352-1:2002

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de componente: **M2**

Embalaje: **1 orejeras por caja**
20 cajas por cajón

Certificación: **EN 352-1:2002**

APLICACIONES RECOMENDADAS

Una solución eficaz para trabajadores expuestos a niveles de ruido muy elevados. Ejemplos de sectores de uso:

- **Operaciones en aeródromos**
- **Salas de calderas**
- **Plantas de embotellado**
- **Compresores**
- **Artesanía**
- **Perforación de hormigón**
- **Producción**
- **Procesamiento de alimentos**
- **Industria pesada**
- **Procesamiento de hierro**
- **Minería**
- **Petróleo y gas**
- **Herramientas neumáticas**
- **Transport**
- **Servicios públicos mantenimiento vial**

ALPHA SOLWAY

ALPHA SOTA M2

OREJERAS CON ATENUACIÓN MEDIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS DE ATENUACIÓN

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación media (dB)	18,4	22,5	33,4	38,8	37,0	39,6	40,4
Desviación típica (dB)	3,7	2,9	2,3	2,4	2,6	3,1	2,3
Protección asumida (dB)	14,8	19,6	31,2	36,4	34,4	36,5	38,0

OREJERAS M2
SNR = 33dB, H = 36dB, M = 30dB, L = 22dB.

MATERIALES

Componente	Almohadilla de la banda para la cabeza	Conector de la banda para la cabeza	Alambre	Clip	Copa	Almohadilla de la copa	Aro
Material	Espuma recubierta de tela de PVC y tela tejida	ABS	Acero cromado	ABS	ABS (con espuma en el interior)	Espuma recubierta de tela de PVC	ABS

Los valores de protección asumida se redondean a la décima.
Resultados de los ensayos efectuados de acuerdo con la norma BS EN352-1:2002.

CERTIFICACIÓN

Certificado UE conforme al Reglamento (UE) 2016/425 expedido por: SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee D15 YN2P, República de Irlanda [organismo notificado n.º 2777].

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Antes de usarlas, mantenga las orejeras en su embalaje original y en un entorno seco, limpio y no contaminado. Para evitar posibles daños, asegúrese de que las almohadillas de los auriculares no queden apretadas la una contra la otra durante el almacenamiento.

Revise periódicamente las orejeras para detectar señales de daños y de una posible pérdida de la atenuación del sonido. Este producto puede limpiarse con un paño húmedo y agua con jabón neutro, pero no con productos químicos. Deje que se seque antes de usarlo. No utilice paños o cepillos abrasivos que puedan causar daños al contacto con cualquier superficie del producto. Puede solicitar más información al fabricante.

ALPHA-DATA-M2-0623-ES_1

www.alphasolway.com **T: +44 (0)1461 202452** **E: sales@globusgroup.com**

ALPHA SOLWAY LTD, Factory 1, Queensberry Street, Annan, DG12 5BL, Reino Unido

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan con fines meramente informativos y no constituyen un compromiso contractual.
El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias. © 2023 Alpha Solway Ltd

Parte de Globus GROUP